

## SIMPLEX-Einsatz • Plastik, rot

3206.060



### Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schlageinsatz Plastik (Serie 3206) ist mit einer Härte von ca. 70 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Einsatz besteht aus Celluloseacetat. Er ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D30mm bis D60mm.

Produktmerkmale:

- SIMPLEX-Schlageinsatz Plastik
- Rot
- Hart
- Öl- und fettbeständig
- Erhältlich von Größe D30mm bis D60mm.

### Anwendungsgebiete


Universell einsetzbar, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau

### Werkstoff

#### Einsatz

- Plastik, rot
- hart
- öl- und fettbeständig

### Bestellinformationen

Abmessungen		Art.-Nr.
Ø		
[mm]	[g]	
60	190	3206.060

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 10.06.2022

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.