

## BASEPLEX-Einsatz • Celluloseacetat, rot

3966.030



### Produktbeschreibung

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat (Serie 3966) ist mit einer Härte von ca. 68 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Schlageinsatz ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

- BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat
- Rot
- Hart
- Öl- und fettbeständig
- Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm

### Anwendungsgebiete

Universell einsetzbar, für normale Beanspruchung

### Werkstoff

#### Einsatz

- Celluloseacetat, rot
- hart
- öl- und fettbeständig

### Bestellinformationen

Abmessungen Ø [mm]	 [g]	Art.-Nr.
30	21	3966.030

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 10.06.2022

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.