



STECKY

CEE Stromverteiler

Details aller Modelle im Überblick:

STECKY

großzügig geformter Tragegriff, ideal für das Greifen mit Handschuhen

robustes Gehäuse

pulverbeschichtetes Metallgestell mit Kantenschutz

je nach Modell schwere Gummischlauchleitung H07RN-F mit Kabelquerschnitten von 3G2,5 bis 5G6 und verschiedenen Steckern

STECKY DUO

mit Klettverschluss zum einfachen Befestigen der Leitung am Gestell

stabiler Metallfuß mit Kabelaufwicklung

STECKY DUO mit Phasenanzeige L1, L2, L3

STECKY DUO mit 2 USB-Ports zum Aufladen von Mobiltelefonen, Akku-Handlampen etc.



STECKY CEE Stromverteiler

Die STECKY Serie umfasst diverse Stromverteiler mit unterschiedlichen CEE-Eingängen. Je nach Modell stehen Ihnen sechs (STECKY) bis zwölf (STECKY DUO) Steckdosen für USB-, Schutzkontakt- und/oder CEE-Stecker zur Verfügung. Wir bieten Ihnen damit immer den richtigen Stromverteiler für jeden Einsatzzweck. Alle Modelle der STECKY Serie sind für die Verwendung im Innenbereich geeignet und dauerhaft auch im Außenbereich verwendbar. Dank eingebauter Absicherungen schützen unsere STECKY Modelle Sie vor lebensgefährlichen Stromunfällen.



Eingänge/Stecker	Ausgänge/Steckdosen	Absicherungen
CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-pol.	Schutzkontaktsteckdose 230 V, 16 A	FI/RCD 40 A, 4-polig, 30 mA, Typ A 25 A, 2-polig, 30 mA, Typ A
CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-pol.	CEE-Steckdose 230 V, 16 A, 3-pol.	
CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-pol.	CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-pol.	C16A LS C 16 A, 3-polig LS C 16 A, 1-polig
Phasenanzeige L1, L2, L3	CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-pol.	
	USB 2 USB-Ports 5 V / 2,1 A	

STECKY

CEE Stromverteiler

Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
- Abmessungen (BxHxT): 230x417x220 mm
- geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper und spritzwassergeschützt, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich geeignet



Modell	Eingang	Ausgang	Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
STECKY 11	Eingang 16 A, ca. 11 kW CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig	Ausgang 4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt) 2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 	2,5 m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung	ohne	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609602	60960
STECKY 11+	Eingang 16 A, ca. 11 kW CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig	Ausgang 4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt) 2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig 	2,5 m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609619	60961
STECKY 12	Eingang 32 A, ca. 22 kW CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig	Ausgang 4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt) 1x CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 1x CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig 	4,5 m H07RN-F 5G4 schwere Gummischlauchleitung	 C16A 1x LS C 16 A, 3-polig 2x LS C 16 A, 1-polig	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609626	60962
STECKY 13	Eingang 32 A, ca. 22 kW CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig	Ausgang 4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf 2 Phasen verteilt) 1x CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 1x CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig 	4,5 m H07RN-F 5G4 schwere Gummischlauchleitung	 FI/RCD C16A 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A 1x LS C 16 A, 3-polig 2x LS C 16 A, 1-polig	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609633	60963
STECKY 14	Eingang 16 A, ca. 3,5 kW CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig	Ausgang 4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 2x CEE-Steckdosen 230 V, 16 A, 3-polig 	2,5 m H07RN-F 3G2,5 schwere Gummischlauchleitung	ohne	16 A / ca. 3,5 kW	1	4011160608698	60869

STECKY DUO

CEE Stromverteiler

Technische Daten

- robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff
- stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler
- Abmessungen (BxHxT): 400x450x252 mm
- geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- **IP44**: fremdkörper und spritzwassergeschützt, zur dauerhaften Verwendung im Außenbereich geeignet



AS
Schwabe
STECKY DUO

	Eingang 16 A, ca. 11 kW	Ausgang	Leitungsart	Absicherung	belastbar bis	VPE	EAN	Art.-Nr.
<p>STECKY DUO 1</p>	<p>CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig</p>	<p>8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)</p> <p>4x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig</p>	<p>3,4 m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung</p>	<p>FI/RCD 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A</p>	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609312	60931
<p>STECKY DUO 2</p>	<p>CEE-Stecker 400 V, 16 A, 5-polig</p>	<p>8x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)</p> <p>2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig</p> <p>2x USB-Ports 5 V / 2,1 A mit Phasenanzeige L1, L2, L3</p>	<p>3,4 m H07RN-F 5G2,5 schwere Gummischlauchleitung</p>	<p>FI/RCD 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A</p>	16 A / ca. 11 kW	1	4011160609329	60932
<p>STECKY DUO 3</p>	<p>CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig</p>	<p>6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)</p> <p>2x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig</p> <p>2x CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig</p> <p>2x USB-Ports 5 V / 2,1 A mit Phasenanzeige L1, L2, L3</p>	<p>2,1 m H07RN-F 5G6 schwere Gummischlauchleitung</p>	<p>FI/RCD C16A 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A 1x LS C 16 A, 3-polig 3x LS C 16 A, 1-polig</p>	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609336	60933
<p>STECKY DUO 4</p>	<p>CEE-Stecker 400 V, 32 A, 5-polig</p>	<p>6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A (auf Phasen verteilt)</p> <p>1x CEE-Steckdose 230 V, 16 A, 3-polig</p> <p>1x CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig</p> <p>2x CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig</p> <p>2x USB-Ports 5 V / 2,1 A mit Phasenanzeige L1, L2, L3</p>	<p>3,4 m H07RN-F 5G6 schwere Gummischlauchleitung</p>	<p>FI/RCD C16A 1x FI 40 A, 30 mA, Typ A 1x LS C 16 A, 3-polig 4x LS C 16 A, 1-polig</p>	32 A / ca. 22 kW	1	4011160609343	60934
<p>STECKY DUO 5</p>	<p>CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig</p>	<p>7x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A</p> <p>4x CEE-Steckdosen 230 V, 16 A, 3-polig</p> <p>2x USB-Ports 5 V / 2,1 A</p>	<p>3,4 m H07RN-F 3G2,5 schwere Gummischlauchleitung</p>	<p>FI/RCD 1x FI 25 A, 30 mA, Typ A</p>	16 A / ca. 3,5 kW	1	4011160609350	60935



STECKY



STECKY DUO



STECKY

CEE Stromverteiler

Für jeden Einsatzzweck das richtige Modell:

- ☑ Stromverteiler mit **diversen Steckern** und **6 bis 12 Steckdosen**
- ☑ **stabile Bauweise:** optimal für den mobilen Einsatz z. B. auf Messen, in Markthallen oder auf dem Campingplatz
- ☑ **witterungsbeständig und isoliert** dank intelligentem Materialmix
- ☑ **Schutz vor schweren Stromunfällen** durch eingebaute Absicherungen
- ☑ **bequemes Greifen mit Handschuhen** durch großen Tragegriff möglich
- ☑ **USB-Port:** zum Laden von Handlampen, Mobiltelefonen, Powerbanks etc.

as - Schwabe GmbH
Merkurstraße 10
D - 72184 Eutingen
Tel. +49 7457 9 48 53 0
Fax +49 7457 9 48 53 30
info@as-schwabe.de
www.as-schwabe.de

Zu beziehen bei Ihrem Fachhändler: