

APDatec 27



Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC verstärkt mit einer Federstahlspirale. Innen und außen glatt.

Für Absaugung und Transport von Flüssigkeiten und flüssigen Lebensmitteln according to EU 10/2011 A, B, C in Industrie, Landwirtschaft, Bewässerung

Material

Weich-PVC

Spirale

Stahlspirale

Farbe

Transparent

Temperaturbereich

Von - 15°C bis + 65°C

Beständigkeit

Siehe Weich-PVC

Toleranz

DIN 1307

Aufdruck

Mit Aufdruck

Lebensmittel

Konform nach EU 10/2011 A, B, C,

REACH

Konform nach 1907/2006/EC

RoHS

Konform nach 2011/65/EU

Wichtiger Hinweis

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte
Wissenswertes über Schläuche

APDatec 27

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	kg/m	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar*	Vakuum mm WS*	Länge mtr.
27 010	10	16,2	3,1	0,16	30	12	9.000	50
27 012	12	18,2	3,1	0,202	36	12	9.000	30
27 013	13	19,2	3,1	0,223	39	12	9.000	30
27 014	14	20,2	3,1	0,245	42	12	9.000	50
27 016	16	22,2	3,1	0,277	48	12	9.000	30
27 018	18	25	3,5	0,3	54	11	9.000	50
27 019	19	26	3,5	0,38	57	11	9.000	30
27 020	20	27	3,5	0,38	60	10	9.000	50
27 022	22	29,4	3,7	0,426	66	10	9.000	50
27 025	25	33	4	0,52	75	10	9.000	50
27 030	30	38,4	4,2	0,67	90	9	9.000	50
27 032	32	40,4	4,2	0,717	96	9	9.000	30
27 035	35	43,6	4,3	0,766	105	9	9.000	50
27 038	38	47	4,5	0,896	114	9	9.000	30
27 040	40	49,6	4,8	1,019	120	9	9.000	30
27 042	42	52	5	1,064	126	9	9.000	50
27 045	45	54,8	4,9	1,226	135	9	9.000	50
27 050	50	60,8	5,4	1,383	150	7	9.000	30
27 051	51	61,8	5,4	1,383	150	7	9.000	50
27 060	60	72	6	1,87	180	6	9.000	50
27 065	65	77,2	6,1	2,022	195	5	9.000	50
27 070	70	83,4	6,7	2,234	210	5	9.000	50
27 075	75	88,4	6,7	2,23	225	5	9.000	30
27 080	80	92,6	6,3	2,66	240	4	9.000	30
27 090	90	103	6,5	3,086	270	4	9.000	30
27 102	102	117	8	3,64	306	3	9.000	30
27 110	110	124	7	4,2	330	3	9.000	30
27 120	120	136	8	4,816	350	3	9.000	30
27 125	125	141	8	4,894	375	3	9.000	30
27 150	150	172	10	6,944	456	2	9.000	20

Ergänzende Produkte

APD 9401 GBS W1

APD 9404 GBS W4