



# wilckens®

Farben sind unsere Welt

## TÜREN & FENSTERLACK

hochglänzend  
für den Innen- und Außenbereich  
reinweiß  
schnelltrocknend  
sehr gut deckend  
schlag- und stoßfest  
dauerelastisch  
gut verlaufend



<p><b>Beschreibung:</b> Schnelltrocknender, reinweißer Kunstharzlack mit hervorragender Glanzhaltung. Er ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Seine Dauerelastizität sowie leichte Verarbeitung zeichnen diesen sehr gut deckenden Weißlack aus.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <table border="0"> <tr> <td>staubtrocken:</td> <td>nach ca. 5 Stunden</td> </tr> <tr> <td>griffest:</td> <td>nach ca. 12 Stunden</td> </tr> <tr> <td>überarbeitbar:</td> <td>nach ca. 24 Stunden</td> </tr> <tr> <td>durchgetrocknet:</td> <td>nach ca. 48 Stunden</td> </tr> </table> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>	staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden	griffest:	nach ca. 12 Stunden	überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden	durchgetrocknet:	nach ca. 48 Stunden
staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden								
griffest:	nach ca. 12 Stunden								
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden								
durchgetrocknet:	nach ca. 48 Stunden								
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b> sehr gut</p> <p><b>Wetterbeständigkeit:</b> Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363</p> <p><b>Verträglichkeit</b> mit Kunstharz-Buntlack mischbar</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive</p> <p><b>VOC-Gehalt:</b> EU-Grenzwert für Türen- und Fensterlack (Kat.A/d) 300 g/l (2010). Türen- und Fensterlack enthält maximal 299 g/l VOC.</p>								
<p><b>Verwendungszweck:</b> besonders geeignet als Deckanstrich auf Holz und Metalluntergründe wie Türen, Fenster, Möbel, Gitter usw.</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe sind zu entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gut entrostern.</p> <p><b>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untergrund entsprechend vorarbeiten</li> <li>rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren</li> <li>1 – 2 Anstriche mit Vorlack oder Vorstreichfarbe</li> <li>1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Türen- und Fensterlack</li> </ol> <p><b>2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untergrund entsprechend vorarbeiten</li> <li>1 mal mit Rostschutzprimer oder Allgrund grundieren</li> <li>1 – 2 Anstriche mit Vorlack oder Vorstreichfarbe</li> <li>1 – 2 Deckanstriche dünn-schichtig mit Türen- und Fensterlack</li> </ol> <p><b>3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untergrund entsprechend vorarbeiten</li> <li>Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), beschädigte Stellen mit Holzgrundierung oder Rostschutzprimer grundieren.</li> <li>1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe</li> <li>1 Deckanstrich dünn-schichtig mit Türen- und Fensterlack</li> </ol>	<p><b>WGK:</b> 1 <b>GISBAU-Code:</b> M-LL 01</p> <p><b>Gefahrenhinweise:</b> Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p><b>Sicherheitshinweise:</b> Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen von Dampf vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Brand: Trockenlöschpulver oder Sand zum Löschen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter Entsorgung gemäß nationaler behördlicher Bestimmungen</p>								
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 12-14 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p><b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen</b> unverdünnt verarbeiten</p> <p><b>Werkzeug:</b> Pinzel mit Naturborsten und Rolle</p> <p><b>Reinigung der Werkzeuge:</b> sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p><b>Farbtöne:</b> Weiß</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b> 375 ml ; 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>								