



Klapptritt beidseitig begehbar

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Optional mit Einhängelplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
- Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330x475 mm) mit integriertem Griffloch
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg

Passendes Zubehör



Ablageschale
Bestell-Nr. 50187



Einhängeplattform
Details siehe Rückseite





Abb. Bestell-Nr. 50183 (2 St.) mit 50188

Einhängeplattform

- Praktische Erweiterung zu Klapptritten 50183 – 50186
- Einfach und schnell auf jeder Stufenhöhe einhängbar
- Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche
- Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
- Maximale Belastung: 300 kg / 2 Personen

Plattformgröße B x T m	1,80 x 0,48	2,40 x 0,48
Grundfläche m	2,02 x 0,49	2,62 x 0,49
Plattformhöhe m	0,11	0,11
Belastung max. kg	300	300
Gewicht kg	13,0	16,4
Bestell-Nr.	50188	50189
UVP ohne MwSt. Euro	187,00	218,00



	Alu natur	Alu natur	RAL 7016	RAL 7016
Arbeitshöhe bis ca. m	2,73	2,99	2,73	2,99
Stufenanzahl	3	4	3	4
Obere Trittläche m	0,33 x 0,47	0,33 x 0,47	0,33 x 0,47	0,33x0,47
Podesthöhe mm	0,73	0,99	0,73	0,99
Transportmaß B x H x T m	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67 x 1,33 x 0,20	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67x1,33x0,20
Holmhöhe mm	73	73	73	73
Belastung max. kg	150	150	150	150
Gewicht kg	8,8	10,5	8,8	10,5
Bestell-Nr.	50183	50184	50185	50186
UVP ohne MwSt. Euro	383,00	416,00	416,00	458,00