



INAP-Defender Schutzhelm nach EN 397

Einsatzbereiche

- Baustellen
- Industriebetriebe
- Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist, u.v.a.

Helmschale

- aus Polyethylen (PE)
- komfortable Passform mit tief in den Nacken gezogener Helmschale
- seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör
- Aussparung im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern
- Regenrinne
- Belüftungslöcher

Innenausstattung

- 4- oder 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- stark abgewinkeltes Nackenband
- austauschbares, umlaufendes Schweißband

Zusatzprüfung

- Kälteprüfung bis -30° C

Einsatzdauer

- bis 5 Jahre

Größe / Einstellung

- I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten

Gewicht Helmschale

- ca. 255 g

Verpackung

- max. 30 Stück pro Modell bzw. Farbe / Karton

Veredelung

- Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie
- Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe bzw. nachleuchtend

Logoflächen

- Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm

Zubehör (optional)

- Kinnriemen, Drehverschluss zur Größeneinstellung, Gehörschutz, Gesichtsschutz

Farben

Artikelnummern

Schwefelgelb / RAL1016

4-Punkt-Gurt 11601016
6-Punkt-Gurt 11651016

Signalweiß / RAL9003

4-Punkt-Gurt 11609003
6-Punkt-Gurt 11659003

Verkehrsorange / RAL2009

4-Punkt-Gurt 11602009
6-Punkt-Gurt 11652009

Minzgrün / RAL6029

4-Punkt-Gurt 11606029
6-Punkt-Gurt 11656029

Karminrot / RAL3002

4-Punkt-Gurt 11603002
6-Punkt-Gurt 11653002

Signalblau / RAL5005

4-Punkt-Gurt 11605005
6-Punkt-Gurt 11655005

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörtartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststr. 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

Sicherheit durch

Qualität 