

## Produktdatenblatt

# 8763 0000 61

### Vierdornzange DigiCrimp®

Für Industrie-Kontakte

- Geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
- Rekalibrierungsfunktion
- Elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
- Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- Unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar



| Allgemein         |   |
|-------------------|---|
| Artikelnummer     | 8763 0000 61                            |
| EAN               | 4049002028403                           |
| Gewicht           | 1.050 g                                 |
| Abmessung         | 230 mm                                  |
| Technische Daten  |   |
| Ausführung        | verchromt                               |
| Griffe            | 2K-Griffe                               |
| Anwendungsbereich | gedrehte Kontakte                       |
| Kapazität         | 1,5 – 10,0 mm <sup>2</sup> / AWG 16 – 8 |
| max. Ø Kontakt    | 8,0 mm                                  |
| Klassifikation    |   |
| eCl@ss 10.1       | ACD215012                               |
| ETIM 7.0          | EC000168                                |
| proficl@ss 7.0    | AAA946c003                              |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.