

Behka-Lit

Gruppe

840

-20°C bis +65°C



Anwendung

Zum Transport von Flüssigkeiten, usw.

Erfüllt die 2002/95/EC (RoHS) und 1907/2006/EC (REACH)

Preise (zzgl. gesetzl. MwSt.) und technische Daten: Stand 01.01.2008

Artikel- Nummer	Innen- Ø mm	Außen- Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/100 mtr	kurzzeitig belastbar auf bar	Rollenlänge mtr	Preis EURO 100 mtr
.
840 002 10	2,0	4,0	1,0	1,2	10,0	100	6,96
840 003 10	3,0	5,0	1,0	1,6	8,0	100	9,28
840 003 15	3,0	6,0	1,5	2,7	10,0	100	16,46
840 004 10	4,0	6,0	1,0	2,0	6,5	100	11,60
840 004 15	4,0	7,0	1,5	3,2	8,0	100	18,57
840 004 20	4,0	8,0	2,0	4,7	10,0	100	27,27
840 005 10	5,0	7,0	1,0	2,4	6,0	100	13,93
840 005 15	5,0	8,0	1,5	3,8	8,5	100	22,34
840 005 20	5,0	9,0	2,0	5,5	10,5	100	34,81
840 006 10	6,0	8,0	1,0	2,8	5,0	100	16,03
840 006 15	6,0	9,0	1,5	4,4	7,0	100	25,53
840 006 20	6,0	10,0	2,0	6,3	9,0	100	37,97
840 006 30	6,0	12,0	3,0	10,26	12,0	100	61,51
840 007 10	7,0	9,0	1,0	3,1	4,5	100	19,20
840 007 15	7,0	10,0	1,5	5,0	6,0	100	29,00
840 007 20	7,0	11,0	2,0	7,1	8,0	100	43,31
840 008 10	8,0	10,0	1,0	3,5	4,0	100	20,95
840 008 15	8,0	11,0	1,5	5,6	5,5	50	32,49
840 008 20	8,0	12,0	2,0	7,0	7,0	50	45,24
840 008 30	8,0	14,0	3,0	13,0	10,0	50	72,48
840 009 15	9,0	12,0	1,5	6,2	5,0	50	34,02
840 009 20	9,0	13,0	2,0	8,6	6,5	50	47,96

840 010 15	10,0	13,0	1,5	6,8	4,5	50	39,45
840 010 20	10,0	14,0	2,0	9,4	6,0	50	51,71
840 010 30	10,0	16,0	3,0	15,3	8,0	50	84,72
840 012 15	12,0	15,0	1,5	8,0	4,0	50	59,25
840 012 20	12,0	16,0	2,0	11,0	5,0	50	60,51
840 012 25	12,0	17,0	2,5	14,2	6,5	50	78,65
840 012 30	12,0	18,0	3,0	17,7	7,0	50	100,81
840 013 20	13,0	17,0	2,0	11,8	4,5	50	67,57
840 013 30	13,0	19,0	3,0	18,8	6,5	50	103,96
840 014 20	14,0	18,0	2,0	12,6	4,5	50	69,32
840 014 25	14,0	19,0	2,5	16,5	5,0	50	91,36
840 015 20	15,0	19,0	2,0	13,4	4,0	50	75,72
840 015 30	15,0	21,0	3,0	21,2	6,0	50	116,63

Die technischen Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.

Artikel- Nummer	Innen- Ø mm	Außen- Ø mm	Wandstärke mm	Gewicht kg/100 mtr	kurzzeitig belastbar auf bar	Rollenlänge mtr	Preis EURO 100 mtr
840 016 20	16,0	20,0	2,0	14,1	4,0	50	77,55
840 016 25	16,0	21,0	2,5	18,2	4,5	50	99,56
840 016 30	16,0	22,0	3,0	22,4	5,6	50	123,22
840 018 20	18,0	22,0	2,0	15,7	3,5	50	86,91
840 018 30	18,0	24,0	3,0	24,7	5,0	50	136,42
840 019 20	19,0	23,0	2,0	16,8	3,5	50	93,10
840 019 25	19,0	24,0	2,5	21,1	4,0	50	116,08
840 019 30	19,0	25,0	3,0	26,4	5,0	50	149,81
840 019 35	19,0	26,0	3,5	30,9	5,5	50	165,33
840 019 40	19,0	27,0	4,0	36,1	6,3	50	193,13
840 020 20	20,0	24,0	2,0	17,3	3,5	50	95,18
840 020 30	20,0	26,0	3,0	27,1	4,5	50	149,21
840 020 40	20,0	28,0	4,0	38,4	5,0	50	211,65
840 022 30	22,0	28,0	3,0	29,4	4,3	50	162,42
840 025 30	25,0	31,0	3,0	33,0	3,5	25/50	181,70
840 025 40	25,0	33,0	4,0	45,5	5,0	25/50	250,53
840 025 45	25,0	34,0	4,5	52,1	5,5	25	286,86
840 027 30	27,0	33,0	3,0	35,3	3,5	25	194,91
840 028 30	28,0	34,0	3,0	37,2	3,0	25	205,85
840 028 40	28,0	36,0	4,0	50,2	4,0	25	276,95
840 030 35	30,0	37,0	3,5	46,0	3,5	25	253,60
840 030 40	30,0	38,0	4,0	54,4	3,5	25	299,38
840 030 45	30,0	39,0	4,5	61,0	4,5	25	335,86
840 030 50	30,0	40,0	5,0	68,7	5,0	25	378,81
840 032 40	32,0	40,0	4,0	56,5	4,0	25/50	311,09
840 032 50	32,0	42,0	5,0	72,6	4,5	25	399,73
840 035 35	35,0	42,0	3,5	52,9	3,5	25	291,26
840 035 50	35,0	45,0	5,0	78,5	4,0	25	432,22
840 038 50	38,0	48,0	5,0	84,4	4,0	25/50	464,70
840 040 40	40,0	48,0	4,0	69,1	3,0	25	380,46
840 040 50	40,0	50,0	5,0	88,3	4,0	25	486,73
840 045 50	45,0	55,0	5,0	98,1	3,5	25	540,14
840 050 50	50,0	60,0	5,0	108,0	3,0	25/50	594,65
840 060 50	60,0	70,0	5,0	127,6	2,5	25	702,56

Die technischen Daten wurden ermittelt bei 20°C Umgebungstemperatur.

Technische Daten

Konstruktion: Weich-PVC-Schlauch, innen und außen glatt, Shorehärte 75° A

Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Eigenschaften: Flexibel, cadmiumfrei, gute chemische Beständigkeit

Beständigkeit:	Siehe Beständigkeitsliste PVC
Farbe:	glasklar transparent
Sonderqualitäten:	Zwischenabmessungen sowie Aufdruck von Firmenlogo, Name und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.