



KM 120/250 R LPG Classic

Der umweltfreundliche Gasantrieb (LPG) unserer Industriekehrmaschine KM 120/250 R LPG Classic ermöglicht den Einsatz auch in Innenbereichen. Mit vollhydraulischem Fahrtrieb und Kehrsystem.



1 Robuster Aufbau der Maschine für sicheres Arbeiten

- Ermöglicht Arbeitseinsätze auch unter extremen äußeren Bedingungen.
- Führt zu hoher Lebensdauer von Komponenten und Maschine.




2 Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Die große Filterfläche gewährleistet staubfreies Arbeiten.
- Effektive Filterabreinigung mittels Vibrationsmotor.



3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Unkomplizierte Technik mit vielfach bewährten Komponenten.
- Einfacher Zugang zum Motorraum ermöglicht schnelle und unkomplizierte Service- und Wartungsarbeiten.



4 Kehrschaufelprinzip

- Garantiert gute Reinigungsergebnisse auch bei feinem Kehrgut.
- Mühelose Aufnahme von grobem Kehrgut.

KM 120/250 R LPG Classic

- Robustes Stahlchassis für harte industrielle Einsätze
- Einfacher und werkzeugloser Kehrwalzenwechsel
- Großer Taschenfilter für staubfreies Arbeiten in staubigem Umfeld

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.186-001.0	
EAN-Code	4054278328034	
Antrieb	4-Takt-LPG-Motor / Kubota	
Antrieb - Leistung	kW	17,5
Max. Flächenleistung	m²/h	10800
Arbeitsbreite	mm	900
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1200
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1500
Kehrgutbehälter	l	250
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	9
Filterfläche	m²	6
Gewicht	kg	800
Abmessungen (L × B × H)	mm	2082 × 1250 × 1450

Ausstattung

Taschenfilter	■	Hydr. Hochentleerung	■
Filterabreinigung manuell	■	Außeneinsatz	■
Fahrtrieb	hydraulisch	Inneneinsatz	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Betriebsstundenzähler	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Servolenkung	■	Räder, vollgummi	■
Saugstromregulierung	■	Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KM 120/250 R LPG CLASSIC

1.186-001.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	2	6.905-620.0			550 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 120/250 R LPG CLASSIC

1.186-001.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Beleuchtung									
Arbeitsbeleuchtung	1	2.852-082.0	2.852-082.7					Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine									
Fahrerschutzkabine	2	2.851-267.7	2.851-267.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 120/250 R LPG CLASSIC

1.186-001.0

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Bereifung, pannensicher									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
Bereifung									
Radsatz Luftbereifung	2	4.515-332.0	4.515-332.7					Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.