

WEV 17-150 Quick (600473000) Winkelschleifer Karton

Bestell-Nr. 600473000
EAN 4061792176218



Abbildung stellvertretend



- Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregelung und größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt
- Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Werte**Kennwerte**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Schleifscheiben-Ø | 150 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 1700 W |
| Leerlaufdrehzahl | 2800 - 10000 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 9600 /min |
| Drehmoment | 4.3 Nm |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.5 kg |
| Kabellänge | 4 m |

Vibration

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen | 6.8 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 3 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Schutzhaube
Stützflansch
M-Quick-Spannmutter
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)