### Zyklop VDE Knarre und Zubehör









**EAN:** 4013288192981 **Abmessung:** 47x23x23 mm

 Teilenr:
 05004955001
 Gewicht:
 49 g

 Artikel-Nr:
 8790 B VDE
 Ursprungsland:
 TW

**Zolltarifnr:** 82042000

- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
- Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
- Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen

3/8" VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.

## Zyklop VDE Knarre und Zubehör



# Stückgeprüft

1.000 Volt.



Die Stückprüfung der Zyklop VDE-Werkzeuge bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis

#### Erhöhte Sicherheit



Die Zyklop VDE-Nüsse und -Verlängerungen bieten eine erhöhte Sicherheit durch ihre 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht.

#### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

Zyklop VDE Knarre und Zubehör

|             |      | A ▼  |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
|             | mm   | mm   | mm   |      |
| 05004950001 | 6,0  | 46,0 | 14,8 | 23,0 |
| 05004951001 | 7,0  | 46,0 | 15,7 | 23,0 |
| 05004952001 | 8,0  | 46,0 | 17,0 | 23,0 |
| 05004953001 | 9,0  | 46,0 | 18,2 | 23,0 |
| 05004954001 | 10,0 | 46,0 | 19,4 | 23,0 |
| 05004955001 | 11,0 | 46,0 | 20,7 | 23,0 |
| 05004956001 | 12,0 | 46,0 | 23,0 | 23,0 |
| 05004957001 | 13,0 | 46,0 | 23,0 | 23,0 |
| 05004958001 | 14,0 | 46,0 | 24,7 | 23,0 |
| 05004959001 | 15,0 | 46,0 | 26,0 | 23,0 |
| 05004960001 | 16,0 | 46,0 | 26,8 | 23,0 |
| 05004961001 | 17,0 | 46,0 | 29,0 | 23,0 |
| 05004962001 | 18,0 | 46,0 | 29,6 | 23,0 |
| 05004963001 | 19,0 | 46,0 | 30,7 | 23,0 |