

Soft, ölbeständig.

Werkstattschlauch für höchste Ansprüche.

Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen), hohe Öl- und Medienbeständigkeit, lange Lebensdauer und äußerst widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beanspruchungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse).

Material: Schlauchdecke aus Soft-PVC, schwarz, ölbeständig
 Zwischenschicht aus Soft-PVC, schwarz
 Druckträger aus hochfestem Polyestergewebe
 Zwischenschicht aus Soft-PVC, schwarz
 Schlauchseele aus Soft-PVC, rot, ölbeständig

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Rollenlänge: 50 m



193.09

Werkstattschlauch Soft, ölbeständig

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/m
193.06	113857	6,3	11	16	64	18	0,077
193.08	113858	8	13	16	64	25	0,100
193.09	113859	9	14,5	16	64	25	0,123
193.10	113860	10	15,5	16	64	35	0,134
193.13	113861	12,7	19	16	64	50	0,190
193.16	113862	16	23	16	64	70	0,254
193.19	113863	19	26,5	16	64	70	0,323
193.25	113864	25	33,5	16	64	120	0,469