

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher
(2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7465 x 2,5
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



EAN:	4013288102942	Abmessung:	155x37x37 mm
Teilenr:	05074720001	Gewicht:	180 g
Artikel-Nr:	7400 vor inch	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr:	82054000



- Einstellbarer Kraftform Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten

Wera Drehmomentschraubendreher. Mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor_inch.html

Wera - 7400 vor inch
05074720001 - 4013288102942

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Voreingestellte
Drehmomentschraubendreher**



Diese Werkzeuge sind ideal für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und hohe Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden.

Unbegrenzttes Lösemoment



Unbegrenzttes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

**Hör- und spürbares Überra-
sten**

Deutlich hör- und spürbares Überra-
sten beim Erreichen des
eingestellten Drehmoments.

Variabel




Variabel durch blitzschnellen Bit-
oder Nuss-Wechsel dank
Rapidaptor-Technologie.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann
der Bit in die Aufnahme geschoben
werden. Sobald der Bit in der
Schraube angesetzt wird, wird die
Verriegelung automatisch aktiviert.
Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse
nach vorne schieben: Dabei hebt
der Federmechanismus den Bit
vom Magneten ab und entriegelt
das Werkzeug. Der Bit kann
problemlos entnommen werden.
Besonders hilfreich: Mühelose
Entnahme auch kleinster Bitgrößen
ohne Hilfswerkzeug.

Chuck-all



Die Rapidaptor nehmen
Schnellwechselfalter sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO
1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera
Reihe 1 und 4 auf.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor_inch.html

Wera - 7400 vor inch
05074720001 - 4013288102942

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher
 (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7465 x 2,5
 Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm

inch

05074720001	7465	1/4	2,5	2,5-11,5	155	6
05074720010 ¹⁾	7465	1/4	2,5	2,5-11,5	155	6
05074722001	7466	1/4	11,0	11,0-29,0	155	6
05074722010 ¹⁾	7466	1/4	11,0	11,0-29,0	155	6

1) Eine von diesen Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_vor_inch.html

Wera - 7400 vor inch
 05074720001 - 4013288102942

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de