

DATENBLATT

FORTIS Noppenmatte PRO

Anwendung Die Gummipuppenmatte ist ein vielseitiger Bodenbelag aus Gummi, der in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. Sie bietet mit ihren runden Flachnuppen rutschhemmende Eigenschaften, dämpft Trittschall, schützt den Boden vor Abnutzung und erleichtert die Reinigung.

Mögliche Anwendungen: Industriehallen, Werkstätten, Lagerbereiche, Ladeflächen von Fahrzeugen etc.

Merkmale Hochwertige Gummimischung, keine Geruchsbildung und Ausdünstung, Ohne Einlage, gute Rutschfestigkeit durch Flachnuppen und stoffgemusterte Unterseite

Material NR/SBR

Oberfläche Anti-Rutsch-Noppen

Unterseite stoffgemustert

Farbe schwarz

Zugfestigkeit 3,0 MPa

Bruchdehnung 200%

Spez. Gewicht 1,50 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)

Härte 65° Shore A (+/- 5°Shore)

Temperaturbereich -20 bis +70°C

Beständigkeit	Ozon/ Witterung	schlecht
	Temperatur	bedingt
	Öl/ Benzin	schlecht
	Säure/ Basen	bedingt

gesetzliche Bestimmungen RoHS-konform (2011/65/EU)

EAN	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Fläche m ²	Gewicht kg/m ²
4063726027504	3,0	1.200	10.000	12	3,60
4063726027511	4,0	1.200	10.000	12	5,40

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.