

# LED- Flächenbeleuchtung

## DEADML810

14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

**Selbstauf richtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes**

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar. Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden. Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben. Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden.



**LXT** 14.4V 18V

### Technische Details

Lichtstrom	5500 / 3000 / 1500 Lumen
LED-Lampenleistung	0,2 W
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	13,9 - 15,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	420 x 420 x 787 mm
Produktgewicht	13,9 kg
Antriebsart	1641

### Spezifikationen

- Einstellbarer Beleuchtungsbereich

**EAN 0088381891103**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Mitgeliefertes Zubehör

QY00000093

Anschlussleitung



## ■ Service

User manual



Parts drawing

