

## Produktdatenblatt

# 8007 5001 3

## Microstripper für PTFE-Isolation



- Zum Abisolieren von feinstadrigen PTFE-isolierten Kupferkabeln mit Leiterquerschnitten AWG 40-26 (entspricht ca. 0,005-0,14 mm<sup>2</sup>)
- Festanschlag für Querschnittsbereiche AWG 36/34 und 40/38 (entspricht ca. 0,01-0,02 mm<sup>2</sup> und 0,005-0,008 mm<sup>2</sup>)
- Aktivierbarer Anschlag für Querschnittsbereiche AWG 28/26 und 32/30 (entspricht ca. 0,08-0,14 mm<sup>2</sup> und 0,03-0,06 mm<sup>2</sup>)
- Je zwei lasermarkierte Abisolierpositionen auf der Front- und Rückseite

Allgemein	
Artikelnummer	8007 5001 3
EAN	4049002024610
Gewicht	91 g
Abmessung	135 mm
Verpackungsmaße	28 x 65 x 170 mm
Technische Daten	
Abisolieren	0,005 – 0,14 mm <sup>2</sup> / AWG 40 – 26
Klassifikation	
eCl@ss 10.1	ACD179012
ETIM 7.0	EC000163
proficl@ss 7.0	AAA000c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.