

Untergrund:	Muss frei von Schmutz, Fett, losem Rost und Walzhaut sein. Entrostungsgrad 2 sollte erreicht werden. Untergrundvorbehandlung nach BFS-Richtlinien.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Auf den sauberen, trockenen Untergrund im Spritz- oder Tauchverfahren. Zum Verdünnen E-Coll Kunstharzverdünner Verwenden. Nicht unter 5 °C verarbeiten. E-Coll Rostprimer ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren.
Anstrichaufbau:	<p>Im Normalfall genügt ein Grundanstrich mit E-Coll Rostprimer. Bei größerer Rauhtiefe des Untergrundes sind zwei Grundanstriche zu empfehlen.</p> <p>Die Überlackierung erfolgt mit E-Coll Color-Spray. Bei Decklacken, die aggressive Lösemittel enthalten, sollte Besonders auf völlige Durchrocknung geachtet werden.</p>
Sicherheitsempfehlung:	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Die übliche Arbeitshygiene beachten
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Behältnisse nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben. Nur restentleerte Behältnisse zum Recycling geben. (Grüner Punkt)
Anmerkungen:	<ul style="list-style-type: none"> o Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Von Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.
Besondere Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> o Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.