


Messing blank

 Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen.
 Nicht für Dampf geeignet.

Gehäuse:	Messing blank
Kopfstück:	Messing blank
Siebeinsatz:	Edelstahl, Maschenweite 0,5 mm
Dichtung:	NBR O-Ring
Gewinde:	G-Gewinde nach ISO 228-1, Toleranzklasse B
Betriebsdruck:	max. 20 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +110 °C



Schmutzfänger Messing blank

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	C mm	L mm	SW 1 mm	SW 2 mm
60-1 M	105688	G 1/4	8	40,0	55,0	18	20
60-2 M	105689	G 3/8	10	40,0	55,0	21	20
60-3 M	105690	G 1/2	15	40,0	58,0	25	20
60-4 M	105691	G 3/4	20	48,0	70,0	31	27
60-5 M	105692	G1	25	56,0	87,0	38	32
60-6 M	105693	G 1 1/4	32	64,0	96,0	47	36
60-7 M	105694	G 1 1/2	40	73,0	106,0	57	38
60-8 M	105695	G 2	50	89,0	126,0	67	46



60-3 M

Ersatzsiebe für Schmutzfänger aus Messing, Maschenweite 0,5

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschlussgröße	A mm	B mm
62 M	105696	1/4, 3/8, 1/2	18,0	32,0
63 M	105697	3/4	24,0	41,0
64 M	105698	1	30,0	47,0
65 M	105699	1 1/4	36,0	50,0
66 M	105700	1 1/2	42,0	57,0
67 M	105701	2	53,0	70,0



62 M