



DIVE 6500/34



Vorteile auf einen Blick

Die Tauchdruckpumpe DIVE 6500/34 vereint mit großer Fördermenge bei konstant hohem Druck die Vorteile von Garten- und Tauchpumpe

Kompromisslose Ausstattung mit massivem Edelstahlgehäuse, Filtersieb am Pumpeneinlass und rostfreier Pumpenwelle

Leistungsfähiges 3-stufiges Pumpenlaufwerk mit einer Fördermenge von 6500 l/h und bis zu 34m Förderhöhe ermöglicht den Betrieb mehrerer Bewässerungssysteme

Neuer **Schwimmerschalter** ermöglicht Schaltung je nach Höhe des Wasserstandes und zuverlässigen Trockenlaufschutz

Inclusive Anschlussmöglichkeit zur Installation einer „schwimmenden Entnahme“ zum Ansaugen des Wassers aus dem sauberen Bereich einer Zisterne

Technische Daten

Leistung (W)	1000
Max Förderhöhe (m)	34
Anzahl Laufräder	3
Max Fördermenge (l/h)	6500
Max Eintauchtiefe (m)	7
Max Korngröße (mm)	0,5
Max Fördertemperatur (°C)	35
Pumpenausgang Durchm.(„)	1 1/2“
Anschlusskabel (m)	10
Gewicht (kg)	10
Verpackungsmaße (lxbxh)	300 x 238 x 489
Art Nr / EAN Code	113884 / 4003718062021