

**Garagenkupplung aus Messing**

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.  
 Mit Gummiring zum Verschleißschutz.

Max. Betriebsdruck:	16 bar
Min. Betriebsdruck:	1 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Durchflussmenge (Luft):	4.150 l/min (bei 6 bar und $\Delta_p=0,5$ bar)
Werkstoff:	Messing
Federn:	Edelstahl
Dichtmaterial:	NBR



243.60




243.65

**Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Außengewinde**


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	i mm	D mm
243.60	107477	G 1/2 außen	30	82,0	12,0	35,0
243.61	107478	G 3/4 außen	30	82,0	12,0	35,0

**Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Innengewinde**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	i mm	D mm
243.65	107479	G 1/2 innen	30	82,0	12,0	35,0
243.66	107480	G 3/4 innen	30	82,0	12,0	35,0



Innengewinde



Außengewinde

**Einstecktüllen für Kupplungen NW 12, Messing**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	Länge mm	SW mm
243.68	107481	Tülle LW 13	87,0	-
243.69	107482	Tülle LW 16	87,0	-
243.70	107483	Tülle LW 19	87,0	-



243.68

**Einschraubschlauchtüllen für Kupplungen NW 12, Messing**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	Länge mm	SW mm
239 J	107484	Einschraubschlauchtülle G 1/2 außen, für Schlauch LW 13	50,0	24
243.78	107485	Einschraubschlauchtülle G 1/2 außen, für Schlauch LW 16	58,0	20
243.79	107486	Einschraubschlauchtülle G 1/2 außen, für Schlauch LW 19	63,0	-
239 M	107487	Einschraubschlauchtülle G 3/4 außen, für Schlauch LW 13	52,0	27
239 N	107488	Einschraubschlauchtülle G 3/4 außen, für Schlauch LW 16	50,5	27
239 P	107489	Einschraubschlauchtülle G 3/4 außen, für Schlauch LW 19	50,5	27



239 M

**Nippel für Kupplungen NW 12, Messing, Außengewinde**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung	Länge mm	SW mm
243.84	107490	Nippel G 1/4 außen	54,0	17
243.85	107491	Nippel G 1/2 außen	63,0	20



243.84