

Dönges Faltsignal

Die hochwertigen Dönges-Faltsignale zeichnen sich durch besonders hohe Qualität zu günstigen Preisen aus.

Beide Ausführungen verfügen über ein sehr stabiles Gestell aus verzinktem U-Stahl mit Federmechanismus. Eine Öse zur Befestigung eines Zusatzgewichtes, ein Normzapfen zur Aufnahme von Blitzleuchten sowie ein Tragegriff an der Spitze des Faltsignals sind ebenfalls Standard. Beide Ausführungen können mit zwei Standardaufdrucken geliefert werden.

Optional bieten wir einen Adapter zur Befestigung der Faltsignale auf dem Dreibeinstativ an. Damit kann das Faltsignal auf dem Normzapfen DIN 14640 der Feuerwehrstation befestigt und somit in Höhen bis zu 5 m angebracht werden.

Merkmale:

- strapazierfähiges, langlebiges Material
- schmutzunempfindlich
- witterungsbeständiger Druck in schwarz/rot
- standsicher durch hohes Gewicht

Zwei Ausführungen in verschiedenen Größen sind lieferbar:

Modelle in Tagesleuchtfarbe

	Best. Nr.	Aufdruck	Höhe mm	Gewicht g
1	218100	3 x Feuerwehr	700	3.300
	218104	Feuerwehr/ Unfall/Ölunfall	700	3.300
	218102	3 x Feuerwehr	900	3.700
	218106	Feuerwehr/ Unfall/Ölunfall	900	3.700
3	218120	Adapter für Normzapfen	30 Ø	400

Modelle retroreflektierend

	Best. Nr.	Aufdruck	Höhe mm	Gewicht g
	218108	3 x Feuerwehr	700	3.900
	218110	Feuerwehr/ Unfall/Ölunfall	700	3.900
	218112	3 x Feuerwehr	900	5.000
	218114	Feuerwehr/ Unfall/Ölunfall	900	5.000
3	218120	Adapter für Normzapfen	30 Ø	400



2 mm starkes U-Profil



stabiler Federmechanismus



Adapter für Normzapfen

exklusiv

