



## Elektrikerhelm

Schutzhelm nach EN 50365 (erfüllt auch EN 397)

SAFETY  
MADE IN  
GERMANY

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Einsatzbereiche     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeiten an Niederspannungsanlagen</li> <li>• Baustellen, Industriebetriebe</li> <li>• Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird, u.v.a.</li> </ul> |
| Helmschale          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• aus Polyethylen (PE)</li> <li>• ohne Lüftungsöffnungen</li> <li>• seitliche Stecktaschen / Slots (30 mm) für Zubehör</li> </ul>  |
| Innenausstattung    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4- oder 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und austauschbarem, umlaufendem Schweißband bzw. 6-Punkt-Kunststoff-Innenausstattung</li> <li>• jeweils mit stark abgewinkelttem Nackenband</li> </ul>                               |
| Prüfungen           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kälteprüfung bis -20° C</li> <li>• künstliche Alterung 5 Jahre</li> <li>• EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Doppeldreieck), elektrische Isolierung (1.000 V AC)</li> </ul>   |
| Einsatzdauer        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bis 5 Jahre</li> </ul>   |
| Größe / Einstellung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I - III / Einstellung von 51 bis 64 cm in 0,5 cm - Schritten</li> </ul>  |
| Gewicht Helmschale  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ca. 255 g</li> </ul>   |
| Verpackung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• verpackt im Einzelkarton, max. 10 Stück pro Modell bzw. Farbe / Umkarton</li> </ul>  |
| Veredelung          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logoaufbringung mittels Sieb- bzw. Tampondruck oder Folie, Reflexstreifen, Materialeinfärbung in Sonderfarbe</li> </ul>  |
| Logoflächen         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stirn: ca. 60 x 40 mm / Seite: ca. 80 x 20 mm</li> </ul>   |
| Zubehör (optional)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrikergesichtschutz (VDE zertifiziert), Drehverschluss zur Größeneinstellung, Kinnriemen, Schweißband</li> </ul>   |

### Farben

Artikelnummern

#### Schwefelgelb / RAL1016

4-Punkt-Gurt 12801016  
6-Punkt-Gurt 12821016  
6-Punkt-Kunst 12841016

#### Signalweiß / RAL9003

4-Punkt-Gurt 12809003  
6-Punkt-Gurt 12829003  
6-Punkt-Kunst 12849003

#### Verkehrsorange / RAL2009

4-Punkt-Gurt 12802009  
6-Punkt-Gurt 12822009  
6-Punkt-Kunst 12842009

#### Minzgrün / RAL6029

4-Punkt-Gurt 12806029  
6-Punkt-Gurt 12826029  
6-Punkt-Kunst 12846029

#### Karminrot / RAL3002

4-Punkt-Gurt 12803002  
6-Punkt-Gurt 12823002  
6-Punkt-Kunst 12843002

#### Signalblau / RAL5005

4-Punkt-Gurt 12805005  
6-Punkt-Gurt 12825005  
6-Punkt-Kunst 12845005

Für Fragen zu unseren Schutzhelmen und Zubehörtartikeln rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

VOSS-HELME GmbH & Co. KG, Kokenhorststr. 24, 30938 Burgwedel/Germany

Tel.: +49 (0)5139 - 95 95 30 Fax: +49 (0)5139 - 95 95 39 Email: info@VOSS-HELME.de

Sicherheit durch

Qualität

