

DATENBLATT

FORTIS Feinriefenmatte PRO

Anwendung Feinriefenmatten erhöhen die Sicherheit in Arbeitsbereichen und schützen Flächen, wie z.B. Werkbänke oder Maschinenarbeitsplätze, vor Beschädigungen. Auch geeignet zum Auskleiden von Behältern und Ladeflächen.

Mögliche Anwendungen: Industrie, Handwerk, Bau, Landwirtschaft, Gewerbe usw.

Merkmale Hochwertige Gummimischung, keine Geruchsbildung und Ausdünstung, Ohne Einlage, gute Rutschfestigkeit durch stoffgemusterte Unterseite

Material NR/SBR – standard
NBR/SBR – ölfest

Oberfläche gerieft

Unterseite stoffgemustert

Farbe schwarz

Zugfestigkeit 3,5 MPa

Bruchdehnung 250%

Spez. Gewicht 1,45 g/cm³ (+/- 0,05 g/cm³)

Härte 65° Shore A (+/- 5°Shore)

Temperaturbereich -30 bis +70°C

Beständigkeit	Ozon/ Witterung	schlecht
	Temperatur	bedingt
	Öl	schlecht (NR/SBR) / bedingt (NBR/SBR)
	Benzin	schlecht
	Säure/ Basen	bedingt
	Abrieb	bedingt

gesetzliche Bestimmungen RoHS-konform (2011/65/EU)

EAN	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Fläche m ²	ölfest	Gewicht kg/m ²
4063726027429	3,0	1.200	12.000	10	nein	3,20
4063726027436	3,0	1.200	12.000	12	ja	3,20
4063726027443	3,0	1.000	10.000	12	nein	3,20

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen, sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten.