

Schaumstrahlrohr Anschluss Storz B

Mittelschaumstrahlrohr M4

Merkmale:

- mit Manometer, Abstellhahn und B-Festkupplung
- Leistung 400 l/min bei 5 bar

Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Gewicht kg
1 212287	630 x 305 x 270	5,6

Schwertschaumstrahlrohr S4

Merkmale:

- nach DIN 14366
- T 1 Abstellhahn und B-Kupplung aus Edelstahl
- Leistung 400 l/min bei 5 bar

Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Gewicht kg
212288	866 x 85 x 174	4,5



Ansaugschlauch für Löschmittelzusätze, I.W. 19 mm

Merkmale:

- nach DIN 14384
- transparenter Kunststoffschlauch mit Kunststoffspirale
- einerseits mit D-Kupplung

Best. Nr.	Länge m	Gewicht kg
212291	1,5	0,55



Zumischer L beiderseits mit B-Kupplung

Merkmale:

- selbstansaugend
- nach DIN 14384
- Wasserdurchfluss bei 5 bar
- Zumischung regulierbar 0 - 6 %
- beiderseits mit B-Kupplung

Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Wasserdurchfluss l/min	Gewicht kg
1 212289	355 x 141 x 152	400	2,6
212290	355 x 141 x 152	800	2,6

