

SECUMAX 350

VIELSEITIG, KOMFORTABEL, SICHER? GANZ SICHER!



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUMAX 350

NR. 350001



Originalgröße



Zin1-Klingenkopf

Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.



Verdeckt liegende Klinge

Das SECUMAX 350 kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür ist sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.



Ersatzklinge im Griff

Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin“ mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des Zin1-Klingenkopfs.



Mit Leichtigkeit

Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 37 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung“ auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.



Ergonomisch geformt

Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort“ durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.







Beim neuen SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Höchste Sicherheit		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Hoher Abriebschutz		Besonders ergonomisch
	2-fach nutzbare Klinge		1 Ersatzklinge im Griff
	Schnitttiefe 6 mm		Klebebandritzer
	Soft-Grip		Für Rechts- und Linkshänder
	Öse zum Befestigen		Werbedruckgeeignet

Hauptschneidmaterialien

	Karton: bis 2-lagig		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Klebeband		Kunststoffumreifungen
	Sackware		Folien- und Papierbahnen




Montierte Klinge




Zertifikate und Auszeichnungen



Anwendung



Sicherheitstechnik



Verdeckt liegende Klinge – höchste Sicherheit



Die Klinge des SECUMAX 350 liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.

SEINE VORZÜGE LIEGEN IN DER HAND.

SECUMAX 350

- › Ideal zum Schneiden und Ritzen
- › Verdeckt liegende Klinge
- › Ersatzklinge im Griff
- › Ergonomische Form inkl. Soft-Grip
- › TÜV-geprüft

PRODUKTDDETAILS

Bestellnummer	NR. 350001.02
Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)
Maße Messer (L x B x H)	154 x 12 x 40 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	37,0 g
Schnitttiefe	6 mm
Ersatzklinge Verpackungseinheit	NR. 3550.21 (10 im Döschen auf SB-Karte)
Maße (L x B x Stärke)	38,9 x 25,8 x 0,30 mm
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. S 60082479
Zubehör	
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	 NO. 9920
SAMMELBOX	 NO. 9810
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	 NO. 9845

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Vom ersten Schnitt bis zum Wechseln der Klinge: Das Video gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie und wofür Sie das Messer verwenden können.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer **+49 212 73870-0**