

## CEE-Steckvorrichtungen, wasserdicht, Mennekes

 **MENNEKES®**
 made  
in  
Germany

Nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2.

### Merkmale:

- Gehäuse und Doseneinsatz aus amaplast®.
- Schutzart IP67 wasserdicht.
- 400 Volt/16 Ampere
- 5-polig
- bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidigungsgerätenorm VG 96926

### Anbausteckdose gerade

Mit Schraubklemmen, gerade Steckrichtung, Flansch 75 x 75 mm, Bohrlochabstand 60 x 60 mm.

Best. Nr.	Mennekes-Best. Nr.	Farbe	Gewicht g
<a href="#">221275</a>	228	rot	206
<a href="#">221278</a>	20458	bronzegrün	221



### Anbausteckdose geneigt

Mit Schraubklemmen, Steckrichtung um 20° geneigt, Flansch 100 x 92 mm, Bohrlochabstand 85 x 77 mm.

Best. Nr.	Mennekes-Best. Nr.	Farbe	Gewicht g
<a href="#">221270</a>	1485	rot	210
<a href="#">221271</a>	24640	bronzegrün	191



### Stecker PowerTop®

Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger und vernickelten Kontakten, Verschraubung und außenliegender Zugentlastung.

Best. Nr.	Mennekes-Best. Nr.	Farbe	Gewicht g
<a href="#">221280</a>	3821	rot	295
<a href="#">221281</a>	24670	bronzegrün	261



### Schutzkappe

Für wasserdichte Stecker 3821 und 24670.

Best. Nr.	Mennekes-Best. Nr.	Farbe	Gewicht g
<a href="#">221290</a>	40785	grau	68
<a href="#">221291</a>	40927	bronzegrün	68



### Kupplungsdose PowerTop®

Mit hochwärmebeständigem Kontaktträger, Verschraubung und außenliegender Zugentlastung.

Best. Nr.	Mennekes-Best. Nr.	Farbe	Gewicht g
<a href="#">221285</a>	3881	rot	314
<a href="#">221286</a>	24685	bronzegrün	286

