

HyFlex® 11-625 11-627 11-628



Mechanikschutz



Schnittschutz



Mittlere Belastungen



Ausgezeichnete Beweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität

BESCHREIBUNG

- Die HyFlex®-Modelle 11-625, 11-627 und 11-628 bieten perfekten Tragekomfort in Kombination mit hoher Schnittfestigkeit.
- Das Trägergewebe gewährleistet durch Verwendung einer innovativen Garnstruktur und den optimalen Dyneema®-Anteil diese hohe Schnittfestigkeit für einen sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen.
- Die Verarbeitung von Lycra® im Futter beider Handschuhe und die PU-Beschichtung sorgen für eine ausgezeichnete Flexibilität und Passform.
- Die drei Modelle sind für den Einsatz unter trockenen und leicht öligen Bedingungen geeignet.

PRODUKT-BESCHREIBUNG

Konstruktion	Gestrickt
Trägermaterial	11-625: Spandex Dyneema® 11-627, 11-628: Lycra® Nylon Dyneema®
Gauge	15
Beschichtungsmaterial	Polyurethan
Ausführung	Innenhand beschichtet
Stulpenart	11-625, 11-627: Strickbund 11-628: Langer Strickbund
Farbe	11-625: Weiß 11-627, 11-628: Grau
EN-Größen	6,7,8,9,10,11
Länge (mm)	11-625: 210 - 255 11-627: 210 - 270 11-628: 270 - 320
Verpackung	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

IDEALE EINSATZBEREICHE

- Luft- und Raumfahrt
- Montage von Metall- und Bauteilen
- Montage von Haushaltsgeräten
- Endarbeiten
- Glasproduktion
- Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten.
- Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen

PRIMÄRINDUSTRIEN



NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN388:2003 EN388:2016



KATEGORIE II

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE



ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

11-627



Vending

Print date 25-11-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu