

Akku-Schlagschrauber

TW141DZ

12V max. • 1/2" • 145 Nm • 0-2.600 min⁻¹

Kompaktes Design mit nur 168 mm Länge und geringem Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten

Kompakter und leistungsstarker 12 V max. Akku-Schlagschrauber mit einer sehr kurzen Bauform. In Kombination mit dem Aluminium-Druckguss Gehäuse ist er sehr robust und leicht bedienbar. Mit 1/2" Werkzeugaufnahme und 145 Nm Anzugsmoment. Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht.



Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	12 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart	145 Nm
Standardschrauben	M8 - M16
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Leerlaufschlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,1 - 1,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	168 x 66 x 224 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Schlagschrauben bei Vollast	7,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Kurze Bauform von nur 168 mm
- Hohes Drehmoment von 145 Nm im harten Schraubfall
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium-Druckguß für härteste Beanspruchung
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

EAN 0088381881739

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346909-5

Einhängebügel



Optionales Zubehör

134873-0

Bit-Adapter 1/2" Vierkant zu 1/4"



266622-8

Flachrundkopfschraube M4x12



346909-5

Einhängebügel



838312-9

Tiefziehteil f. MAKPAC



B-68448

Bit-Adapter 1/2" 4KT - 1/4" 6KT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

