



Weiche Muffe für EVA Schläuche

Anwendungen

- Industriesauger, Staubsauger

Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

Temperaturbereich

- -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C

Konstruktion, Werkstoff

Wandung: hochwertiges Weich-PVC; Wandung Ausführung elektrisch leitfähig $<10^4 \Omega$; elektrisch leitfähiges hochwertiges Weich-PVC

Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- grau (Standard)
- schwarz (Standard)

Passend zu Schlauch

EVA: 373; 373 (AS / EC)

Empf. Stutzen Ø mm	Empf. Stutzenlänge mm	Einschraubtiefe Schlauch mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg/Stk.	Passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Bestellnummer
Farbe grau						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0000
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0000
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0000
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0000
Farbe schwarz						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-0001
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-0001
45	44	40	90	0,080	45	227-0045-0001
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-0001
elektrisch leitfähig $<10^4 \Omega$ Farbe schwarz						
32	44	40	85	0,060	32	227-0032-1003
38	44	40	85	0,070	38	227-0038-1003
50	49	41	90	0,090	50	227-0050-1003

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter www.norres.com.