

**ARTIKEL-NUMMER: 114****ChemNit**

Hochwertiger, vollständig mit Nitril beschichteter Baumwolljersey. Mechanische und chemische Beständigkeit gegenüber vielen Gefahrstoffen (Ölen, Reinigungsmitteln und einigen Lösungsmitteln). Vorbereitung fettiger Produkte, Produktion von Farben und Lacken.

**Honeywell****Überblick****Artikelnummer**

114

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Chemikalienschutz

**Marke**

KCL by Honeywell

**Branche**

- Landwirtschaft
- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Chemische Industrie
- Allgemeine Industrie
- Industrielle Reinigung
- Wartung und Instandhaltung
- Mining and Quarrying
- Wasseraufbereitung

**Produktverwendung**

Mechanische und chemische Beständigkeit gegenüber vielen Gefahrstoffen (Ölen, Reinigungsmitteln und einigen Lösungsmitteln). Vorbereitung fettiger Produkte, Produktion von Farben und Lacken. Arbeiten mit öligen und nassen Gegenständen

**Eigenschaften und Nutzen****Funktion**

Nitril-verstärkter Handschuh. Baumwoll-Interlock-Futter. Strukturierte Verarbeitung. 30 cm. Weite Stulpe für schnelles An- und Ablegen Lebensmittelsicherheit gemäß EU 1935/2004

**Nutzen**

Hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit. Feuchtigkeitsabweisende, hohe Griffsicherheit beim Umgang mit nassen Gegenständen. Hautfreundliche Verarbeitung und Materialien, geeignet für längeres Arbeiten ohne Ermüdung. Großzügige Länge für zusätzlichen Unterarmschutz. Hautfreundliches, hochwertiges Baumwollfutter. Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln.

**Technische Beschreibung****Beschreibung**

Baumwoll-Strickfutter, vollständig mit gelbem Nitril beschichtet, lange Stulpe. EN 374-2, EN 374-3, EU 1935/2004

**Produkttechnologie**

Getaucht.

**Handschuh-/Trikotfarbe**

Gelb

**Beschichtungstyp**

Nitril

**Länge**

30 cm

**Dicke**

0,95 mm

**Unbedenklichkeit**

Entspricht den europäischen Normen.

**Größen**

9 bis 10

**EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit**

Abriebfestigkeit	3
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit	1
Durchstichfestigkeit	1

**Zertifizierungen**

 EU-Konformitätserklärung

**EG-Kategorie PSA**

3

**EG-Baumusterprüfbescheinigung**

 EU-Bescheinigung 114 Bau

**REACH**

**Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)**

Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein

Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte	Substanz > 0,1 %
Name der Substanz	CAS-Nummer
No Substance Content	

**Drucksachen & Dokumentationen**

VIICNIT114 R29

[http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents\\_and\\_downloads/gloves/4295000244/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/gloves/4295000244/1033.aspx)



In application of the Directive ref. 89/686/EEC of the 21<sup>st</sup> of December 1989, concerning the alignment of member state legislation relating to personal protective equipment and the decrees n° 92-765, 766 and 768 of 29<sup>th</sup> of July 1992 concerning the transposition of this Directive into French law,

## CTC

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Cedex 07 - France  
Tel +33 (0)4 72 76 10 10 - Fax +33 (0)4 72 72 76 10 00 - E-Mail : ctclyon@ctcgroupe.com - www.ctc.fr

authorized by decrees of the Ministry of Work, Employment and Health of the 20<sup>th</sup> of December 2010,  
registered under the number 0075, published in OJEC, delivers :

### EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE 0075/1445/162/05/16/0578 - EXT 02/01/17

To the following model of personal protective equipment :

- \* reference of the model : ChemNit® 114
- \* protective glove against mechanical risks and low chemical risks.
- \* Manufacturer :

**KCL GmbH**  
Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell  
Germany

Description of the protective glove, reference of technical rules verified in the context of the CE type examination and informations indicated on the product are detailed in the following pages of this certificate.

Drawn up in Lyon, on January 20th, 2017

Issued by Lionel GAUDILLERE



NOTA : Any modification to new items of the personal protective equipment object of this CE type approval certificate or any modification of the information contained in the manufacturer technical file which served for the deliverance of the CE type approval certificate (change of adress, change of company status) should be brought to the attention of the notified body in accordance with law n° R. 4313-38 of the French Code of Work.

## 1. DESCRIPTION OF THE PROTECTIVE GLOVE

According to the technical file index : 01  
 Reference : ChemNit® 114  
 Major Variant of the model : Gobi ® 112  
 Dated : January 2017

cotton liner with fully yellow nitrile coating

### Available sizes :

09 10

### Visual description :



### Material :

	Color	Material	Gauges	Thickness
PALM	yellow	Nitrile rubber		0,95 mm
BACK	yellow	Nitrile rubber		0,95 mm
LINING	Natural white	Cotton liner		0,95 mm
CUFF	yellow	Nitrile rubber		0,95 mm

## 2. PROTECTION SCOPE

**Compliance with the essential requirements of the Directive 89/686/EEC has been verified by using following technical rules:**

- \* EN 420:2003+A1:2009                      - General requirements for gloves and test methods
- \* EN 388:2003                                - Protective glove against mechanical risks
- \* EN 374-2:2003                            - Protection gloves against chemicals and micro-organisms
- \* EN 374-3:2003                            - Protection gloves against chemicals and micro-organisms
  
- \* At the date of certificate the product is in compliance with Annex XVII of REACH regulation (n° 1907/2006 and revisions)
- \* This product is a category III (lethal or irreversible risk).

**References of test reports performed in order to verify the compliance with the requirements of the technical rules :**

Laboratory	CTC	Other
EN 420	L161119503_1; L160406631_1; L160406633_1	
EN 388	L160406631_1	
EN 374-2	L161119502_1	
EN 374-3		0003190143/30 AZ 240420
OTHER	L160508166_1	N° 2991/89 N°2991/73

**Performance levels offered against mechanical risks (EN 388:2003) are:**

Abrasion resistance	Blade cut resistance	Tear strength resistance	Puncture resistance
3	1	1	1

The levels of performance have been measured on the palm



**Performance levels offered against chemicals and micro-organisms (EN 374-2:2003) are:**

Protection offered	Performance levels
Water tightness	conform
Air tightness	conform
Quality acceptable level	Level 2 : < 1,5


This glove is considered as micro-organism resistant.

**Performance levels offered against chemicals (EN 374-3:2003) are:**

Name of chemicals	40% NaOH					
Letter code of the product	K					
Permeation performance levels	6					

### 3. MARKING

**Each glove is clearly marked with the following information:**

- \* Logo of the authorized representative:
- \*  marking with the number of the notified body in charge of the article 11B of Directive 89/686/CEE / EPI, 0197.
- \* reference of the model: ChemNit® 114
- \* size
- \* pictogram for mechanical risks followed by the performance levels
- \* pictogram for chemicals risks and micro-organisms risk
- \* information pictogram

**Marking example:**





# EU-Konformitätserklärung

**Der Hersteller oder sein in der EU als gesetzlicher Vertreter handelnder Lieferant:**

Honeywell Safety Products Europe

**Erklärt, dass die im Folgenden beschriebene Persönliche Schutzausrüstung die Richtlinien der Direktive des Europäischen Rates erfüllt 89/686/CEE:**

Bezeichnung: ChemNit

Referenz: 114

Standard(s):

**Für diese PSA gilt die folgende EU-Prüfbescheinigung Nr.:**

**Ausgestellt von:**

Ort, Datum: , 12/04/2018

**Ausgestellt von:**

**Abteilung:** Handschuhe

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)



# KCL-Informationsbroschüre

## Kat. III

## Art. 114

- D** Informationsbroschüre
- GB** Information brochure
- F** Brochure d'information
- N** Informasjonsbrosjyre
- DK** Informationsbrochure
- FIN** Tiedotuslehtisen
- H** Információs füzet
- S** Informationsbroschyr
- E** Folleto Informativo
- I** Opuscolo Informativo
- NL** Informatie brochure
- SK** Informačná brožúra
- HR** Informacije brošura
- EST** Infobrošüür
- CZ** Informační brožura
- P** Brochura de informação
- BG** Информационна брошура
- GR** Ευήμερωτικό φυλλάδιο
- LT** Informacinę brošiūra
- PL** Broszura informacyjna
- LV** Direktīvos
- RO** Broşuri de Informare
- SLO** Informacijska brošura
- TR** Direktif
- RUS** Информационная брошюра

KCL GmbH  
Industriepark Rhön  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell  
Deutschland  
T +49 6659 87-300  
F +49 6659 87-155  
www.kcl.de



by Honeywell

VIICNIT114  
W28

Vereinfachte Konformitätserklärung: Hiermit erklärt die KCL GmbH, dass die beschriebenen persönlichen Schutzausrüstungen, den geltenden Anforderungen der EG Richtlinie 89/686/EWG, 93/42/EWG entsprechen. Die Auswahl der Handschuhe müssen nach den Anforderungen des Arbeitsplatzes, der Art der Gefährdung und der relevanten Umweltbedingungen vorgenommen werden. Prüfen Sie vor Nutzung die Eignung der Schutzhandschuhe für die jeweilige Tätigkeit. Schutzhandschuhe entsprechen der EN 420. Baumustergeprüft EN 374 nach Artikel 10 Richtlinie 89/686/EWG, durch: CTC, 4, rue Hermann

Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-France, Kennnummer: 0075.  
Überwachungsstelle nach Artikel 11 B der Richtlinie 89/686/EWG, chemische Risiken nach EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Kennnummer: 0197.  
Die Kennnummer der Prüf- und Zertifizierungsstelle für die EG-Baumusterprüfung, sowie für die Überwachung der qualitätssichernden Maßnahmen bezieht sich ausschließlich auf die Inhalte der EN 374-1: 2003 und der PSA-Richtlinie 89/686/EWG.


**EN 374, Wasserfeste Schutzhandschuhe und geringer Schutz gegen chemische Gefahren**

EN 374-3 wurde positiv bewertet, zertifiziert durch benannte Stelle.

Die Schutzhandschuhe sind auf den ausreichenden Widerstand gegen die Permeation der verwendeten Chemikalie zu prüfen.

Artikel	Chemicalie	CAS-Nr.	Durchbruchzeit in min.	Schutzindex
114	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	> 480	6


**EN 374, Schutzhandschuhe bieten Schutz gegen bakteriologische Kontamination**

Schutzhandschuhe werden nach der in EN 374-2 beschriebenen Leistungsstufe Niveau 2 auf Dichtigkeit überprüft = Penetration.

Diese Qualitätsgrenzlage entspricht einem AQL < 1,5.

Artikel	Name	Größen	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Schutzhandschuhe entsprechen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Zugelassen für kurzzeitigen, direkten Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln.


**EN 388, Mechanische Risiken**

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Ziffer Abriebfestigkeit  | (Min. 0; Max. 4) |
| 2. Ziffer Schnittfestigkeit | (Min. 0; Max. 5) |
| 3. Ziffer Weiterreißkraft   | (Min. 0; Max. 4) |
| 4. Ziffer Durchstichkraft   | (Min. 0; Max. 4) |


**WARNUNG!**

Der Widerstand gegen die gelisteten Chemikalien wurde unter Laborbedingungen bestimmt und kann durch Veränderungen der physikalischen Eigenschaften wie Temperatur, Abrieb, Dehnung usw. negativ beeinflusst werden.

Bei hochkorrosiven Chemikalien ist die Degradation der wichtigste Faktor bei der Auswahl des Handschuhes.

Diese Schutzhandschuhe bieten keinen Schutz gegenüber extremer Kälte (< -5 °C), Hitze (> 50 °C), Strom.

Schutzhandschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile verwenden, Gefahr des Einzuges.

Schutzhandschuhe nicht mehr verwenden, wenn sie rissig, porös oder hart sind.

Der angegebene Schutzindex kann durch Faktoren wie Temperatur, Abrieb usw. beeinflusst werden.

**Allergikerhinweis:** Die Schutzhandschuhe können Spuren von Dithiocarbamaten enthalten.

**Gebrauch:** Benutzen Sie nur die für Sie geeignete Schutzhandschuhgröße. Bei der Verwendung von Unterziehhandschuhen kann es zu Beeinträchtigungen in der Funktionalität kommen. Vor Gebrauch muss der Schutzhandschuh auf Schäden kontrolliert werden. Verhindern Sie das Eindringen von Schadstoffen über den Stulpenrand. Verhindern Sie Verschleppungen von auf dem Schutzhandschuh befindlichen Schadstoffen und deren Querkontaminationen beim Ausziehen.

**Reinigung:** Die angegebenen Schutzhandschuhe sind nicht waschbar.

**Verwendungszeitraum:** Bei sachgerechter Lagerung wird kein Leistungsverlust bis zu der Datumsangabe auf der Verpackung erwartet.

**Lagerung/Transport:** Flach, trocken dunkel, ohne zusätzliche Gewichtsbelastung in Originalverpackung, bei einer Temperatur von 5 °C - 25 °C. Vor Sonnenlicht und Ozonquellen schützen.

**Entsorgung:** Ohne Chemikalienkontamination können die Schutzhandschuhe mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nach Chemikalienkontakt sind die Entsorgungshinweise des Chemikalienherstellers zu beachten.



**GB** Information brochure according to Section 1.4 of Annex II to Directive 89/686/EEC for personal protective equipment in Category III: Chemical protective gloves Cat III, Disposable protective glove



Simplified declaration of conformity: Hereby, KCL GmbH declares that the personal protective equipments described correspond to the applicable requirements of EC Directive 89/686/EEC, 93/42/EEC. Gloves must be selected according to the requirements of the workplace, the type of hazard and the relevant environmental conditions. Before use prove the suitability of the gloves for the job. Protective Gloves conform to the EN 420. Type tested to EN 374 according to Article 10 of Directive 89/686/EEC: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-France, Identification

number: 0075. Inspection body according to Article 11 B of Directive 89/686/EEC, chemical risks according to EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, D-90431 Nürnberg, Identification number: 0197.

The identification number for testing and certification centre for EC type testing and monitoring of quality assurance measures exclusively relates to the content of EN 374-1: 2003 and the PPE Directive 89/686/EEC.



**EN 374, Waterproof gloves and low protection against chemical hazards**

EN 374-3 was rated positively certified by notified body.

Protective gloves must be checked for adequate resistance against permeation of the chemical used.

Article	Chemical	CAS no.	Permeation time in min.	Protection index
114	Sodium hydroxide 40 %	1310-73-2	> 480	6



**EN 374, Protection against bacteriological contamination, EN 374**

Protective gloves permeability tests give the level of performance, level 2 according to EN 374-2 (= penetration).

This quality level corresponds to an AQL value <1.5.

Article	Name	Size	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Gloves conform to Regulation (EC) No 1935/2004.

Approved for short-term, direct contact with all food types.



**EN 388, Mechanical risks**

1st digit Abrasion resistance	(Min. 0; Max. 4)
2nd digit Cut resistance	(Min. 0; Max. 5)
3rd digit Tear strength resistance	(Min. 0; Max. 4)
4th digit Puncture resistance	(Min. 0; Max. 4)



**WARNING!**

Resistance to the chemicals listed was determined under laboratory conditions and may be adversely affected by changes to physical properties such as temperature, abrasion, stretching, etc.

When using highly corrosive chemicals, degradation is the most important factor in the choice of protective gloves.

These protective gloves provide no protection against extreme cold (< -5 °C), heat (> 50 °C), electricity.

Do not use in the vicinity of moving machine parts.

Risk of being drawn into the machine.

Unusable when the gloves are cracked, porous or stiff.

The specified protective index may be affected by factors such as temperature, abrasion, etc.

**Allergy Notice:** Protective gloves may contain traces of dithiocarbamates.

**Use:** All the protective gloves you wear must be of the correct size. Note that using under gloves might have an impact in the functionality. Check the protective gloves for damage before you use them. Prevent the penetration of pollutants over the edge of the glove. Prevent carryover of contaminants located on the glove and the cross-contamination when doffing the gloves.

**Cleaning:** The specified gloves are not washable.

**Expiry date:** If stored properly, no loss in performance is expected until the date on the package.

**Storage/Transport:** Flat, dry, dark, with no additional weight load in its original packaging, at a temperature of 5 °C - 25 °C. Protect from sunlight and ozone.

**Disposal:** If not contaminated with chemicals, gloves can be disposed of in the household waste. If the gloves have been exposed to chemicals, follow the disposal instructions of the manufacturer of the chemicals.



For further information please contact



Déclaration de conformité simplifiée: KCL GmbH déclare que l'équipement de protection individuelle décrit les exigences applicables de la directive CE 89/686/CEE, 93/42/CEE. Le choix des gants doit être fait en fonction des exigences du milieu de travail, la nature du risque et les conditions environnementales pertinentes. Avant l'utilisation il faut prouver l'aptitude des gants pour le travail. Gants de protection conforme à la norme EN 420. Approuvé à la norme EN 374, selon l'article 10 de la directive 89/686/CEE: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-France, Numéro

d'identification: 0075.

Surveillance après article 11 B de la directive 89/686/CEE, risques chimiques selon la norme EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Numéro d'identification: 0197. Le numéro d'identification du (organisme de contrôle et de certification) pour l'examen de type CE et le contrôle des mesures d'assurance qualité porte exclusivement sur les contenus de la norme EN 374-1: 2003 et de la directive 89/686/CEE.



### EN 374, Gants imperméables et faible protection contre les risques chimiques

EN 374-3 a été évaluée positivement et certifiée par un organisme notifié.

Les gants de protection doivent être vérifiés pour la résistance adéquate contre la perméation du produit chimique utilisé.

Article	Produit chimique	N°CAS.	Temps de percement en min	Indice de protection
114	Hydroxyde de sodium 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Protection contre la contamination bactériologique

Les tests de perméabilité des gants de protection donnent le niveau de performance, niveau 2, selon la norme EN 374-2 (= pénétration). Ce niveau de qualité correspond à une valeur NQA < 1,5.

Article	Nom	Taille	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Gants conformes au règlement (CE) n° 1935/2004.

Approuvé à court terme, un contact direct avec tous les types d'aliments.



### EN 388, Risques mécaniques

1. chiffre Résistance à l'abrasion (Min. 0; Max. 4)
2. chiffre Résistance à la coupure (Min. 0; Max. 5)
3. Résistance à la propagation de la déchirure (Min. 0; Max. 4)
4. chiffre Résistance à la perforation (Min. 0; Max. 4)



## AVERTISSEMENT !

La résistance aux produits chimiques listés a été établie en conditions de laboratoire et peut être altérée par la modification de propriétés physiques telles que la température, le frottement, l'allongement, etc.

En situation de produits chimiques très corrosifs, la dégradation est le principal paramètre à prendre en compte dans le choix des gants de protection.

Ces gants de protection n'offrent aucune protection contre le froid extrême (< -5 °C), chaleur (> 50 °C), le courant.

Ne pas utiliser à proximité de pièces de machines mobiles, risque d'introduction.

Inutilisable lorsque les gants sont fissurés, poreux ou raides.

L'indice de protection mentionné peut être influencé par différents facteurs, tels que la température, le frottement, etc.

**Avis allergie:** Les gants peuvent contenir des traces de dithiocarbamates.

**Utilisez:** Utilisez uniquement des gants de protection de taille adaptée. Lors de l'utilisation de gants sous les gants de protection, il peut y avoir des effets néfastes. Avant toute utilisation, vérifiez l'état des gants. Empêcher la pénétration des polluants sur le bord de la boîte à gants. Éviter toute contamination de contaminants situés sur le gant et la contamination croisée lors du retrait des gants.

**Nettoyage:** Les gants mentionnés ne sont pas lavables.

**Date d'expiration:** Si entreposé correctement, sans perte de performance est attendue avant la date sur l'emballage.

**Stockage / Transport:** Plat, sec et sombre, sans charge de poids supplémentaire dans son emballage d'origine, à une température de 5 °C - 25 °C. Protéger de la lumière du soleil et de toute source d'ozone.

**Élimination:** En l'absence de contamination par des produits chimiques, éliminez les gants avec les ordures ménagères. Après contact avec des produits chimiques, respectez les instructions d'élimination préconisées par le fabricant des produits chimiques.



## N Informasjonsbrosjyre etter punkt 1.4 i vedlegg II til direktiv 89/686/EØF for personlig verneutstyr i Kategori III: Kjemisk beskyttende hansker Cat III, Engangshansker



Forenklet samsvarserklæring: KCL GmbH erklærer at personlig verneutstyr beskrevet, gjeldende krav i EU-direktiv 89/686/EØF, 93/42/EØF svarer. Valget av hansker må være velger i henhold til kravene i arbeidslivet, naturen av fare og de relevante miljøforhold. Før bruk bevis egnetheten av hansker for jobben. Vernehansker i samsvar med EN 420. Godkjent til EN 374 i henhold til artikkel 10 i direktiv 89/686/EØF: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON - Cedex 07 - France, Identifikasjonsnummer: 0075.

Inspeksjonsorgan i henhold til artikkel 11 B i direktiv 89/686/EØF, kjemiske risikoe i henhold til EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Identifikasjonsnummer: 0197. Registreringsnummeret for test- og sertifiseringsorganet for EU-typegodkjenning og overvåking av de kvalitetssikrende tiltakene viser utelukkende til innholdet i EN 374-1: 2003 og PSA-direktiv 89/686/EØF.



### EN 374, Vanntette hansker og liten beskyttelse mot kjemiske farer

EN 374-3 ble vurdert positivt sertifisert av teknisk kontrollorgan.

De beskyttende hansker må kontrolleres for tilstrekkelig motstand mot gjennomtrengning av den kjemiske anvendes.

Artikkel	Kjemikalie	CAS-nr.	tid til penetrasjon (minutter)	Beskyttelsesindeks
114	Natriumhydroksid 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Beskyttelse mot bakteriologisk forurensning

Vernehansker permeabilitetstester gi ytelsesnivå, nivå 2 i henhold til NS-EN 374-2 (= penetrasjon).

Denne kvalitetsgrensen tilsvaret AQL-nivå på < 1,5.

Artikkel	Navn	Størrelse	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Hansker i samsvar med forordning (EF) nr. 1935/2004. Godkjent for kortsiktig, direkte kontakt med alle typer mat.



### EN 388, Mekaniske risikoe

1. siffer Slitestykke (Min. 0; Maks. 4)
2. siffer skjærebastandighet (Min. 0; Maks. 5)
3. siffer Rivestykke (Min. 0; Maks. 4)
4. siffer motstand mot gjennomsticking (Min. 0; Maks. 4)



## ADVARSEL!

Motstanden mot de oppførte kjemikalieene er fastslått under laboratorieforhold og kan påvirkes negativt hvis de fysikalske egenskapene, f.eks. temperatur, slitasje og strekking, forandres.

I forbindelse med sterkt korrosive kjemikalier er nedbrytningen den viktigste faktoren ved valg av beskyttelseshansker.

Disse beskyttelseshanskene beskytter ikke mot ekstrem kulde (< -5 °C), varme (> 50 °C), strøm.

Må ikke brukes i nærheten av bevegelige maskindeler. Fare for å bli trukket inn i maskinen.

Ubrukelig når hanskene er sprukket, porøse og stiv.

Den angitte beskyttelsesindeksen kan påvirkes av faktorer som temperatur og slitasje.

**Allergi Notice:** Beskyttelseshanskene kan inneholde spor av ditiokarbamat.

**Bruk:** Vær nøye med å velge riktig hanskestørrelse. Vær oppmerksom på at bruk av underhansker kan påvirke interferens funksjonalitet. Kontroller før bruk at beskyttelseshanskene ikke er skadet. Hindre inntrengning av forurensninger over kanten av hansken. Forhindre carryover av forurensninger ligger på hansken og kryss-smitte ved fjerning av hansker.

**Rengjøring:** Disse hanskene kan ikke vaskes. **Utløpsdatoen:** Hvis lagret riktig, er uten tap i ytelse forventes inntil datoen på pakken.

**Oppbevaring/Transport:** Flat, tørt, mørkt, uten ekstra vektbelastning i originalemballasjen, ved en temperatur på 5 °C - 25 °C. Beskyttes mot sollys og ozonkilder.

**Kassering:** Hansker som ikke har vært i kontakt med kjemikalier, kan kastes med vanlig husholdningsavfall. Overhold kjemikalieproduzentens kasseringanvisninger hvis hanskene har vært i kontakt med kjemikalier.



Forenklet overensstemmelseerklæring: KCL GmbH erklærer, at det personlige beskyttelsesudstyr beskrevet i de gældende krav i EF-direktiv 89/686/EØF, 93/42/EØF, svarer til. Valget af handsker skal vælges i henhold til kravene på arbejdspladsen, arten af den fare og det relevante miljøforhold. Før brug af prøves handsken for egnethed til jobbet. Beskyttelseshandsker i overensstemmelse med EN 420. Godkendt ifølge EN 374 i henhold til artikel 10 i direktiv 89/686/EØF: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-Frankrig, Registreringsnummeret: 0075.

Overvågning efter artikel 11 B i direktiv 89/686/EØF, kemiske risici i henhold til EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Registreringsnummeret: 0197. Registreringsnummeret til afprøvnings- og godkendelsesmyndigheden til EF-typegodkendelsen samt til overvågningen af de kvalitetssikrende tiltag refererer udelukkende til indholdet af EN 374-1: 2003 og PSA-direktivet 89/686/EØF.


**EN 374, Vandtætte handsker og ringe beskyttelse mod kemiske risici**

EN 374-3 blev bedømt positivt certificeret af bemyndiget organ.

Når det bruges kemikalier skal Beskyttelseshandsken kontrolleres for tilstrækkelig modstand mod gennemtrængning.

Artikel	Kemikalie	CAS-nr.	Gennemtrængningstid i min.	Beskyttelsesindeks
114	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	> 480	6


**EN 374, Beskyttelse mod bakteriologisk kontamination**

Handsken tests Beskyttende permeabilitet giver præstationsniveau, niveau 2 i henhold til EN 374-2 (= penetration).

Denne kvalitetsgrænse svarer til AQL < 1,5

Artikel	Navn	Str.	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Handsken i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004. Godkendt til kortvarig, direkte kontakt med alle typer fødevarer.


**EN 388, Mekaniske risici**

1. tal Slidstyrke (Min. 0; Maks. 4)
2. tal Skær modstand (Min. 0; Maks. 5)
3. tal Rivestyrke (Min. 0; Maks. 4)
4. tal Modstandsevne mod punktering (Min. 0; Maks. 4)


**ADVARSEL!**

Modstandsdygtigheden over for de oplyste kemikalier er blevet fastlagt under laboratoriebetingelser og kan påvirkes i negativ retning

ved ændring af fysiske faktorer, som f.eks. temperatur, slitage, strækning osv.

Ved stærkt korrosive kemikalier er nedbrydningen den vigtigste faktor ved valget af beskyttelseshandsker.

Disse beskyttelseshandsker beskytter ikke mod ekstrem kulde (< -5 °C), varme (> 50 °C), elektrisk strøm.

Må ikke anvendes i nærheden af bevægelige maskindele, hvor der er fare for at blive trukket ind i maskinen.

Ubrugelig, når handskerne er revnet, porøse og stive.

Det angivne beskyttelsesindeks kan blive påvirket af faktorer som temperatur, slitage osv.

**Allergi Bemærk:** Handskerne kan indeholde spor af diithiocarbamater.

**Brug:** Brug altid en passende størrelse beskyttelseshandske. Husk, at handskens funktion kan blive påvirket negativt ved anvendelse af inderhandsker. Kontrollér beskyttelseshandskerne for skader før brug. Undgå indtrængen af forurenende stoffer ud over kanten af handsken.

Forhind overførsel af forurenende stoffer som ligger på handsken og krydskontaminering, når du fjerner handsker.

**Rengøring:** Disse handsker kan ikke vaskes.

**Udløbsdato:** Hvis opbevaret korrekt, forventes ingen tab i ydeevne indtil datoen på pakken.

**Opbevaring/Transport:** Flad, tørt, mørkt, uden ekstra vægtbelastning i sin originale emballage, ved en temperatur på 5 °C - 25 °C. Skal beskyttes mod sollys og ozonkilder.

**Bortskaffelse:** Handsker, der ikke har været i berøring med kemikalier, kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Overhold kemikalieproducentens bortskaffelsesanvisninger, hvis handskerne har været i kontakt med kemikalier.





## Esite jakson 1.4 liitteessä II direktiivin 89/686/ETY henkilökohtaisten suojainten Luokka III: Kemialliset suojakäsineitä Luokka III, Kertakäyttöiset käsineet



Yksinkertaistettu vaatimustenmukaisuusvakuutus: KCL GmbH vakuuttaa, että henkilökohtaisia suojavarusteita kuvattu, sovellettavat vaatimukset EY-direktiivin 89/686/ETY, 93/42/ETY vastaa. Käsinevalinnoista on oltava valitse vaatimusten mukaisesti työpaikalla, vaaran luonne ja olennaiset ympäristöolosuhteet. Ennen käyttöä todistaa soveltuvuutta käsineet työtä.

Suojakäsineitä normin EN 420. Hyväksytty EN 374 mukaan 10 artiklan direktiivin 89/686/ETY: CTC, 4, rue Hermann Frenkel,

69367 LYON- Cedex 07-France, Tunnusnumero: 0075. Tarkastuslaitoksen 11B artiklan mukaisesti direktiivin 89/686/ETY, kemiallisten riskien standardin EN 374: TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Tunnusnumero: 0197. Testaus- ja sertifiointipaikan tunnusnumero EY-tyyppihyväksyntää ja laadunvarmistustoimenpiteitä varten viittaa ainoastaan standardin EN 374-1: 2003 ja henkilösuojadirektiivin 89/686/EEC sisältöihin.



### EN 374, Vedenpitävät käsineet ja vähän suojaa kemialliset vaarat

EN 374-3 arvioitiin positiivisesti sertifioinut ilmoitettu laitos.

Suojakäsineitä auf tarkistettava riittävän vastustuskyvyn tunkeutuminen kemikaali, Jota käytetään.

Artiklan	Kemikaali	CAS.	Puhkaisuaika minuutteina	Suojaindeksi
114	Natriumhydroksidi 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Suoja bakteriologiska saastumista vastaan

Suojakäsineet läpäisevyyss testeistä saadaan suoritustason, taso 2 standardin EN 374-2 (= levinneisyys).

Tämä laadun rajatila vastaa tilannetta AQL < 1,5.

Artiklan	Nimi	Koko	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Käsineet täyttävät asetuksen (EY) N: o 1935/2004.

Hyväksytty lyhytaikaista suoraa kosketusta kaiken ruoan tyyppjejä.



### EN 388, Mekaaniset vaarat

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Numero Hankauskestävyys | (Min. 0; Maks. 4) |
| 2. Numero viillon kesto    | (Min. 0; Maks. 5) |
| 3. Numero Repeämislujuus   | (Min. 0; Maks. 4) |
| 4. Numero Pistolujuus      | (Min. 0; Maks. 4) |



## VAROITUS!

Kestävyys luettelut kemikaalit määritettiin laboratorio-olosuhteissa ja voi muutokset fysikaaliset ominaisuudet, kuten lämpötila, kulumista, laajennus, jne., vaikuttaa epäedullisesti.

lämpötila, kitka, venyminen jne., voivat vaikuttaa negatiivisesti.

Voimakkaasti syövyttäviä kemikaaleja hajoaminen degradaatio on tärkein tekijä suojakäsineitä valittaessa.

Nämä käsineet eivät tarjoa suojaa äärimmäistä kylmänä (< -5 °C), lämmön (> 50 °C), sähkö.

Älä käytä liikkuvien koneenosien läheisyydessä.

Käyttökelvoton, kun käsineet ovat säröillä, huokoinen ja jäykkä.

Sellaiset tekijät kuin lämpötila, hiertyminen jne. voivat vaikuttaa ilmoitettuun suoja indeksiin.

**Allergia Ilmoitus:** Suojakäsineet voivat sisältää pieniä määriä ditiokarbamaattia.

**Käytä:** Käytä vain sopivankokoisia suojakäsineitä. Jos käsineitä käytetään alle käsiin, se voi johtaa arvonlennuksia toiminnallisuutta. Tarkista ennen käyttöä suojakäsineitä vahingoista. Estettävä Tunkeutumisen estämiseksi epäpuhtaudet hihansuissa reunalla. Estä määrärahasiirron epäpuhtaudet sijaitsevat käsineen ja ristikonaminaation kun poistaa hanskakaita.

**Puhdistus:** Käsineitä ei voi pestä.

**Käyttöpäivää:** Jos varastoidaan, ei menety suorituskäytössä odotetaan asti pakkaukseen.

**Varastointi/Kuljetus:** Kuivassa, pimeässä, ilman lisäpainoa kuormaa alkuperäispakkauksessa, lämpötilassa 5 °C - 25 °C. Suojaa suoralta auringonvalolta ja otsonin.

**Hävittäminen:** Jos käsineet eivät ole saastuneet kemikaaleista, ne voi hävittää kotitalousjätteiden mukana. Jos ollut kosketuksessa kemikaalien kanssa, on noudatettava kemikaalivalmistajan hävitysohjeita.



Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat: A KCL GmbH kijelenti, hogy az itt leírt védőkesztyű az EK 89/686/EGK, 93/42/EGK irányelv szerint alkalmazandó követelményeknek megfelel. A kesztyűt a munkahely követelményinek, a kockázatértékelésnek és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiválasztani. Használat előtt bizonyosodjon meg a kesztyű alkalmasságáról az adott munkatevékenységhez.

A védőkesztyűk megfelelnek az EN 420 szabványnak. Minősítve az EN 374 szabvány szerint a 89/686/EGK irányelv 10 cikkelye

alján. CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-Franciaország, Azonosító szám: 0075. Felügyeleti után 11B cikk 89/686/EGK irányelv, kémiai kockázatok az EN 374:2003 szerint: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Azonosító szám: 0197.

A Minősítő Intézet azonosító száma az EK Minősítő Tanúsítvány és a minőségbiztosítás felügyeletére kizárólag az EN 374-1: 2003 és 89/686/EGK irányelv szerinti tartalmára vonatkozik.



### EN 374, Vízhatlan kesztyű, vegyi anyagok ellen csekély védelmet biztosít

EN 374-3 pozitív tanúsítvány a bejelentett szervezet által.

Vegyszerek használatokora a védő kesztyűt ellenőrizni kell a megfelelő áthatolási időre.

Cikkszám	vegyianyag	CAS-szám.	áthatolási idő percben	védelmi index
114	nátrium hidroxid 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Bakteriológiai fertőzéssel szembeni védelem

Védőkesztyű átteresztőképességét teszték hogy az a teljesítmény, a 2. szinten az EN 374-2 (= penetráció).

Ez a minőségi szint megfelel: AQL < 1,5.

Cikkszám	Név	Méret	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



A védőkesztyűk megfelelnek az (EC) No 1935/2004 szabályozásnak. Engedélyezett a rövid távú, közvetlen érintkezésre minden fajta élelmiszerrel.



### EN 388, Mechanikai kockázatok

1. számjegy Kopásállóság (Min. 0; Max. 4)
2. számjegy Vágással szembeni ellenállás (Min. 0; Max. 5)
3. számjegy Továbbszakító erő (Min. 0; Max. 4)
4. számjegy Szűrővel szembeni ellenállás (Min. 0; Max. 4)



## FIGYELMEZTETÉS!

A felsorolt vegyi anyagokkal szembeni ellenállást laboratóriumi körülmények között határozták meg, és a fizikai tulajdonságok (hőmérséklet, dörzsölés, nyújtás stb.) változása azt negatívan befolyásolhatja.

Korozív vegyi anyagok jelenléte esetén a degradáció a legfontosabb tényező a védőkesztyűk kiválasztásánál.

A védőkesztyűk nem nyújtanak védelmet extrém hidegben (< -5 °C), Hőség (> 50 °C), és árammal való munkánál.

Ne használja mozgó gépalkatrészek közelében a behúzás veszélye miatt.

Használhatatlan, ha a kesztyű repedezett, porózus és kemény.

A megadott védelmi indexek külső hatások esetén, úgymint hőmérséklet, dörzsölés, stb. változhatnak.

**Allergia Közlemény:** A kesztyűk nyomokban ditiokarbamátot tartalmazhatnak.

**Használat:** Csak az Ön kezének megfelelő nagyságú védőkesztyűt használja. Kérjük figyeljen arra, hogy az alulra húzott kesztyű befolyásolhatja az ujjak mozgathatóságát. Kérjük, ellenőrizze le a védőkesztyűt használat előtt, hogy nincsenek-e rajta sérülések! Akadályozza meg mérgezőanyag behatolását a kesztyű mandzsettájánál. Akadályozza meg a kesztyű levételénél a rajta található szennyeződés és a kereszt-szennyeződés átvitelét.

**Tisztítás:** A meghatározott kesztyű nem mosható.

**Lejáratási idő:** Ha megfelelően tárolták, nem csökken a teljesítmény várható időpontjáig a csomagot.

**Raktározás/Szállítás:** Lapos, száraz, sötét, nem plusz súly terhelés alatt, az eredeti csomagolásában, 5 °C - 25 °C hőmérséklet között tárolandó. Napfénytől és ózon sugárzástól óvni kell.

**Elszállítás:** A kesztyű vegyi anyagokkal való érintkezés nélkül a háztartási szeméttel együtt eltávolítható. Ha vegyi anyagokkal érintkezett a kesztyű, akkor azt a vegyi anyag előállító cég utasítása szerint kell eltávolítani.







Frenklad försäkringen om överensstämmelse: KCL GmbH förklarar, att den personliga skyddsutrustning som beskrivs, är tillämpliga kraven i EG-direktiv 89/686/EEG, 93/42/EEG motsvarar. Valet av handskar måste väljas i enlighet med kraven på arbetsplatsen, vilken typ av fara och relevanta miljöförhållanden. Före användning bevisa handskarna för jobbet. Skyddshandskar överensstämmer med EN 420. Godkänd enligt EN 374 enligt artikel 10 i direktiv 89/686/EEG: CTC, 4, rue Hermann

Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-France, Identifieringsnummer: 0075. Kontrollorgan enligt artikel 11 B i direktiv 89/686/EEG, kemiska risker enligt EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Identifieringsnummer: 0197. Identifieringsnumret för test- och certifieringsorganet för EG-typkontroll och övervakning av de kvalitetsäkrande åtgärderna hänvisar endast till innehållet i EN 374-1: 2003 och direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning.



### EN 374, Vattentäta handskar och lite skydd mot kemiska risker

EN 374-3 bedömdes positivt godkänt av anmälda organ. Skyddshandskarna måste kontrolleras för tillräckligt motstånd mot genomträngning av kemikalien används.

Artikel	kemikalie	CAS-nr.	genombrotts-tid i minuter	skyddsindex
114	natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Skydd mot bakteriologisk förorening

Skyddshandskar permeabilitet tester ger prestanda, nivå 2 enligt EN 374-2 (= penetration). Detta kvalitetsgränsläge motsvarar ett AQL-värde < 1,5.

Artikel	Namn	Storlek	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Handskar överensstämmer med förordning (EG) nr 1935/2004. Godkänd för kortvarig, direkt kontakt med alla typer av livsmedel.



### EN 388, Mekaniska risker

1. siffror slitstyrka (Min. 0; Max. 4)
2. siffror skärhållfasthet (Min. 0; Max. 5)
3. siffror återrivhållfasthet (Min. 0; Max. 4)
4. siffror stickhållfasthet (Min. 0; Max. 4)



## VARNING!

Motståndet mot de uppräknade kemikalierna har fastställts under laboratoriebetingelser och kan påverkas negativt om de fysikaliska egenskaperna, t.ex. temperatur, förslitning, töjning osv., förändras. Vid starkt frätande kemikalier är nedbrytningen den viktigaste faktorn.

Vid starkt frätande kemikalier är nedbrytningen den viktigaste faktorn vid valet av skyddshandske.

Dessa skyddshandskar ger inget skydd mot extrem kyla (< -5 °C), värme (> 50 °C), ström.

Skyddshandskar Använd inte nära flyttmaskiner.

Risk för maten in i maskinen.

Oanvändbart när handskarna är skadade, porösa och stel.

Det angivna skyddsindexet kan påverkas av faktorer som temperatur, förslitning, osv.

**Allergi Meddelande:** Skyddshandskarna kan innehålla spår av ditiokarbamater.

**Använd:** Använd bara den handskestorlek som är lämplig för dig. Beakta att funktionaliteten kan försämrats vid användning av underhandskar. Kontrollera före användningen att handskarna inte är skadade. Förhindra inträngning av föroreningar över kanten av handsken. Förhindra överföring av föroreningar som finns på handsken och korskontaminering när du tar bort handskar.

**Rengöring:** De angivna handskarna är inte tvättbara.

**Utgångsdatum:** Om förvaras på rätt sätt, är ingen förlust i prestanda förväntas fram till det datum på förpackningen.

**Lagring/transport:** Platt, torr, mörkt, utan några extra viktbelastning i originalförpackningen vid en temperatur av 5 °C - 25 °C. Skydda mot solljus och ozonkällor.

**Bortskaffning:** Utan kemiska föroreningar, kan handskarna slängas med hushållsavfall. Efter kontakt med kemikalier, måste beaktas i förfogande instruktionerna från kemikalietillverkaren.





Declaración de conformidad simplificada: KCL GmbH declara que el equipo de protección individual que se describe, con los requisitos aplicables de la Directiva 89/686/CEE, 93/42/CEE corresponden al CE. La selección de los guantes debe ser una selección de acuerdo con los requisitos del lugar de trabajo, la naturaleza del riesgo y las condiciones ambientales pertinentes. Antes de su utilización comprobar la idoneidad de los guantes para el trabajo.

Guantes de protección conforme a la norma EN 420. Aprobada la norma EN 374 de acuerdo con el artículo 10 de la Directiva 89/686/CEE:

CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON - Cedex 07-Francia,  
Número de identificación: 0075. De vigilancia después de Artículo 11 B de la Directiva 89/686/CEE, los riesgos químicos según la norma EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Número de identificación: 0197.

El número de identificación de la entidad de control y certificación para la prueba de tipo CE, así como para la vigilancia de las medidas de control de calidad, se refiere exclusivamente a los contenidos de EN 374-1: 2003 y a la directiva sobre equipos de protección individual 89/686/CEE.



#### EN 374, Guante Impermeable y baja protección contra los riesgos químicos

EN 374-3 calificado y certificado positivamente por un organismo acreditado.

Cuando se utiliza con productos químicos el guante de protección deben ser revisadas contra la permeación.

Artículo	Producto químico	CAS no.	Tiempo de ruptura en min	Índice de protección
114	Hidróxido sodico 40 %	1310-73-2	> 480	6



#### EN 374, Protección contra la contaminación bacteriológica

Guantes de pruebas de permeabilidad de protección dan el nivel de rendimiento, nivel 2 según EN 374-2 (= penetración).

Esta posición límite de calidad corresponde a un valor AQL < 1,5.

Artículo	Nombre	Tamaño	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Guantes cumplen con el Reglamento (CE) nº 1935/2004.

Aprobado a corto plazo, el contacto directo con todos los tipos de alimentos.



#### EN 388, Riesgos de carácter mecánico

1. Primer dígito: Resistencia a la abrasión (Min. 0; Máx. 4)
2. Segundo dígito: Resistencia a los cortes (Min. 0; Máx. 5)
3. Tercer dígito: Resistencia al desgarre progresivo (Min. 0; Máx. 4)
4. Cuarto dígito: Resistencia a pinchazos (Min. 0; Máx. 4)



## ADVERTENCIA!

La resistencia contra los productos químicos listados fue determinada bajo condiciones de laboratorio y puede verse afectada por el cambio de determinadas condiciones físicas como la temperatura, abrasión, dilatación, etc.

En caso de productos químicos altamente corrosivos, la degradación constituye el factor más importante en la selección del guante de protección.

Estos guantes no ofrecen ninguna protección contra el frío extremo (< -5 °C), calor (> 50 °C), corriente eléctrica.

No emplear cerca de partes de maquinaria en movimiento, riesgo de atrapamiento.

Inutilizables cuando los guantes están agrietados, con poros y rígidos.

El índice de protección especificado puede verse afectado por factores como la temperatura, la abrasión, etc.

**Aviso de la alergia:** Los guantes pueden contener trazas de ditiocarbamatos.

**Uso:** Utilice sólo la talla de guantes adecuada para usted. Tenga en cuenta que al utilizar guantes interiores puede que la funcionalidad quede limitada. Verifique que el guante no presente daños antes de utilizarlo.

Evitar la penetración de los contaminantes sobre el borde del guante.

Prevenir la contaminación que se acumula en el guante y la contaminación cruzada, cuando se quitan los guantes.

**Limpieza:** Los guantes indicados no se pueden lavar.

**Fecha de caducidad:** Si se almacenan adecuadamente, sin pérdida de rendimiento se espera hasta la fecha en el paquete.

**Almacenamiento/Transporte:** En un lugar seco y oscuro, sin carga de peso adicional en su embalaje original, a una temperatura de entre 5 °C - 25 °C. Proteger de la luz solar y fuentes de ozono.

**Eliminación de desechos:** Los guantes sin contaminación química pueden eliminarse con la basura doméstica. Tras el contacto con productos químicos hay que prestar atención a las indicaciones de eliminación de desechos del fabricante del producto químico.





**Depliant informativo alla sezione 1.4 dell'allegato II della direttiva 89/686/CEE per dispositivo individuale di sicurezza di categoria III: Guanti di protezione chimica CAT III, Guanto di protezione monouso**



Dichiarazione di conformità semplificata: KCL GmbH dichiara che i dispositivi individuali di sicurezza descritti corrispondono ai requisiti della direttiva CE 89/686/CEE, 93/42/CEE vigente. La scelta dei guanti deve essere effettuata in base alle esigenze del posto di lavoro, alla natura del pericolo e alle condizioni ambientali rilevanti. Prima dell'uso controllare l'idoneità dei guanti per il lavoro da svolgere.

Guanti di protezione corrispondono allo standard EN 420. Collaudato secondo la prova di omologazione EN 374 ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 89/686/CEE: CTC, 4, rue Hermann

Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-Francia, Numero di identificazione: 0075. Organismo di ispezione secondo articolo 11 B della direttiva 89/686/CEE, rischi chimici secondo EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Numero di identificazione: 0197.

Il numero di identificazione dell'ente di prova e certificazione per la prova di omologazione CE nonché per il controllo delle misure di qualità si riferisce esclusivamente ai contenuti della norma EN 374-1 del 2003 e della Direttiva 89/686/CEE per dispositivi individuali di sicurezza.

**EN 374, Guanti di protezione impermeabili e di una scarsa protezione contro i rischi chimici**

EN 374-3 è stata valutata positivamente certificata da un organismo notificato. Per l'impiego di prodotti chimici i guanti di protezione devono essere testati alla permeazione per un tempo non inferiore a 30 minuti.

Articolo	Sostanze chimiche	CAS no.	Tempo di rottura in min.	Indice di protezione
114	Idrossido di sodio 40 %	1310-73-2	> 480	6

**EN 374, Guanti di protezione contro la contaminazione batteriologica**

Guanti di protezione prove di permeabilità indica il livello di prestazioni, di livello 2 secondo EN 374-2 (= penetrazione). Questo livello di qualità accettabile corrisponde a un AQL < 1,5.

Articolo	Nome	Misura	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111

Guanti conformi al regolamento (CE) n 1935/2004. Approvato per un contatto diretto a breve termine con tutti i tipi di alimenti.

**EN 388, Rischi meccanici**

1a cifra Resistenza all'abrasione	(Min. 0; Max. 4)
2a cifra Resistenza al taglio	(Min. 0; Max. 5)
3a cifra Resistenza alla lacerazione	(Min. 0; Max. 4)
4a cifra Resistenza alla perforazione	(Min. 0; Max. 4)

**AVVERTENZA!**

La resistenza agli agenti chimici elencati è stata rilevata in condizioni di laboratorio e può essere negativamente influenzata dalle variazioni delle proprietà fisiche come temperatura, abrasione, dilatazione ecc.

In caso di agenti chimici altamente corrosivi, la degradazione costituisce il fattore primario nella scelta dei guanti di protezione.

Questi guanti di protezione non offrono alcuna protezione contro il freddo (< -5 °C), calore (> 50 °C), corrente estremo.

Non utilizzare nelle vicinanze di elementi mobili di macchine, pericolo di trascinamento.

Guanti inutilizzabili se sono incrinati, porosi e rigidi.

L'indice di protezione indicato può essere influenzato da fattori quali la temperatura, l'abrasione, ecc.

**Allergia-Avvertenze:** I guanti possono contenere tracce di diitocarbammati.

**Uso:** Utilizzare solo guanti della misura appropriata. Tenere presente che l'impiego di sottoguanti può ridurre la funzionalità. Prima dell'uso accertarsi che i guanti protettivi non presentino danni. Impedire la penetrazione di inquinanti oltre il bordo del guanto. Impedire il passaggio di contaminanti che si trovano sul guanto e la contaminazione incrociata durante la rimozione dei guanti.

**Pulizia:** I guanti indicati non sono lavabili.

**Scadenza:** Se conservato correttamente, nessuna perdita di prestazioni è prevista fino alla data indicata sulla confezione.

**Immagazzinaggio/Trasporto:** Piatto, asciutto, buio, senza carico del peso supplementare nella sua confezione originale, ad una temperatura di 5 °C - 25 °C. Proteggere dalla luce solare e dalle fonti di ozono.

**Smaltimento:** Senza contaminazione con sostanze chimiche smaltire i guanti di protezione assieme ai rifiuti domestici. Dopo il contatto con sostanze chimiche, osservare le avvertenze per lo smaltimento del produttore di tale sostanze.

Vereenvoudigde aangifte van overeenstemming: KCL GmbH verklaart, dat de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven, de van toepassing zijnde eisen van de EG-richtlijn 89/686/EEG, 93/42/EEG overeenkomen. De keuze van de handschoenen moet selecteren zijn volgens de eisen van de werkplek, de aard van het gevaar en de relevante omgevingsfactoren. Voor gebruik blijken de geschiktheid van de handschoenen voor de baan.

Beschermende handschoenen voldoen aan de EN 420. Goedgekeurd volgens EN 374 overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 89/686/EEG:

CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07- Frankrijk, Identificatienummer: 0075. Surveillance na Artikel 11 B van Richtlijn 89/686/EEG, chemische risico's volgens EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Identificatienummer: 0197. Het identificatienummer van de test- en certificeringsautoriteit voor de EG-conformiteitverklaring en voor de controle van de maatregelen voor kwaliteitsbewaking heeft uitsluitend betrekking op de inhoud van EN 374-1: 2003 en de PBM-richtlijn 89/686/EEG.


**EN 374, Waterdichte handschoenen en weinig bescherming tegen chemische gevaren**

EN 374-3 werd gewaardeerd positief gecertificeerd door aangemelde instantie. Beschermende handschoenen moeten worden gecontroleerd op voldoende weerstand tegen het doordringen van de gebruikte chemische stof.

Artikel	Scheikundige stof	CAS nr.	Doorbreektijd in min	Veiligheidsindex
114	Natriumhydroxide 40 %	1310-73-2	> 480	6


**EN 374, Beschermt tegen bacteriologische besmetting**

Beschermende handschoenen permeabiliteitsproeven geven het niveau van de prestaties, niveau 2 volgens EN 374-2 (= penetratie). Deze kwaliteitsgrenspositie komt overeen met een AQL < 1,5.

Artikel	Naam	Maat	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Handschoenen voldoen aan Verordening (EG) nr. 1935/2004. Goedgekeurd voor de korte termijn, direct contact met alle soorten voedsel.


**EN 388, Mechanische risico's**

- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Cijfer Slijtvastheid      | (Min. 0; Max. 4) |
| 2. Cijfer Snijvastheid       | (Min. 0; Max. 5) |
| 3. Cijfer Doorscheurvastheid | (Min. 0; Max. 4) |
| 4. Cijfer Steekvastheid      | (Min. 0; Max. 4) |


**WAARSCHUWING!**

De weerstand tegen de scheikundige stoffen in de lijst is onder laboratoriumomstandigheden vastgesteld en kan verminderen door verandering van de fysieke eigenschappen, veroorzaakt door bijvoorbeeld temperatuurverandering, slijtage, uitrekking, enz.

Bij sterk corrosieve scheikundige stoffen is de achteruitgang van de stof de belangrijkste factor bij de keuze van de veiligheidshandschoen.

Deze veiligheidshandschoenen beschermen niet tegen extreme koude (< -5 °C), hitte (> 50 °C), elektrische stroom.

Niet gebruiken in de nabijheid van bewegende machineonderdelen, gevaar op bekneld geraken.

Onbruikbaar wanneer de handschoenen zijn gekraakt, poreus en stijf.

De aangegeven beschermingsindex kan beïnvloed worden door factoren zoals temperatuur, slijtage, enz.

**Allergie Merk:** De handschoenen kunnen sporen van dithiocarbamaten bevatten.

**Gebruik:** Gebruik enkel de voor u passende maat van veiligheidshandschoenen. Houd er rekening mee dat het. Controleer voor gebruik of de veiligheidshandschoenen niet beschadigd zijn. Voorkomen dat de penetratie van verontreinigende stoffen over de rand van de handschoen. Voorkom overdracht van contaminanten op de handschoen en de cross-contaminatie bij het verwijderen van handschoenen.

**Schoonmaken:** De vermelde handschoenen zijn niet wasbaar.

**Vervaldatum:** Als dit goed wordt opgeslagen, is geen verlies in de prestaties naar verwachting tot de datum op de verpakking.

**Bewaring/Transport:** Vlak, droog, donker, met geen extra gewichtsbetasting in de originele verpakking, bij een temperatuur van 5 °C - 25 °C. Beschermen tegen zonlicht en ozonbronnen.

**Afvalverwijdering:** Zonder besmetting met chemicaliën mogen de handschoenen met het huisvuil meegegeven worden. Na contact met chemicaliën dienen de afvalverwijderingsrichtlijnen van de chemicaliënproducent in acht genomen te worden.



## SK Informačná brožúra k oddielu 1.4 prílohy II k smernici 89/686/EHS pre osobné ochranné pracovné prostriedky v kategórii III: Chemické ochranné rukavice kat. III, Rukavice na jedno použitie



Zjednodušené vyhlásenie o zhode: KCL GmbH prehlasuje, že popísané osobné ochranné pracovné prostriedky, zodpovedajú príslušným požiadavkám smernice EC 89/686/EEC, 93/42/EHS. Vhodné rukavice musia byť vybrané podľa požiadaviek na pracovisku, charakteru rizika a príslušných podmienok životného prostredia. Pred použitím posúdiť vhodnosť rukavíc pre prácu.

Ochranné rukavice sú v súlade s EN 420. Schválené podľa EN 374 v súlade s článkom 10 smernice 89/686/EHS: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367

LYON- Cedex 07-France, identifikačné číslo: 0075. Dozor článkom 11 B smernice 89/686/EHS, chemických rizík podľa EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, identifikačné číslo: 0197. Identifikačné číslo skúšobného a certifikačného pracoviska pre skúšku konštrukčného vzoru ES, ako aj kontrolu dodržiavania opatrení na zachovanie kvality sa vzťahuje výlučne na obsah normy EN 374-1: 2003 a smernice 89/686/EHS týkajúcej sa osobných ochranných pracovných pomôcok.

### EN 374, Nepremokavé rukavice a nízka ochrana proti chemickým rizikám

EN 374-3 bola hodnotená pozitívne a certifikovaná autorizovanou osobou.

Pri použití ochranných rukavíc na prácu s chemikáliami je potrebné kontrolovať zodpovedajúcu priestupnosť.

Č. Výrobku	Chemická látka	CAS.	Čas penetrácie v min.	Index ochrany
114	hydroxid sodný 40 %	1310-73-2	> 480	6

### EN 374, Ochrana proti bakteriologickým rizikám

Ochranné rukavice priepustnosť skúšky poskytlí úroveň výkonu, úroveň 2 podľa STN EN 374-2 (= penetrácia).

Táto hranica kvality zodpovedá (AQL) < 1,5.

Č. Výrobku	Názov	Veľkosť	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111

Rukavice v súlade s nariadením (ES) č 1935/2004.

Schválené pre krátkodobý, priamy kontakt so všetkými druhmi potravín.

### EN 388, Mechanické riziká

1. Stupeň odolnosti proti oderu (Min. 0; Max. 4)
2. Stupeň odolnosti proti prerezaniu (Min. 0; Max. 5)
3. Stupeň odolnosti proti natrhnutiu (Min. 0; Max. 4)
4. Stupeň odolnosti proti prepichnutiu (Min. 0; Max. 4)

## ! UPOZORNENIE !

Odolnosť voči uvedeným chemikáliám bola stanovená v laboratórnych podmienkach takže zmeny fyzikálnych vlastností ako teplota, odretie,

natiahnutie materiálu a podobne môžu odolnosť negatívne ovplyvniť.

Pri práci s vysoko koróznymi chemikáliami je najdôležitejším faktorom pri výbere ochranných rukavíc degradácia materiálu.

Tieto ochranné rukavice neposkytujú žiadnu ochranu proti nízkym teplotám (< -5 °C), vysokým teplotám (> 50 °C), elektrickému prúdu.

Rukavice nepoužívajte v blízkosti pohyblivých častí strojov, hrozi nebezpečenstvo vtiahnutia.

Nepoužívajte ochranné rukavice pokiaľ sú popraskané, dieravé alebo stuhnuté.

Uvedený index ochrany môžu ovplyvňovať faktory ako sú teplota, oder a pod.

**Informácia pre alergikov:** Ochranné rukavice môžu obsahovať stopy diitiokarbamátov.

**Použitie:** Používajte iba vhodnú veľkosť ochranných rukavíc. Majte na pamäti, že použitie ešte jedných rukavíc pod ochranné rukavice môže mať negatívny vplyv na funkčnosť ochranných rukavíc. Pred použitím skontrolujte, či ochranné rukavice nevykazujú znaky poškodenia.

Zabráňte prenikaniu škodlivín poza manžetu do vnútra rukavíc. Zabráňte prieniku znečisťujúcich látok do vnútra ochranných rukavíc a to aj pri skladaní rukavíc z rúk.

**Čistenie:** Uvedené rukavice sa nesmú prať.

**Dátum platnosti:** Ak je správne skladované, žiadna strata výkonu sa očakáva, že do dátumu uvedeného na obale.

**Skladovanie/Preprava:** Na plochu, na suchom a tmavom mieste, bez ďalšej záťaže v originálnom balení, pri teplote 5 °C až 25 °C. Chráňte pred slnečným žiarením a zdrojmi ozónu.

**Likvidácia:** Rukavice, ktoré neboli znečistené chemikáliami, je možné zlikvidovať v rámci domového odpadu. V prípade, že došlo ku kontaktu s chemikáliami, je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu chemikálie na jej likvidáciu.



Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte

Pojednostavljeno izjava o sukladnosti: KCL GmbH izjavljuje, da opisana osobna zaštitna oprema, odgovara primjenjivom zahtjevu EC 89/686/EEC, 93/42/EHS. Izbor za rukavice mora biti u skladu sa zahtjevima radnog mjesta, prirode opasnosti i odgovarajućih uvjeta zaštite okoliša. Prije uporabe provjeriti prikladnost rukavice za taj posao.

Zaštitne rukavice u skladu s EN 420. Odobreno prema EN 374 u skladu s člankom 10 Direktive 89/686/EEC: CTC, 4, rue Hermann

Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-France, Br. Identifikacijski broj: 0075. Nadzor nakon 11 B Direktive 89/686/EEC, kemijskim rizicima prema normi EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Identifikacijski broj: 0197.

Broj oznake institucije za ispitivanje i izdavanje certifikata za EZ ispitivanje tipa, kao i za nadzor nad mjerama osiguranja kvalitete, odnosi se isključivo na sadržaje u EN 374-1: 2003 i PSA smjernice 89/686/EEC.



### EN 374, Vodootporne zaštitne rukavice i manja zaštita od kemijskih opasnosti

EN 374-3 je ocijenilo pozitivno ovjeren od strane ovlaštenog tijela.

Prije upotrebe rukavice za kemijsku zaštitu trebaju biti provjerene na adekvatno prožimanje.

Artikla	Kemikalija	CAS br.	Vrijeme potrebno za puštanje u min	Indeks zaštite
114	natrijev hidroksid 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Zaštita od bakteriološke kontaminacije

Zaštitne rukavice ispitivanja propusnosti dati razinu izvedbe, razine 2 prema EN 374-2 (= penetracije).

Ta granica kvaliteta odgovara prihvatljivoj razini kvalitete (AQL) < 1,5.

Artikla	Naziv	Veličina	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Rukavice u skladu s Uredbom (EZ) br 1935/2004.

Odobreno za kratkoročne, neposrednom kontaktu sa svim vrstama hrane.



### EN 388, Mehaničke opasnosti

1. brojka- čvrstoća na habanje (Min. 0; Maks. 4)
2. brojka-čvrstoća na rezove (Min. 0; Maks. 5)
3. brojka- čvrstoća na daljnje kidanje (Min. 0; Maks. 4)
4. brojka- ubodna čvrstoća (Min. 0; Maks. 4)



## UPOZORENJE!

Otpornost navedenih kemikalija utvrđena je u laboratorijskim uvjetima i može biti pod negativnim utjecajem u slučaju promjena fizičkih svojstava, kao što su temperatura, roštenje, rastezanje i sl.

Za visokokorozivne je kemikalije degradacija najvažniji čimbenik pri izboru zaštitnih rukavica.

Ove zaštitne rukavice ne pružaju zaštitu od ekstremne hladnoće (< -5 °C), topline (> 50 °C), električne struje.

Ne upotrebljavajte u blizini pokretnih dijelova strojeva zbog opasnosti od uvlačenja.

Nedostupnoj kada su rukavice puknut, porozne i krut.

Navedeni indeks zaštite može se izmijeniti uslijed čimbenika kao što su temperatura, habanje i sl.

**Upozorenje na alergije:** Rukavice može sadržavati tragove dithiocarbamates.

**Koristite:** Upotrebljavajte samo vama primjerenu veličinu zaštitnih rukavica. Imajte na umu da pri upotrebi podrukavica može doći do ograničenja osjećaja i udobnosti rukavica. Provjerite zaštitne rukavice za štetu prije nego što ih koristite. Spriječi prodiranje zagađivača preko ruba rukavica. Spriječi prenosenje kontaminanata nanijetim na rukavicama prilikom uklanjanja rukavice.

**Čišćenje:** Navedene rukavice ne smiju se prati.

**Datum isteka:** Ako pohranjeni ispravno, nema gubitka u performansama očekuje do datuma na ambalaži.

**skladištenje/transport:** Stan, suho, tamno, bez dodatne težine tereta u originalnom pakiranju, na temperaturi od 5 °C - 25 °C. Zaštitite od sunčeva svjetla i izvora ozona.

**Zbrinjavanje:** Ako ne kontaminiran kemikalijama, rukavice može se odlagati u kućni otpad. Ako su rukavice su bili izloženi kemikalijama, slijedite odlaganje upute proizvođača kemikalija.





## Infobroüür punkti 1.4 muudetakse II lisa direktiivi 89/686/EMÜ isikukaitsevahendite III: kategooria Keemiline kaitsekindaid Cat III, Ühekorsed kinnaste



Lihtsustatud vastavusdeklaratsioon: KCL GmbH kinnitab, et isikukaitsevahendite kirjeldatud asjakohastele nõuetele EÜ direktiivi 89/686/EMÜ, 93/42/EMÜ. Valik kindad peavad olema valige vastavalt nõuetele töökohas ohu laadi ja asjaomase keskkonnatingimusi. Enne kasutamist tõestada sobivust kindad tööd. Kaitsekindad vastavad EN 420. Vastab EN 374 artikli 10 kohaselt direktiivi 89/686/EMÜ: Heaks kiitnud CTC, 4, rue Hermann Fenkel, 69367 LYON - Cedex 07 - France;

Identifitseerimise number: 0075.  
Kontrolliasutus vastavalt artikli 11 B direktiivi 89/686/EMÜ keemilisi riske vastavalt EN 374: TÜV Rheinland LGA Product GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Identifitseerimise number: 0197.  
Testimis- ja sertifitseerimisasutuse tunnusnumbrid EÜ-tüübimise ja kvaliteedikontrolli jaoks põhinevad vaid standardil EN 374-1: 2003 ja isikukaitsevahendite reguleerival direktiivil 89/686/EMÜ.



### EN 374, Veekindel kindaid ja natuke kaitse kemikaalide ja ohte

EN 374-3 on hinnatud positiivselt kinnitanud teavitatud asutusele.

Kaitsekindaid tuleb kontrollida kasutustingimustes küllaldane vastupidavus läbilaskvuse kemikaali kasutatavaks.

Toote	Kemikaal	CAS nr.	Läbitungivusaeg minutites	Kaitseindeks
114	Naatriumhüdroksiid 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Kaitse mikroorganismide eest

Kaitsekindad läbilaskvus testid annavad tulemuslikkuse tase 2. tase vastavalt EN 374-2 (= tungimise).

See kvaliteeditase vastab kvaliteedinõudele AQL < 1,5.

Toote	Nimi	Suurus	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Kindad vastavad määruse (EÜ) nr 1935/2004.

Heakskiidetud lühiajaliste otsest kontakti tüüpi toiduga.



### EN 388, Mehaanilised ohud

- number – hõõrdekindlus (Min. 0; Max. 4)
- number – löikekindlus (Min. 0; Max. 5)
- number – rebenemiskindlus (Min. 0; Max. 4)
- number – torkekindlus (Min. 0; Max. 4)



## HOIATUS!

Vastupanuvõime kemikaalide suhtes on määratud laboritingimustes ja võib seega negatiivselt mõjutada muutused füüsilisi omadusi, nagu näiteks temperatuur, hõõrdumist, venivus.

Eriti söövivate kemikaalidega kokkupuutumisel on kinnaste valikul tähtsaim kriteerium vastupidavus lagundamisele.

Need kindad ei kaitse ekstreemse külma (< -5 °C), kuuma (> 50 °C), elektrivoolu eest.

Kindaid ei tohi kasutada liikuvate masinate läheduses: sissetõmbe oht.

Kasutamiskõlbmatuks, kui kindad on krakitud, poorsed ja jääk.

Antud kaitseindeksit võib mõjutada temperatuur, kulumine jms.

**Allergia Teade:** Kaitsekindad võivad sisaldada ditiokarbamaati.

**Kasutamine:** Kasutage vaid oma suurusele vastavaid kaitsekindaid. In kasutada kindaid all kindad võivad põhjustada puude all kasutusel. Kontrollige enne kasutamist, et kinnastel ei oleks kahjustusi. Tõkestama ainetes imbumise saasteainete üle ääre valatult. Vältida ülekandmissüsteemi saasteainete asub kinda ja ristasaastumise eemaldamisel kindaid.

**Puhastamine:** Need kindad ei ole pestavad.

**Kõlblikusaega:** Kui ladustada nõuetekohaselt, kaotamata siiski oodata kuni päevani, pakendis.

**Hoiustamine /Transport:** Korter, kuivas, pimedas, ilma täiendavate kaal koormus originaalpakendis, temperatuuril 5 °C - 25 °C. Kaitstma päikesekiirguse eest ja osooni allikad.

**Käitlemine:** Keemilise reostusega kindad võib panna olmeprügi hulka. Kemikaalidega kokku puutunud kindad tuleb käidelda vastavalt kemikaali tootja juhistele.





## Informační brožura k oddílu 1.4 přílohy II směrnice 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky v kategorii III: Chemické ochranné rukavice Cat III, Jednorázové ochranné rukavice



Zjednodušené prohlášení o shodě: KCL GmbH prohlašuje, že osobní ochranné prostředky popsané, příslušné požadavky směrnice EC 89/686/EEC, 93/42/EHS odpovídají. Volba rukavice musí být výběr podle požadavků na pracovišti, povahy rizika a příslušných podmínek životního prostředí. Před použitím prokázat vhodnost rukavic pro práci.

Ochranné rukavice v souladu s EN 420. Schváleno podle EN 374 v souladu s článkem 10 směrnice 89/686/EHS: CTC, 4, rue Hermann

Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-Francie, identifikační číslo: 0075. Dozor článkem 11 B směrnice 89/686/EHS, chemických rizik podle EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, identifikační číslo: 0197.

Identifikační číslo kontrolního a certifikačního orgánu pro ES přezkoušení typu a dohled na kvalitní opatření se vztahuje výhradně na obsah normy EN 374-1: 2003 a směrnice o osobních ochranných prostředcích 89/686/EHS.



### EN 374, Nepromokavé rukavice a malou ochranu proti chemickým rizikům.

EN 374-3 byla hodnocena pozitivně certifikován notifikovanou osobou.

Při použití s chemikáliemi ochranných rukavic je třeba kontrolovat odpovídající propustnost.

Číslo výrobku	Chemikálie	CAS.	Doba protřžení v mm	Index ochrany
114	Hydroxid sodný 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Ochrana proti bakteriologické kontaminaci

Ochranné rukavice propustnost zkoušky daly úroveň výkonu, úroveň 2 dle ČSN EN 374-2 (= penetrace).

Tato mezní poloha kvality odpovídá AQL < 1,5.

Číslo výrobku	Název	Velikost	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Rukavice souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.

Schváleno pro krátkodobé, přímý kontakt se všemi druhy potravin.



### EN 388, Mechanická rizika

1. Cífra Odolnost proti otěru (Min. 0; Max. 4)
2. Cífra Odolnost proti prořezu (Min. 0; Max. 5)
3. Cífra Pevnost v trhu (Min. 0; Max. 4)
4. Cífra Odolnost proti propíchnutí (Min. 0; Max. 4)



## VAROVÁNÍ!

Odolnost vůči uvedeným chemikáliím byla stanovena v laboratorních podmínkách a může být negativně ovlivněna změnou fyzikálních vlastností, jako je teplota, odírání, natahování atd.

U vysoce leptavých chemikálií je degradace nejdůležitějším faktorem při výběru ochranných rukavic.

Ochranné rukavice neslouží k ochraně před extrémním mrazem (< -5 °C), horku (> 50 °C), elektrickému proudu.

Nepoužívejte v blízkosti pohyblivých částí strojů, nebezpečí vtažení.

Nepoužitelné, pokud jsou popraskané rukavice, porézní a tuhé.

Udávaný index ochrany může být ovlivněn faktory jako jsou teplota, opotřebování atd.

**Všimněte si, alergie:** Rukavice mohou obsahovat stopy dithiokarbamatů.

**Použití:** Používejte pouze velikost ochranných rukavic určenou pro Vás. Dbejte na to, že při používání spodních rukavic může dojít k omezení funkčnosti. Před použitím přezkontrolujte ochranné rukavice kvůli poškození. Zabránit pronikání škodlivin přes okraj rukavic. Zabránit přenosu znečišťujících látek se nachází na rukavici a křížové kontaminace při sundání rukavic.

**Čištění:** Uvedené rukavice nejsou prátelné.



**Datum platnosti:** Je-li správně skladovány, žádná ztráta výkonu se očekává, že do data uvedené na obalu.

**Skladování /Transport:** Ploché, suché, tmavé, bez další zátěží v originálním balení, při teplotě 5 °C - 25 °C.

Chraňte před slunečním světlem a zdroji ozónu.

**Likvidace:** Zlikvidujte rukavice bez kontaminace chemikálií s domovním odpadem. Po kontaktu s chemikálií dbejte pokynů k likvidaci od výrobce chemikálií.

Pro další informace prosím kontaktujte



## P Brochura informativa para a Seção 1.4 do anexo II da Directiva 89/686/CEE, de equipamentos de protecção individual na categoria III: Luvas de protecção química Cat III, Luvas descartáveis



Declaração simplificada de conformidade: KCL GmbH declara que o equipamento de protecção individual descrito, os requisitos aplicáveis da Directiva 89/686/CEE, 93/42/CEE correspondem CE. A escolha das luvas devem ser seleccionados de acordo com as exigências do local de trabalho, a natureza do risco e as condições ambientais relevantes. Antes da utilização provar a adequação das luvas para o trabalho.

Luvas de protecção em conformidade com a EN 420. Aprovada a EN 374 nos termos do artigo 10º da Directiva 89/686/CEE: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07- France, Número de identificação: 0075.

Organismo de controlo de acordo com o artigo 11º B da Directiva 89/686/CEE, os riscos químicos de acordo com a EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Número de identificação: 0197.

O número de identificação da entidade de certificação e de verificação do exame „CE“ de tipo, bem como do cumprimento das medidas de qualidade, refere-se exclusivamente ao conteúdo da norma EN 374-1: 2003 e à directiva EPI 89/686/CEE.



### EN 374, Luvas impermeáveis e pouca protecção contra riscos químicos

EN 374-3 foi avaliado positivamente certificado por um organismo notificado.

Quando usado com produtos químicos a luva de protecção deve ser verificado para permeação adequada.

Artigo	Químico	CAS no.	Tempo de protecção em min.	Índice de protecção
114	Hidróxido de sódio 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Protecção contra contaminação bacteriológica

Luvas de ensaios de permeabilidade de protecção dar o nível de desempenho, nível 2, de acordo com a norma EN 374-2 (= penetração).

Este nível máximo de qualidade corresponde a um AQL < 1,5.

Artigo	Nome	Tamanho	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Luvas em conformidade com o Regulamento (CE) nº 1935/2004. Aprovado para o curto prazo, o contacto directo com todos os tipos de alimentos.



### EN 388, Riscos mecânicos

1. Algarismo Resistência à fricção (Min. 0; Max. 4)
2. Algarismo Resistência ao corte (Min. 0; Max. 5)
3. Algarismo Resistência ao rompimento alargado (Min. 0; Max. 4)
4. Algarismo Resistência à perfuração (Min. 0; Max. 4)



## ATENÇÃO!

A resistência contra os químicos listados foi determinada em condições de laboratório e pode ser influenciada negativamente mediante modificação das propriedades físicas como temperatura, fricção, alongamento, etc.

Nos químicos altamente corrosivos, a degradação é o factor mais importante para seleccionar luvas de protecção.

Estas luvas de protecção não oferecem qualquer protecção contra o frio intenso (< -5 °C), o calor (> 50 °C), a electricidade intenso.

Não utilizar perto de elementos móveis de máquinas - perigo de captação.

Inutilizável quando as luvas estão rachadas, porosa e rígida.

O índice de protecção indicado pode ser influenciado por factores como a temperatura, fricção, etc.

**Aviso alergia:** As luvas de protecção podem conter vestígios de ditiocarbamato.

**Uso:** Utilize apenas o tamanho da luva de protecção indicado para si. Tenha em atenção que, se utilizar outras luvas por debaixo, poderá estar a condicionar a sua funcionalidade. Antes da sua utilização, verifique as luvas quanto a danos. Impedir a penetração de poluentes ao longo da borda da luva. Impedir a mistura de contaminantes localizado na luvas e da contaminação cruzada, quando a remoção das luvas.

**Limpeza:** As luvas de protecção especificados não são laváveis.

**Data de validade:** Se armazenado corretamente, é separada nenhuma perda no desempenho até a data do pacote.

**Armazenamento/Transporte:** Plano, seco, escuro, sem carregar o peso adicional em sua embalagem original, a uma temperatura de 5 °C - 25 °C. Proteger contra luz solar e fontes de ozono.

**Eliminar como resíduo:** Sem contaminação com químicos: colocar as luvas no lixo doméstico. Após o contacto com químicos: deverão ser seguidas as indicações de eliminação como resíduo do fabricante dos químicos.



Para mais informações contactar

Опростена декларация за съответствие: KCL GmbH декларира, че личните предпазни средства, е описано, приложимите изисквания на Директива 89/686/ЕИО, 93/42/ЕИО съответстват на. Изборът на ръкавици трябва да избере в зависимост от изискванията на работното място, естеството на опасността и на съответните условия на околната среда. Преди употреба докаже пригодността на ръкавиците за работа.

Предпазни ръкавици съответстват на EN 420. Одобрени EN 374, в съответствие с член 10 от Директива 89/686/ЕИО:

СТС, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07- France, идентификационен номер: 0075. Контролен орган в съответствие с член 11 Б от Директива 89/686/ЕИО, химичните рискове съгласно EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, идентификационен номер: 0197.

Регистрационният номер на тестовия и сертифициращ орган за ЕС тест на материала, както и за контрол на мерките за контрол на качеството, се отнася изключително до съдържанието на EN 374-1: 2003 и на Директива PSA 89/686/ЕИО.



#### EN 374, Непромокаеми ръкавици и слаба защита срещу химическите рискове

EN 374-3 е оценен положително сертифицирани от нотифициран орган.

Защитните ръкавици, трябва да бъдат проверени за достатъчна устойчивост на проникването на химичното вещество се използва.

Артикул №	Химикал	CAS не.	Време на пропускане в мин.	Индекс на защита
114	Натриев хидроокис 40 %	1310-73-2	> 480	6



#### EN 374, Защита срещу бактериологично замърсяване

Предпазни ръкавици пропускливост тестове дават възможност нивото на изпълнение, нивото 2 съгласно EN 374-2 (= проникване).

Тази гранична степен на качеството съответства на AQL < 1,5.

Артикул №	Име	Размер	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Ръкавици в съответствие с Регламент (ЕО) № 1935/2004.

Одобрени за краткосрочен план, пряк контакт с всички видове храни.



#### EN 388, Механични рискове

1. Параграф Износоустойчивост при триене (Мин. 0; Макс. 4)
2. Параграф Износоустойчивост при разяване (Мин. 0; Макс. 5)
3. Параграф Якост на увеличаване на разкъсването (Мин. 0; Макс. 4)
4. Параграф Износоустойчивост при пробождане (Мин. 0; Макс. 4)



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !

Съпротивлението срещу изброените химикали е потвърдено при лабораторни условия и при промяна на физическите свойства като

температура, износване, опъване и др. може да се повлияе негативно.

При силно корозивни химикали деградацията е най-важният фактор при избора на защитна ръкавица.

Тези защитни ръкавици не предлагат защита срещу екстрем студ (< -5 °C), топлина (> 50 °C), ток.

Да не се използват в близост до подвижни машинни части, опасност от захващане.

Неизползваем, когато ръкавиците са напукани, порести и скванат.

Върху посочения индекс на защита могат да окажат влияние фактори като температура, изтъкване и др.

**Алергия Забележете:** Ръкавиците може да съдържат следи от дитиокарбамати.

**Употреба:** Използвайте само подходящия за Вас размер. Имайте предвид, че при използване на други ръкавици отдолу може да се получи нарушаване на функционалността. Преди употреба проверете защитните ръкавици за повреди. Пречат на проникването на замърсители над ръба на ръкавицата. Предотвратяване на пренос на замърсители, разположени на ръкавици и кръстосано замърсяване, при сваляне на ръкавиците.

**Почистване:** Посочените ръкавици не трябва да се перат.

**Срок на годност:** Ако се съхранява правилно, няма загуба в производителността се очаква до датата на опаковката.

**Съхранение/Транспорт:** Да се съхраняват в хоризонтално положение, на сухо и тъмно място без допълнително теглово натоварване върху защитната ръкавица, при температура от 5 °C - 25 °C. Да се пазят от слънчева светлина и източници на озон.

**Изхвърляне като отпадък:** Ако ръкавиците не са замърсени с химикали се изхвърлят като битов отпадък. След контакт с химикали трябва да се спазват указанията за изхвърляне на производителя на химикалите.





## Ενημερωτικό φυλλάδιο με το τμήμα 1.4 του παραρτήματος II της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό στην κατηγορία III: Προστατευτικά γάντια Cat III, Γάντια μιας χρήσης



Απλοποιημένη δήλωση πιστότητας: KCL GmbH δηλώνει, ότι ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας που περιγράφονται, τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ 89/686/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ αντιστοιχούν. Η επιλογή των γαντιών θα πρέπει να είναι επιλεγμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου εργασίας, τη φύση του κινδύνου και των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. Πριν από τη χρήση αποδειχθεί η καταλληλότητα των γαντιών για τη δουλειά.

Προστατευτικά γάντια σύμφωνα με το πρότυπο EN 420. Εγκρίθηκε EN 374, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ: CTC, 4, rue Hermann

Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-Γαλλία, Αριθμός αναγνώρισης: 0075. Οργανισμός ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 11 Β της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ, χημικών κινδύνων σύμφωνα με το πρότυπο EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Αριθμός αναγνώρισης: 0197. Ο χαρακτηριστικός αριθμός της υπηρεσίας ελέγχου και πιστοποιήσεων για τον έλεγχο δείγματος ΕΚ και την εποπτεία των μέτρων διασφάλισης ποιότητας αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο περιεχόμενο του EN 374-1: 2003 και της Οδηγίας PSA 89/686/ΕΟΚ.



### EN 374, Αδιάβροχα γάντια και λίγη προστασία από χημικούς κινδύνους

EN 374-3 βαθμολογήθηκε θετικά πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό.

Τα προστατευτικά γάντια πρέπει να ελέγχονται για επαρκή αντίσταση στην διείσδυση της χημικής ουσίας που χρησιμοποιείται.

Το άρθρο δεν.	Χημική ουσία	CAS.	Χρόνος διάρρηξης σε λεπτά	Δείκτης προστασίας
114	Υδροξείδιο του νατρίου 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Προστασία από βακτηριακή μόλυνση

Προστατευτικά γάντια δοκιμές διαπερατότητας δίνουν το επίπεδο της απόδοσης, το επίπεδο 2 σύμφωνα με το πρότυπο EN 374-2 (= διείσδυση). Αυτή η οριακή τιμή ποιότητας αντιστοιχεί σε AQL < 1,5.

Το άρθρο δεν.	Όνομα	Μέγεθος	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Γάντια συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Εγκρίθηκε για τη βραχυπρόθεσμη, άμεση επαφή με όλα τα είδη τροφίμων.



### EN 388, Μηχανικοί κίνδυνοι

- Αριθμός Αντοχή στην τριβή (ελάχ. 0, μέγ. 4)
- Αριθμός Αντοχή στην κοπή (ελάχ. 0, μέγ. 5)
- Αριθμός Αντοχή στη συνεχιζόμενη ρήξη (ελάχ. 0, μέγ. 4)
- Αριθμός Αντοχή στη διάτρηση (ελάχ. 0, μέγ. 4)



## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η αντίσταση έναντι των αναφερόμενων χημικών ουσιών καθορίστηκε υπό συνθήκες εργαστηρίου και ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά λόγω μεταβολών των φυσικών ιδιοτήτων όπως θερμοκρασία, τριβή, διαστολή κλπ.

Στις έντονες διαβρωτικές χημικές ουσίες η υποβάθμιση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κατά την επιλογή των γαντιών προστασίας.

Αυτά τα γάντια προστασίας δεν παρέχουν καμία προστασία από το ακραίο ψύχος (< -5 °C), θερμότητα (> 50 °C), ρεύμα.

Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων, κίνδυνος εμπλοκής.

Άχρηστα όταν ραγίσουν τα γάντια, πορώδη και δύσκαμπτα.

Ο αναφερόμενος δείκτης προστασίας μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες όπως θερμοκρασία, τριβή κλπ.

**Ανακοίνωση Αλλεργία:** Τα γάντια ενδέχεται να περιέχουν ίχνη διθειοκαρβαμάτης.

**Χρήση:** Χρησιμοποιήστε μόνο το μέγεθος γαντιών που είναι κατάλληλο για εσάς. Λάβετε υπόψη σας ότι με τη χρήση των εσωτερικών λάβετε υπόψη σας ότι με τη χρήση των εσωτερικών γαντιών μπορεί να περιοριστεί η λειτουργικότητα. Ελέγξτε πριν από τη χρήση τα γάντια για τυχόν φθορές. Εμποδίστε τη διείσδυση των ρύπων πάνω από την άκρη του γαντιού. Αποφύγετε το φαινόμενο μεταφοράς των ρύπων που βρίσκεται στο γάντι και η διασταυρούμενη μόλυνση, όταν βγάξετε τα γάντια σας.

**Καθαρισμός:** Τα αναφερόμενα γάντια δεν πλένονται.

**Ημερομηνία λήξης:** Αν αποθηκευτεί σωστά, χωρίς απώλεια στην απόδοση αναμένεται μέχρι την ημερομηνία στη συσκευασία.

**Αποθήκευση/Μεταφορά:** Επίπεδη, ξηρό, σκοτεινό, χωρίς επιπλέον βάρος του φορτίου στην αρχική του συσκευασία, σε θερμοκρασία 5 °C - 25 °C, τις πηγές όζοντος. Προστατέψτε από το φως του ήλιου και

**Απόρριψη:** Απόρριψη στα οικιακά απορρίμματα τα γάντια που δεν έχουν μολυνθεί με χημικές ουσίες. Μετά την επαφή με χημικές ουσίες θα πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις απόρριψης του παραγωγού της χημικής ουσίας.



Supaprastinta atitikties deklaracija: KCI GmbH, patvirtina, kad aprašytos asmens apsaugos įranga, taikomos reikalavimus dėl EB direktyvos 89/686/EEB, 93/42/EEB prilygo. pirštinių pasirinkimas turi būti pasirinkti atsižvelgiant į darbo vietas, į rizikos pobūdį ir atitinkamų aplinkos sąlygų, reikalavimų. Prieš naudojimą įrodyti dėl darbo pirštines tinkamumą.

Apsaugines pirštines turi atitikti EN 420. Patvirtintas pagal Direktyvos 89/686/EEB 10 straipsnį EN 374: CTC, 4, rue Hermann

Frenkel, 69367 LYON - Cedex 07, Prancūzija, Identifikacijos numeris: 0075. Kontrolės įstaiga pagal 11 B Direktyvos straipsnio 89/686/EEB, cheminių medžiagų keliamą riziką pagal EN 374: TÜV Rheinland LGÄ Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Identifikacijos numeris: 0197.

EB tipo bandymo ir kokybę užtikrinančių priemonių kontrolės Vertinimo ir sertifikavimo institucijos kodas susijęs tik su EN 374-1 turiniu: 2003 ir Asmeninių apsaugos priemonių direktyva 89/686/EEB.


**EN 374, Neperšlampami Pirštines ir mažai apsaugos nuo cheminės rizikos**

LT 374-3 vertinio teigiamai patvirtinta notifikuotosios įstaigos.

Apsaugines pirštines, turi būti patikrinta, ar pakankamai atsparios dėl cheminės medžiagos prasiskverbimo.

Gaminio	Chemikalas	CAS Nr.	Proveržio trukmė, min.	Apsaugos indeksas
114	natrio hidroksidas 40 %	1310-73-2	> 480	6


**EN 374, Apsauga nuo bakteriologinės taršos**

Apsauginės pirštines pralaidumas bandymų eksploatacinių savybių lygis, 2 lygis pagal EN 374-2 (= įsiskverbimo).

Ši kokybės riba atitinka AQL < 1,5.

Gaminio	Pavadinimas	Dydis	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Pirštines atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004.

Patvirtinta trumpalaikiam, tiesioginiam kontaktui su visų rūšių maistu.


**EN 388, Mechaninė rizika**

1. punktas Atsparumas dilimui (Min. 0; Maks. 4)
2. punktas Atsparumas prapjovimui (Min. 0; Maks. 5)
3. punktas Atsparumas plyšio sklidimui (Min. 0; Maks. 4)
4. punktas Atsparumas įsidūrimui (Min. 0; Maks. 4)


**ĮSPĖJIMAS!**

Apsaugos indeksas grindžiamas proveržio trukme, kuri nustatoma nenutrūkstamo kontakto su tikrinamu chemikalų metu stabiliose laboratorinėse sąlygose.

Naudojant labai edžius chemikalus, irimas yra svarbiausias veiksnys, renkantis pirštinių apsaugą.

Šios apsauginės pirštines neapsaugo nuo didelio šalčio (< -5 °C), karščio (> 50 °C), srovės.

Nenaudokite šalia judančių mašinos dalių.

Įtraukimo pavojus!

Nenaudojamos kai pirštines krekingo, akytas ir standus.

Nurodytam apsaugos indeksui įtakos gali turėti tokie indeksai, kaip, pvz., temperatūra, dilimas ir t. t.

**Alergija Pastaba:** Pirštinėse gali būti ditiokarbamatų pėdsakų.

**Naudoti:** Naudokite tik sau tinkamo dydžio apsaugines pirštines. Atkreipkite dėmesį, kad, naudojant apatines pirštines, gali būti daroma įtaka funkcionalumui. Prieš naudodami apsaugines pirštines, patikrinkite, ar jos nepažeistos. Užkirsti kelią teršalų skverbimosi per pirštinių krašto. Užkirsti kelią perkeliama teršalų, esančių ant pirštinių ir kryžminio užteršimo, kai pašalinti pirštines.

**Valymas:** Nurodytos pirštines nėra plaunamas.

**Galiojimo laikas:** Jei tinkamai saugomi, nėra veiklos nuostolis yra tikimasi iki ant pakuotės datos.

**Laikymas/Pervežimas:** Butas, sausoje, tamsioje, originalioje pakuotėje neturi papildomo svorio apkrovos, bent 5 °C temperatūroje - 25 °C.

Saugokite nuo saulės šviesos ir ozono šaltinių.

**Naikinimas:** Chemikalais neužterštas pirštines utilizuokite su buitinėmis atliekomis. Po sąlyčio su chemikalais atkreipkite dėmesį į chemikalų gamintojo utilizavimo nurodymus.



## PL Broszura informacyjna według pkt. 1.4 załącznika II do dyrektywy 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej kategorii III: Rękawice ochronne - zagrożenia chemiczne kat. III, Rękawice jednorazowe



Uproszczona deklaracja zgodności: KCL GmbH oświadcza, że opisane środki ochrony indywidualnej odpowiadają obowiązującym wymaganiom dyrektywy WE 89/686/EWG, 93/42/EWG. Wybór rękawic musi być dokonany zgodnie z wymaganiami pracy, charakteru zagrożenia oraz odpowiednich warunków środowiskowych. Przed użyciem sprawdzić przydatność rękawic do odpowiednich warunków pracy.

Rękawice ochronne zgodne z EN 420. Wzór konstrukcyjny zbadany zgodnie z EN 374 na podstawie art. 10 dyrektywy 89/686/EWG, przez:

CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON – Cedex 07 – Francja, Numer identyfikacyjny: 0075. Nadzór wg Artykuł 11 B dyrektywy 89/686/EWG, chemiczne ryzyko zgodnie z EN 374, przez: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg. Numer identyfikacyjny: 0197. Oznaczenie jednostki certyfikującej dotyczące oceny wzoru WE oraz nadzorowania środków zapewnienia jakości odnosi się wyłącznie do treści normy EN 374-1:2003 i dyrektywy 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej.

### EN 374, Wodoodporne rękawice i niewielka ochrona przed zagrożeniami chemicznymi

EN 374-3 została oceniona pozytywnie potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną.

Przy kontakcie z chemikaliami konieczna jest kontrola rękawic ochronnych na odpowiednią przenikalność.

Artykuł	Chemikalia	CAS.	Przebiecie w min.	współczynnik ochronny
114	Wodorotlenek sodu 40 %	1310-73-2	> 480	6

### EN 374, Ochrona przed bakteriologiczną kontaminacją

Rękawice ochronne z badania przepuszczalności podać poziom wydajności, poziom 2 wg EN 374-2 (= penetracji).

Ta wartość odpowiada AQL < 1,5.

Artykuł	Nazwa	Rozmiar	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111

Rękawice są zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004. Dopuszczone do krótkotrwałego, bezpośredniego kontaktu z wszystkimi rodzajami żywności.

### EN 388, Zagrożenia mechaniczne

1. cyfra odporność na ścieranie (Min. 0, Maks. 4)
2. cyfra odporność na przecięcie (Min. 0, Maks. 5)
3. cyfra odporność na przedarcie (Min. 0, Maks. 4)
4. cyfra odporność na przekłucie (Min. 0, Maks. 4)

## ! OSTRZEŻENIE!

Odporność na wymienione chemikalia została określona w warunkach laboratoryjnych; może ona ulec pogorszeniu po zmianie parametrów fizycznych, takich jak temperatura, ścieranie, rozszerzalność.

W przypadku chemikaliów o silnych właściwościach korozyjnych najważniejszym czynnikiem przy wyborze rękawic ochronnych jest degradacja.

Rękawice ochronne tego typu nie stanowią ochrony przed ekstremalnym zimnem (< -5 °C), wysokimi temperaturami (> 50 °C), prądem elektrycznym.

Nie stosować w pobliżu ruchomych części maszyn, ryzyko wciągnięcia.

Nie używać rękawic ochronnych, jeśli są popękane, porowate lub brudne.

Na deklarowany współczynnik ochronny, mogą mieć wpływ takie czynniki jak: temperatura, ścieranie, itp.

**Wskazówka dla alergików:** Rękawice ochronne mogą zawierać śladowe ilości ditiokarbaminiany.

**Stosowanie:** XUżywać tylko właściwie dobranego rozmiaru rękawic. Proszę pamiętać, że założenie jeszcze jednej pary rękawic pod rękawice ochronne może mieć negatywny wpływ na ich funkcjonalność. Przed użyciem sprawdzić rękawice pod kątem uszkodzeń. Zapobiegać wniknięciu szkodliwych substancji przez krawędź mankietu. Zapobiegać przeniesieniu zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy oraz wtórnej kontaminacji podczas zdejmowania rękawic.

**Czyszczenie:** Podane rękawice ochronne nie nadają się do prania.

**Data ważności:** Jeśli odpowiednio przechowywane, nie przewiduje się straty w wydajności do daty na opakowaniu.

**Przechowywanie/transport:** Rozłożone płasko, w suchym i ciemnym miejscu, bez dodatkowych obciążeń, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5 °C - 25 °C. Chronić przed słońcem i ozonem.

**Utylizacja:** Rękawice nieskontaminowane chemicznie utylizować z odpadkami domowymi. W przypadku kontaktu z chemikaliami proszę przestrzegać informacji producenta chemikaliów o utylizacji.



W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt

Vienkāršota deklarācija: KCL GmbH paziņo, ka aprakstītā individuālie aizsardzības līdzekļi, piemērojamās prasības par EK Direktīvas 89/686/EEK, 93/42/EEK atbilst. Cimdus izvēle ir izvēlēties atkarībā no darba vietas, rakstura bīstamības un attiecīgās vides apstākļu prasībām. Pirms lietošanas pierādīt piemērotību cimdi darbu. Aizsargcimdus atbilst EN 420. Apstiprināts ar EN 374 saskaņā ar Direktīvas 89/686/EEK 10 pantu: CTC, 4, rue Hermann Frenkel,

69367 LYON-Cedex 07-France, Identifikācijas numurs: 0075. Pārbaudes iestāde saskaņā ar Direktīvas 11.b.pantā 89/686/EEK, ķīmisko risku saskaņā ar EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Identifikācijas numurs: 0197. EK tipa pārbaudes un kvalitātes nodrošināšanas uzraudzības pasākumu pārbaudes un sertificēšanas iestādes identifikācijas numurs 0121 attiecas vienīgi uz standartu EN 374-1: 2003 un Direktīvu 89/686/EEK par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.



### EN 374, Ūdensizturīgs cimdi un maz aizsardzību pret ķīmiskiem apdraudējumiem

EN 374-3 tika novērtēja pozitīvi apstiprina pilnvarotā iestāde.

Aizsargcimdus, lai pārbaudītu par pietiekamu izturību pret Necaurļaidīguma izmantojamās ķīmiskās vielas.

Izstrādājuma	Ķīmikālija	CAS Nr.	Iekļūšanas laiks, min	Aizsardzības rādītājs
114	Nātrija hidroksīds 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Aizsardzība pret bakterioloģisko piesārņojumu

Aizsargcimdi caurlaidības testu ekspluatācijas īpašību līmenis, 2. līmenis, saskaņā ar EN 374-2 (= iekļūšanu).

Šī kvalitātes ierobežojums ir vienāds ar AQL < 1,5.

Izstrādājuma	Nosaukums	Izmērs	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Cimdi atbilst Regulas (EK) Nr 1935/2004. Apstiprināts istermiņa, tiešā kontaktā ar visiem pārtikas produktu veidiem.



### EN 388, Mehāniska veida riski

1. cipars Aizsardzība pret nodilumu (Min. 0; Maks. 4)
2. cipars Aizsardzība pret sagriešanos (Min. 0; Maks. 5)
3. cipars Aizsardzība pret saraušanu (Min. 0; Maks. 4)
4. cipars Aizsardzība pret saplīšanu (Min. 0; Maks. 4)



## BRĪDINĀJUMS!

Izturība pret uzskaitītajām laboratorijas apstākļos ķīmisko vielu, kas deterministiskajiem minū un „var negatīvi ietekmēt izmaiņas fiziskās īpašības: piemēram, temperatūra, nodiluma, stiepšanās, uc.

Lietojot ļoti kodīgas ķīmiskās vielas, degradācija ir vissvarīgākais faktors, izvēloties aizsardzības cimdus.

Šie aizsargcimdi nenodrošina aizsardzību pret ļoti lielu aukstumu (< -5 °C), karstumu (> 50 °C), strāvu.

Neizmantojot kustīgu mašīnu detaļu tuvumā, pastāv ievilkšanas risks.

Nelietojams, kad cimdi ir sašķelts, porainu un stīvs.

Norādīto aizsardzības rādītāju var ietekmēt temperatūra, nodilums u.c. faktori.

**Alerģija Paziņojums:** Aizsargcimdus var būt ditiokarbamātu daļiņas.

**Lietojiet:** Izmantojiet tikai tādu cimdus izmēru, kas jums ir piemērots. Ņemiet vērā, ka, izmantojot novelkamus cimdus, to darbība var tikt ierobežota. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai aizsargcimdi nav bojāti. Novērst iekļūšanu piesārņojošo pār malu cimdus. Novērst pārņemšanu piesārņotāju atrodas cimdus un krusteniskās kontaminācijas, ja noņemat cimdus.

**Tīrīšana:** Šos cimdus nevar mazgāt.

**Derīguma termiņš:** Ja pareizi uzglabāts, zaudējumi sniegumu Paredzams, līdz dienai, kad uz iepakojuma.

**Uzglabāšana/Transportēšana:** Dzīvoklis, sausā, tumšā, bez papildu masas slodze oriģinālā iepakojumā, temperatūrā no 5 °C - 25 °C. Sargāt no saules gaismas un ozona avotiem. Saugokite nuo saulės šviesos ir ozono šaltinių.

**Utilizācija:** Ja cimdi nav saskārušies ar ķīmikālijām, tos var utilizēt kopā ar majsaimniecības atkritumiem. Ja cimdi ir saskārušies ar ķīmikālijām, jāievēro ķīmikāliju ražotāja norādījumi par utilizāciju.



## RO Broșuri de informare la secțiunea 1.4 din anexa II la Directiva 89/686/CEE pentru echipamentul individual de protecție din categoria III: Mănuși de protecție chimică Cat III, mănuși de unică folosință



Declarație simplificată de conformitate: KCL GmbH declară că echipamentul individual de protecție descris, este în conformanță cu cerințele aplicabile ale Directivei CE 89/686/EEC, 93/42/CEE. Alegerea mănușilor trebuie să fie efectuată în conformitate cu cerințele de la locul de muncă, natura riscului și în funcție de condițiile de mediu relevante. Înainte de utilizare recomandați potrivirea alegerii soluției de protecție la locul de muncă.

Mănuși de protecție în conformitate cu EN 420. Testat și aprobat EN 374 în conformitate cu articolul 10 din Directiva 89/686/CEE: CTC, 4, rue

Hermann Frenkel, 69367 LYON- Cedex 07-Franța,  
Număr de identificare: 0075.

Supraveghere după articolul 11 B din Directiva 89/686/CEE, riscurile chimice în conformitate cu EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg. Număr de identificare: 0197.

Numărul de identificare al organismului de verificare și certificare pentru omologarea CE a modelului precum și pentru supravegherea măsurilor de asigurare a calității se referă exclusiv la conținutul EN 374-1: 2003 și al directivei PSA 89/686/CEE.



### EN 374, Mănuși impermeabile și cu protecție limitată împotriva riscurilor chimice

Certificate conform EN 374-3 de către o organizație acreditată. Atunci când sunt utilizate ca și protecție împotriva substanelor chimice, mănușile ar trebui să fie verificate pentru stabilirea nivelului de permeabilitate.

Articol	Nume	CAS nr.	Temp de străpungere în min	Index de protecție
114	Hidroxid de sodiu 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Protecție împotriva contaminării bacteriologice

Manusi de protecție teste de permeabilitate da nivelul de performanță, nivelul 2 conform EN 374-2 (= penetrare). Acest nivel de calitate corespunde unui AQL < 1,5.

Articol	Nume	Mărime	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Mănușile sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr 1935/2004.

Aprobat pentru termen scurt, contactul direct cu toate tipurile de produse alimentare.



### EN 388, Riscuri mecanice

1. Cifra Rezistență la abraziune (Min. 0; Max. 4)
2. Cifra Rezistență la tăiere (Min. 0; Max. 5)
3. Cifra Rezistență la propagarea rupturii (Min. 0; Max. 4)
4. Cifra Rezistență la perforare (Min. 0; Max. 4)



## AVERTIZARE!

Rezistența la substanțele chimice indicate a fost determinată în condiții de laborator și poate fi influențată negativ prin modificarea caracteristicilor fizice cum ar fi temperatura, frecarea, dilatarea etc.

La substanțele chimice foarte corozive, degradarea este cel mai important factor determinant în alegerea mănușilor de protecție.

Aceste mănuși de protecție nu oferă protecție la temperaturi extrem de scăzute (< -5 °C), căldurii (> 50 °C), curentului electric.

A nu se utiliza în apropierea pieselor în mișcare ale mașinilor, risc de prindere.

Inutilizabile în cazul în care mănușile sunt crapate, poroase și rigide.

Indexul de protecție indicat poate fi influențat de factori cum ar fi temperatura, fricțiunea etc.

**Notificari Alergii:** Mănușile pot conține urme de ditiocarbamați.

**Utilizare:** Utilizați numai mărimea de mănuși corespunzătoare pentru Dvs. Rețineți că la utilizarea altor mănuși pe dedesubtul celor principale riscă să afecteți funcționalitatea produsului. Înainte de utilizare, controlați mănușile pentru a nu prezenta deteriorări. Împiedica pătrunderea de poluanți peste marginea de mănuși. Preveniți transbordarea de contaminanți situați pe mănușa și contaminarea încrucișată în cazul scoaterii mănușii.

**Curățare:** Aceste mănuși nu sunt lavabile.

**Data expirării:** Dacă depozitate în mod corespunzător, nici o pierdere de performanță este de așteptat până la data de pe ambalaj.

**Depozitare/Transport:** Plat, uscat, întunecat, cu nici o masă sarcinii suplimentare în ambalajul original, la o temperatură de 5 °C - 25 °C.

A se proteja împotriva luminii solare și a surselor de ozon.

**Eliminare:** Mănușile necontaminate cu substanțe chimice se vor elimina împreună cu deșeurile menajere. După contactul cu substanțe chimice se vor respecta instrucțiunile de eliminare ale producătorului substanței chimice.



Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați

Poenostavljena deklaracija o skladnosti: KCL GmbH izjavlja, da je opisano osebno zaščitno opremo, veljavne zahteve iz direktive ES 89/686/EGS, 93/42/EGS, ustrezajo. Izbira rokavic, mora biti izberite glede na zahteve delovnega mesta, vrsto nevarnosti in ustrezne okoljske razmere. Pred uporabo dokaže ustreznost rokavic za delo.

Zaščitne rokavice v skladu z EN 420. Odobreno z EN 374 v skladu s členom 10 Direktive 89/686/EGS: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON-Cedex 07-France, Matična številka: 0075. Nadzorni

organ v skladu s členom 11b Direktive 89/686/EGS, kemična tveganja v skladu z EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Matična številka: 0197. Identifikacijsko številko organa za preizkušanje in certificiranje za izvajanje ES-preizkusa tipa in nadzorovanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti določata izključno standard EN 374-1: 2003 in Direktiva 89/686/EGS o približevanju zakonov držav članic v zvezi z osebno zaščitno opremo.



### EN 374, Nepremočljiva rokavice in malo zaščite pred kemičnimi nevarnostmi

EN 374-3 je bil ocenjen pozitivno potrdi priglasi organ.

Rokavice je treba preveriti za zadostno odpornosti na pronicanje uporabljene kemikalije.

Številka artikla	Kemikalija	CAS št.	Čas prodora v min	Indeks zaščite
114	Natrijev hidroksid 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Zaščita proti bakteriološki kontaminaciji

Zaščitne rokavice preiskave prepustnosti dati raven zmogljivosti, raven 2 v skladu z EN 374-2 (= penetracije).

Mejna vrednost kakovosti ustreza vrednosti AQL < 1,5.

Številka artikla	Ime	Velikost	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Rokavice v skladu z Uredbo (ES) št 1935/2004. Odobreno za kratkoročno, direktnem stiku z vsemi vrst živil.



### EN 388, Mehanske nevarnosti

1. številka Abrazivna odpornost (Min. 0; Maks. 4)
2. številka Odpornost proti urezninam (Min. 0; Maks. 5)
3. številka Odpornost proti nadaljnjemu trganju (Min. 0; Maks. 4)
4. številka Odpornost proti vbodom (Min. 0; Maks. 4)



## OPOZORILO!

Odpornost proti navedenim kemikalijam je bila določena v laboratorijskih pogojih in se lahko zelo zmanjša zaradi sprememb fizikalnih lastnosti, kot so temperatura, zgoščina, raztezanje itd.

Pri uporabi zelo jedke kemikalije, degradacija je najpomembnejši dejavnik pri izbiri zaščitnih rokavic.

Te zaščitne rokavice niso namenjene zaščiti pred izjemnim mrazom (< -5 °C), vročino (> 50 °C), električnim tokom.

Ne uporabljajte v bližini gibljivih delov stroja.

Tveganje se pripravlja v stroj.

Neuporabna, ko so krekirani rokavice, porozni in trd.

Na naveden indeks zaščite lahko vplivajo faktorji, npr. temperatura, obraba itd.

**Alergija Obvestilo:** Rokavice lahko vsebujejo sledove ditiokarbamatov.

**Uporaba:** Uporabljajte samo ustrezno velikost zaščitnih rokavic.

Upošteвайте, da pri uporabi rokavic, ki jih lahko uporabljate pod drugimi rokavicami, lahko pride do omejene funkcionalnosti.

Rokavice, je treba pregledati glede poškodb pred uporabo.

Preprečiti prodiranje onesnaževala čez rob rokavice. Prevent prenos onesnaževal, ki se nahajajo na rokavico in navzkrižne kontaminacije pri odstranjevanju rokavice.

**Čiščenje:** Navedenih rokavic ni mogoče prati.

**Datum prenehanja veljavnosti:** Če je shranjeno pravilno, se ne pričakuje izguba učinkovitosti do datuma na embalaži.

**Skладиščenje/Transport:** Stanovanje, suho, temno, brez dodatne obremenitve teža v originalni embalaži, pri temperaturi od 5 °C - 25 °C. Zavarujte jih pred sončno svetlobo in ozonom.

**Odstranjevanje:** Če z rokavicami niste prišli v stik s kemikalijami, jih lahko odstranite z gospodinjskimi odpadki. Po stiku s kemikalijami morate za odstranjevanje upoštevati opozorila proizvajalca kemikalij.





Uygunluk Basitleştirilmiş beyan: KCL GmbH kişisel koruyucu donanımlar, EC Direktifi 89/686/EEC, 93/42/EEC karşı gelmektedir uygulanabilir gerekliliklerini tarif, beyan eder. Eldiven seçimi işyerinde, tehlikenin niteliğine ve ilgili çevre koşullarının gereklerine göre seçme olmalıdır. Kullanmadan önce iş için eldiven uygunluğunu kanıtlamak.

Koruyucu Eldivenler EN 420 uygundur. Direktif 89/686/EEC Madde 10 EN 374 Onaylı: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON-Cedex

07-Fransa, Kimlik numarası: 0075. Muayene vücut Direktifi Madde 11B uyarınca EN 374'e göre, kimyasal riskleri 89/686/EEC: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Kimlik numarası: 0197.

Kontrol ve sertifika enstitüsünün AB yapı örneği kontrolü ve kaliteyi sağlayan yöntemlerin denetimi için olan kimlik numarası sadece EN 374-1: 2003 ve PSA Yönetmeliği 89/686/EWG'nin içeriklerine yöneliktir.



### EN 374, Su geçirmez eldiven ve kimyasal tehlikelere karşı biraz koruma sağlar

EN 374-3 onaylanmış kuruluş tarafından olumlu sertifikalı olmalıdır.

Eldivenler, kullanılan kimyasal nüfuz etmek için yeterli direnç için kontrol edilmelidir.

Ürün No	Kimyasal	CAS no	Timp de strâpungere în min	Index de protecție
114	Kostik soda 40 %	1310-73-2	> 480	6



### EN 374, Bakteriye kontaminasyona karşı koruma

Koruyucu eldiven geçirgenlik testleri EN 374-2 (= penetrasyon) göre performans düzeyini, seviyesini 2 verir.

Bu kalite sınır durumu AQL < 1,5'e eşittir.

Ürün No	Ad	Büyükklük	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Eldiven No 1935/2004 (EC) uygundur. Tüm gıda tipleri ile kısa süreli, direkt temas için onaylanmıştır.



### EN 388, Mekanik riskler

1. Rakam Aşınmaya karşı dayanıklılık (asgari 0; azami 4)
2. Rakam Kesilmeye karşı dayanıklılık (asgari 0; azami 5)
3. Rakam Yırtılmaya devam etme dayanıklılığı (asgari 0; azami 4)
4. Rakam Batmaya karşı dayanıklılık (asgari 0; azami 4)



## UYARI!

Listelenen kimyasallara karşı olan direnç laboratuvar koşullarında belirlenmiştir ve sıcaklık, aşınma, esneme vs. gibi fiziksel özelliklerin değişimi ile birlikte olumsuz etkilenebilir.

Yüksek derecede aşındırıcı olan kimyasallarda koruma eldiveninin seçimi için en önemli olan faktör bozulmalıdır.

Bu koruyucu eldivenler aşırı soğuğa karşı hiçbir koruma (sağlayan <-5 °C), ısı (> 50 °C), elektrik.

Hareketli makine parçalarının yakınında kullanmayın, içeri çekilme tehlikesi vardır.

Sert, defolu ve koruyucu özelliğini kaybetmiş eldivenleri kullanmayın.

Belirtilen koruma endeksi sıcaklık, aşınma vs. gibi faktörler nedeniyle etkilenebilir.

**Alerji Bildirimi:** Eldivenler ditiyokarbamat izleri içerebilir.

**Kullanım:** Sadece size uygun koruyucu eldiven ölçülerini kullanın. Eldivenin altına giyilen eldiven kullanıldığında işlevselliğin olumsuz etkilenebileceğine dikkat edin. Kullanmadan önce koruyucu eldivenleri hasar bakımından kontrol edin. Eldiven kenarına kirlenici maddelerin nüfuz etmesini önleyiniz. Eldiven ve eldiven kaldırarak çapraz kontaminasyon bulunan kirlenici maddelerin taşınmasını önleyiniz.

**Temizlik:** Belirtilen eldivenler yıkanamaz.

**Son kullanma tarihi:** Doğru bir şekilde saklandığı takdirde, performansta hiçbir kayıp paket üzerinde tarihe kadar bekleniyor.

**Depolama/Taşıma:** Düz, kuru karanlık ve koruyucu eldivenin üzerine ilave ağırlık bindirmeden 5 °C - 25 °C arasındaki oda sıcaklığında depolayın. Güneş ışınına ve ozon kaynağına karşı koruyun.

**Bertaraf:** Kimyasal olarak kirlenmemiş eldivenleri evsel atıklarla atabilirsiniz. Kimyasalla temas etmiş olan eldivenler için kimyasal madde üreticisinin atık uyarılarını dikkate alınmalıdır.



Упрощенная декларация соответствия: KCL GmbH заявляет, что перечисленные средства индивидуальной защиты соответствуют требованиям 89/686/ЕЕС, 93/42/ЕЕС Директивы ЕС. Выбор перчаток должен быть сделан в соответствии с требованиями рабочего места, характера опасности и соответствующих условий окружающей среды. Перед использованием необходимо проверить пригодность перчаток для работы.

Защитные перчатки соответствуют EN 420. Соответствует EN 374 в соответствии со Статьей 10 Директивы 89/686/ЕЕС: СТС, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 LYON-Cedex 07, Франция,

Идентификационный номер: 0075. Наблюдение согласно 11 В Директивы 89/686/ЕЕС, химические риски согласно EN 374: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Идентификационный номер: 0197. Идентификационный номер контрольной и сертификационной лаборатории для выдачи свидетельства об испытании типового образца ЕС, а также для наблюдения за выполнением мероприятий по контролю качества относится исключительно к содержанию EN 374-1: 2003 и директивы PSA 89/686/ЕЕС.

**EN 374, Водонепроницаемые перчатки и перчатки со слабой защитой от химических загрязнений**

Позитивно оценены согласно EN 374-3 и сертифицированы уполномоченным органом.

При работе с химическими веществами защитные перчатки должны быть проверены на достаточную защиту от проницаемости.

Артикул	Химикат	CAS NO.	Время разрыва в мин.	Индекс защиты
114	Гидроксид натрия 40 %	1310-73-2	> 480	6

**EN 374, Защита от бактериологического загрязнения**

Защитные испытания проницаемости перчатки дают уровень производительности, уровень 2 в соответствии с EN 374-2 (= проникновения). Такое пограничное качество соответствует приемлемому уровню качества (AQL) < 1,5.

Артикул	Название	Размер	EN 388
114	ChemNit® 114	9, 10	3111



Перчатки соответствуют Регламенту (ЕС) № 1935/2004. Одобрено для краткосрочного, прямого контакта со всеми типами пищи

**EN 388, Механические риски**

1. Цифра Устойчивость к истиранию (мин. 0; макс. 4)
2. Цифра Устойчивость к разрезам (мин. 0; макс. 5)
3. Цифра Устойчивость к продлению разрыва (мин. 0; макс. 4)
4. Цифра Устойчивость к уколам (мин. 0; макс. 4)

**ОСТОРОЖНО!**

Устойчивость против перечисленных химикатов была определена в лабораторных условиях и может подвергаться негативному влиянию в результате изменения физических условий, таких, как температура, износ, растяжение и т. д. при использовании химикатов

При использовании химикатов с высокой коррозионной активностью важнейшим фактором, определяющим выбор перчаток, является деструкция.

Данные защитные перчатки не защищают от экстремального холода (< -5 °С), высоких температур (> 50 °С), электрического тока.

Не использовать вблизи подвижных частей машинных установок из-за опасности затягивания.

Не использовать перчатки при наличии трещин, если поверхность пористая и жесткая.

На указанный индекс защиты могут влиять такие факторы, как температура, износ и т.п.

**Аллергия Обратите внимание:** Перчатки могут содержать следы дитиокарбаматов.

**Использование:** Используйте только защитные перчатки подходящего вам размера. Обратите внимание, что использование внутреннего слоя перчаток может привести к ограничению функциональности. Перед использованием проверьте защитные перчатки на предмет повреждений. Избегайте проникновения загрязняющих веществ через край перчаток. Избегайте распространения загрязняющих веществ, находящихся на перчатке, и загрязнения кожи при снятии перчаток.

**Чистка:** Данные перчатки не пригодны для стирки.

**Срок годности:** При хранении должным образом, без потери в производительности, как ожидается, до даты указанной на упаковке.

**Хранение /Транспортировка:** В горизонтальном положении, в сухом, темном месте, без дополнительного давления в оригинальной упаковке, при температуре от 5 °С - 25 °С. Беречь от солнечного света и источников озона.

**Утилизация:** Без загрязнения химикатами перчатки можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. После контакта с химикатами следует учитывать инструкции по утилизации производителя химикатов.



# WIR NEHMEN IHRE HÄNDE IN SCHUTZ!

KCL GmbH  
Industriepark Rhön  
Am Kreuzacker 9  
36124 Eichenzell  
Deutschland  
T +49 6659 87-300  
F +49 6659 87-155  
[www.kcl.de](http://www.kcl.de)



by Honeywell

# Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell



by Honeywell

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)