

HITLINE SERIE EM

Elektro-Heizautomaten



REMKO SERIE EM

Schnelle effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird

Robust, sicher und zuverlässig sind die transportablen Elektro-Heizautomaten der Serie EM. Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise sind die Geräte universell einsetzbar. Das eingebaute Raumthermostat garantiert eine konstante Temperatur bei überraschend sparsamen Stromverbrauch.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auch in nicht gelüfteten Räumen
- Heizelemente aus Edelstahl
- Umweltfreundlich
- Geräuscharmer und vollautomatischer Betrieb
- Leicht zu transportieren
- Raumthermostat eingebaut

Technische Daten Preisgruppe Aktion

| Baureihe | | EM 2000 | EM 3000 | EM 6000 | EM 10000 | EM 18000 |
|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nennwärmeleistung | kW | 2,0 | 3,2 | 6,0 | 10,0 | 18,0 |
| Schaltbare Heizleistung | kW | 2,0 | 2,2 / 3,2 | 3,0 / 6,0 | 5,0 / 10,0 | 3x 6,0 |
| Luftleistung | m ³ /h | 220 | 350 | 500 | 750 | 1.000 |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
| Nennstrom max. | A | 9,5 | 13,9 | 8,0 | 14,9 | 27,0 |
| Leistungsaufnahme max. | kW | 2,03 | 3,2 | 6,1 | 10,6 | 18,0 |
| Absicherung (bauseits) | A (träge) | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| Raumthermostat | | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
| Länge | mm | 300 | 400 | 510 | 675 | 740 |
| Breite | mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 375 |
| Höhe | mm | 315 | 335 | 455 | 455 | 500 |
| Gewicht | kg | 5,8 | 8,6 | 16,5 | 20,5 | 27,0 |
| Preis | € | 135,- | 229,- | 370,- | 510,- | 772,- |
| EDV-Nr. | | 1614500 | 1614505 | 1614510 | 1614520 | 1614530 |