von einem Gehörschutzstöpsel besten Schutz und höchsten Komfort erwarten. Die Serie 300 ist der in Europa meistbenutzte Polyurethan-Gehörschutzstöpsel und bietet höchste Dämmwerte für einen Einwegstöpsel.

Technische Beschreibung

SNR (dB)
33

H (dB)
32

M (dB)
29

L (dB)
29

Dämmwerte

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	28.4	37.3	37.9	39.1	36.0	34.6	42.5	46.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	6.4	9.0	9.2	9.7	7.9	4.6	4.9	4.7
Assumed Protection (dB) Angenommene Schutzwirkung (dB) Protection supposée (dB)	22.0	28.3	28.7	29.4	28.1	30.0	37.6	41.8

Größe
Standard

Farbe
Gelb mit weißem Streifen

Form
Projektilform

mit Band
Nein

Gewicht (g)
0,48

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA
14

Qualitätssicherung
ISO 9001 / 2000

EG-Zertifizierungsnummer
941057

EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung
9404815

Fotos & Bilder

PIC SKU - Pictures

© Honeywell International Inc.