E/D/E

E-COLL
Chemisch-Techn. Produkte

Cockpit-Spray

Produktbeschreibung:	o	E-Coll Aktivator-Spray dient zur Farbauffrischung und Pflege von Kunststoffteilen. Wirkt antistatisch.
Anwendung:	o	Pflegt Armaturen, Kunststoffhimmel, Kunststoffverkleidungen im Fahrzeug. Nach dem Aufsprühen entsteht ein leichter Seidenglanz, es empfiehlt sich, mit einem weichen Lappen nachzureiben. Hinweis: Nicht auf Scheiben, Armaturengläser, Lenkrad, Pedale oder Sitzflächen sprühen. Aus allen Lagen sprühbar - nicht waagerecht.
Lieferart:	o	Lieferform: 400 ml Spraydose 1 Stück / 10 Stück
Technische Daten	o	Basis: Testbenzin und Glykole frei von CKW und FCKW
Verarbeitung:	*	Die zu behandelnde Flächen in einem Abstand von ca. 20 cm einsprühen und anschließend mit einem weichen Lappen nachwischen.
Sicherheitsempfehlung:	o	Die übliche Arbeitshygiene beachten
Anmerkungen:	*	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Besondere Hinweise:	o	Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Zur Beachtung:
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.