

Transportvorschriften über Batterien

Folgende portable Zellen/Batterien:

Alkali-Mangan | Zink-Kohle | Zink-Luft | Silberoxid

die wir an unsere Kunden liefern, unterliegen nicht den Gefahrguttransportvorschriften, solange die folgenden Sondervorschriften eingehalten werden:

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, Sondervorschrift A123
Dokumentiert durch Eintrag „Not restricted, as per Special Provision A123“ im Luftfrachtbrief (8.2.6 IATA-DGR)
Seetransport: IMDG Code 39. Amendment
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019 (unterliegt nicht den Vorschriften des ADR/RID)

Nickel-Metall-Hydrid (intern 500)

die wir an unsere Kunden liefern unterliegen den Gefahrgutvorschriften.
Erleichterungen beim Transport können durch Einhaltung der nachfolgend genannten Sondervorschriften angewandt werden.

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, Sondervorschrift A199
Dokumentiert durch Eintrag „Not restricted, as per Special Provision A199“ im Luftfrachtbrief (8.2.6 IATA-DGR)
Seetransport (UN 3496): IMDG Code 39. Amendment, Sondervorschrift 117 / 963
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019 (unterliegt nicht den Vorschriften des ADR/RID)

Lithium-Metall Batterien (UN3090) (intern 102,103,104)

die wir an unsere Kunden liefern unterliegen den Gefahrgutvorschriften.
Erleichterungen beim Transport können durch Einhaltung der nachfolgend genannten Sondervorschriften angewandt werden.

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, UN 3090 Verpackungsanweisung 968 Teile IA - IB und II
UN 3090 darf nur noch auf CARGO-Maschinen (CAO) geflogen werden. IATA-DGR 60. Ausgabe
Seetransport: IMDG Code 39. Amendment, Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019 Sondervorschrift 188/230 sowie Verpackungsanweisung 903

Weitere Informationen Tel +49 911 65372260 innerhalb USA: Tel +18004249300
Aufgrund der durchgeführten Tests sind die Vorgaben des *UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3* erfüllt.

Lithium-Metall Batterien in Ausrüstungen (UN3091) (intern 150)

die wir an unsere Kunden liefern unterliegen den Gefahrgutvorschriften.
Erleichterungen beim Transport können durch Einhaltung der nachfolgend genannten Sondervorschriften angewandt werden.

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, Verpackungsanweisung 970 Teil II
Seetransport: IMDG Code 39. Amendment, Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019, Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903

Weitere Informationen Tel +49 911 65372260 innerhalb USA: Tel +18004249300
Aufgrund der durchgeführten Tests sind die Vorgaben des *UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3* erfüllt.

Lithium-Metall Batterien mit Ausrüstungen (UN3091) (intern 160)

die wir an unsere Kunden liefern unterliegen den Gefahrgutvorschriften.
Erleichterungen beim Transport können durch Einhaltung der nachfolgend genannten Sondervorschriften angewandt werden.

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, Verpackungsanweisung 969 Teil II
Seetransport: IMDG Code 39. Amendment, Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019, Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903

Weitere Informationen Tel +49 911 65372260 innerhalb USA: Tel +18004249300
Aufgrund der durchgeführten Tests sind die Vorgaben des *UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3* erfüllt.

Transportvorschriften über Batterien

Lithium-Ionen Batterien (UN 3480) (intern 400, 404)

die wir an unsere Kunden liefern unterliegen den Gefahrgutvorschriften.
Erleichterungen beim Transport können durch Einhaltung der nachfolgend genannten Sondervorschriften angewandt werden.

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, Verpackungsanweisung 965 Teil IA – IB - II
Nur noch CARGO AIRCRAFT ONLY (CAO)
Teil IA – 35 kg Nettomenge pro Versandstück
Teil IB – 10 kg Nettomenge pro Versandstück
Teil II – gemäß Tabelle 965-II
Der Ladezustand (SoC) der Batterien darf höchstens 30% betragen

Seetransport: IMDG Code 39. Amendment, Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019 Sondervorschrift 188/230 sowie Verpackungsanweisung 903

Weitere Informationen Tel +49 911 65372260 innerhalb USA: Tel +18004249300
Aufgrund der durchgeführten Tests sind die Vorgaben des *UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3* erfüllt.

Lithium-Ionen Batterien, in Ausrüstungen (UN 3481) (intern 450)

die wir an unsere Kunden liefern unterliegen den Gefahrgutvorschriften.
Erleichterungen beim Transport können durch Einhaltung der nachfolgend genannten Sondervorschriften angewandt werden.

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, Verpackungsanweisung 967 Teil II
Seetransport: IMDG Code 39. Amendment laut Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019 Sondervorschrift 188/230 sowie Verpackungsanweisung 903

Weitere Informationen Tel +49 911 65372260 innerhalb USA: Tel +18004249300
Aufgrund der durchgeführten Tests sind die Vorgaben des *UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3* erfüllt.

Lithium-Ionen Batterien, mit Ausrüstungen verpackt (UN 3481) (intern 460)

die wir an unsere Kunden liefern unterliegen den Gefahrgutvorschriften.
Erleichterungen beim Transport können durch Einhaltung der nachfolgend genannten Sondervorschriften angewandt werden.

Lufttransport: IATA Dangerous Goods Regulations, 60. Ausgabe, Verpackungsanweisung 966 Teil II
Seetransport: IMDG Code 39. Amendment laut Sondervorschrift 188/230, Verpackungsanweisung 903
Straßen/Schienentransport: ADR/RID 2019 Sondervorschrift 188/230 sowie Verpackungsanweisung 903

Weitere Informationen Tel +49 911 65372260 innerhalb USA: Tel +18004249300
Aufgrund der durchgeführten Tests sind die Vorgaben des *UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3* erfüllt.

Die o.a. Artikel die von VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA in Ellwangen ausgeliefert wurden, sind gemäß den angegebenen Sondervorschriften / Verpackungsanweisungen verpackt.

Alle diese Batterien sind sorgfältig verpackt, markiert und bieten dadurch einen geeigneten Schutz zur Verhütung von Kurzschlüssen. Die Versanddokumentation erfüllt die entsprechenden Vorgaben.