


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
148603017	1	101	 4008224649315

PRCD-S pro, I_n 30mA, IP55, 230 VAC, 16A, Typ A, 3-polig schaltend, im robusten Koffer, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung 1-fach, Leitungslängen: Stecker - PRCD-S pro=150cm, PRCD-S pro - Kupplung=300cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm²



Technische Daten		148603017
Montageart		Kabel
Fehlerstrom-Typ		A
Frequenz		50 Hz
Schutzart (IP)		IP55
Polzahl		3
Bemessungsspannung		230V
Bemessungsstrom		16A
Bemessungsfehlerstrom		30mA
Bemessungsisolationsspannung U _i		1500V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}		2,5kV
Selektiver-Typ		Nein
Kurzzeitverzögerter Typ		Nein
Kurzschlussfestigkeit (I _{cw})		1,5kA
Stoßstromfestigkeit		0,025kA
Zusatzeinrichtungen möglich		Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung		Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs		-25-45°C
Verschmutzungsgrad		2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig		1-2,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig		1-2,5mm ²