

Scotch-Brite™ SL-DH

Surface Conditioning Disc für Reinigungs- und Abtragsarbeiten



Lieferbare Formen

- Scheiben



Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Buntmetalle

Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid
<i>Abmessungen</i>	115mm mit und ohne Mittelloch 125mm mit und ohne Mittelloch 178mm mit und ohne Mittelloch
<i>Mittelloch</i>	22mm
<i>Farbe</i>	schwarz; dunkelbraun
<i>Körnungs- bereich</i>	Typ A CRS HD (Heavy Duty) Typ A CRS SD (Super Duty)

Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Empfohlene U/min.	Maximale U/min.
115mm	7.500 - 9.000	13.000
125mm	5.500 - 7.000	10.000
178mm	3.000 - 4.600	6.500

Werkstücke

- Schweißnähte
- Rohre
- gestanzte Flachteile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Abtrag kleinerer Schweißnähte, Oberflächenreinigung, Verrunden, Entgraten, Finishen;
Verwendung mit entsprechendem 3M™ Stützteller.

Scotch-Brite™ SL-DH

Merkmale

3-dimensionale, flexible
Konstruktion



Offene Struktur



Kletthaftung



Hohe Konzentration an
Schleifkorn



Vorteile

Kontrollierter Schliff

Kein Zusetzen, kühler Schliff

Schneller Wechsel

Hohe Abtragsrate

Nutzen


Einfache Handhabung;
Gleichmäßigkeit;
perfektes Finish

Hohe Standzeit;
kein Anlaufen des Werkstücks

Hohe Produktivität;
Kostensparnis durch geringe
Rüst- und Nebenzeiten

Hohe Produktivität

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com