

## **PACKBAND PRO OFFICE**

Art.Nr. Z-Products: 01834 (Braun) ; 01835 (Transparent)  
Art.Nr. Bürologistik: BL-164914470 (Braun) ; BL-164914300 (Transparent)  
Art.Nr. MGW: MGW-1021002 (Braun) ; MGW-1021001 (Transparent)

### **Produkt**daten

**Produkt:** PP Packband Low Noise

**Träger:** Biaxial orientierte Polypropylenfolie (BOPP)

**Kleber:** Kleber auf wasserlöslicher Acrylatbasis, Lösungsmittelfrei.

Leises und leichtes Abrollverhalten, begrenzte UV- und Hitzebeständigkeit

**Herstellung:** Europäische Union

<b>Daten</b>	<b>Standardwerte</b>	<b>Toleranzen</b>
Trägerstärke:	25 $\mu$	+/- 3%
Reißkraft:	4,0 kg/ cm	+/- 10%
Reißdehnung:	150 %	+/- 10%
Gesamtstärke:	43 $\mu$	+/- 6%
Klebkraft auf Stahl:	220 g/cm	+/- 10%

Bandmaße: 50 mm x 66 m (BxL)

Kern:  $\varnothing$  76 mm mit Streudruck einfarbig

Empfohlene Lagertemperatur: 18°C bis 30°C

Empfohlener Lagerort: Geschlossene Räume ohne direkte Sonneneinstrahlung

Verpackungseinheit A: 36 Rollen (Umkarton)

Verpackungseinheit B: 2.592 Rollen (Palette)

### **Anwendungen**

Sehr gut geeignet zur Schließung von leichten bis mittelschweren Kartonagen, die für längere Zeit in trockenen Lagerräumen eingelagert und dem Licht nicht direkt ausgesetzt sind. Dank der geräuschlosen Abwicklung besonders für kleine Verpackungszentren gedacht, wo normale Klebebänder durch Abrollgeräusche als Störfaktor gelten können.

Die genannten Angaben basieren auf den mittleren Prüfwerten des Herstellers nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Alle Angaben und Beschreibungen sind nicht rechtsverbindlich gegenüber der Z-Products GmbH. Ein rechtsverbindlicher Anspruch kann daher auch nicht gegenüber Dritten abgeleitet werden.