

## Technische Produktinformation



Basic:  
ohne Akku

## Highlights

- 18 V (Basic) Li-ion
- Regelelektronik (feed back Kontrolle)
- Ein/Ausschalter mit Rechts/ Links Funktion
- Elektrische Bremse
- Mechanisches 2-Gang Getriebe
- 21-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)
- Soft-touch Handgriff für sichere Führung und gutes Handling
- Akku-LED Ladestandsanzeige
- Automatische Spindelarrretierung

## Technische Daten

Bohren in Stahl:	13 mm
Bohren in Aluminium:	13 mm
Bohren in Holz:	65 mm
Maschinenschrauben:	6 mm
Holzschrauben:	8,0x100 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:	0-350 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:	0-1600 min <sup>-1</sup>
Max. Festdrehmoment (weich):	46 Nm
Max. Festdrehmoment (hart):	92 Nm
Drehmomentvorwahl:	2,0-8,0 Nm
Bohrfutterspannweite:	1,5-13 mm
Werkzeugaufnahme:	1/2" x 20 UNF
Abmessung LxBxH:	228x82x258 mm
Gewicht:	2,1 kg

## Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff  
OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. DS18DSDLW4Z

EAN-Nr. 4966376311255