

## Produktinformation

# 13 05 160 T

## Verdrahtungszange




- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten
- Zum Greifen und Biegen von Drähten
- Zum Schneiden von mittelharterm und hartem Draht
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC
- Mit Präzisions-Abisolierlöchern
- Zum Crimpen von Aderendhülsen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet




Allgemein	
Artikel-Nr.	13 05 160 T
EAN	4003773079965
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	142 g
Abmessungen	160 x 59 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,5
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,6
Abisolierwerte Quadratmillimeter	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Absturzsicherung	ja


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




Abisolieren



Schneiden



Crimpen 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup>



Greifen