

## decofill Fertigspachtel innen

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Kunstharzspachtelmasse für vollflächige Verspachtelungen von Decken und Wänden im Innenbereich.

### Anwendungsbereich:

*decofill Fertigspachtel innen* eignet sich hervorragend zum Ausbessern, Glätten und Beschichten unebener, rauher Untergründe sowie zur sicheren Spachtelung von Betonfertigbauelementen, Feinputz- und Strukturputzflächen im Innenbereich. *decofill Fertigspachtel innen* ist besonders standfest und eignet sich bestens zum Überspachteln von Glasfasergewebe.

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (Putz, Beton, Ziegel u. ä.), Dispersionsfarben und Gipskartonplatten.

Nicht geeignet für Spachtelungen auf Holz, Metall, Glas und Kunststoff.

### Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunstharzdispersion, Füllstoffe, Additive, Methylcellulose
Dichte:	ca. 1,73 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	8,5
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Auftragsstärke
Trockenzeit:	4 - 7 Stunden je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungstemperatur
GISBAU Produkt-Code:	M-DF01

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und losen Putz entfernen. Tiefe Löcher und Ausbrüche mit *decomur Super-Haftspachtel* oder *decofill innen* verspachteln. Stark saugende, sandende oder kreibende Untergründe müssen mit *decotric Tiefengrund LF* grundiert werden.

### Verarbeitung:

*decofill Fertigspachtel innen* bis zu einer Schichtstärke von max. 5 mm aufziehen. Unebenheiten können feucht geglättet oder geschliffen werden. Nachfolgende Anstriche und Verklebungen erst nach vollständiger Durchtrocknung der gespachtelten Fläche durchführen. Vor der Beschichtung mit Kunstharzputzen ist die gespachtelte Fläche mit *decotric Tiefengrund LF* zu grundieren.

Nicht unter +5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei lagern. Gebinde gut verschlossen aufbewahren.

### Artikel-Nr.:

144

### Gebindegrößen:

PE-Tube à 400 G  
PE-Dose à 1 kg