

Datenblatt:

Edge- Clips mit und ohne Kabelbinder

Unsere hochwertigen Kantenclips halten Ihre Kabelbündel überall da, wo es eng wird und wo nicht gebohrt, geschweißt oder geklebt werden kann, und das auf schmalsten Kunststoff- oder Metallkanten. Durch die geringen Abmessungen des Edge- Clips bleibt auf engem Bauraum mehr Platz für das Kabelbündel. Er sorgt für sichere Befestigung an schmalen Winkelfalzkanten und flachen Doppelstehfalzkanten. In dem Kunststoffgehäuse aus schlagzähem, hitzestabilisierten Nylon, verbergen sich chromfrei verzinkte Federstahlklammern. Diese krallen sich, bedingt durch den Winkel, fest in das Material des Bündelgutes. Wir führen verschiedene Varianten von Clips. Das Kabelband befindet sich im 90° Winkel oder parallel zur Kante. Die Führung ist auf, oder seitlich am Clip. In einer speziellen Ausführung bietet der Edge Clip sogar die Möglichkeit, das Kabelband in vier Richtungen (multidirektional) zu montieren.



Technische Daten:

Material:	Polyamid 6.6 / PA6.6 HS (hitzestabilisiert)
Farben:	schwarz
Einsatztemperatur:	-40°C bis + 120°C (kurzzeitig bis +140°C)
Metallklammer:	Federstahl, gehärtete Oberfläche (höchste Korrosionsschutzansprüche)
Brandschutzeigenschaften:	UL94 V2 / halogenfrei, selbstverlöschend
UV-Beständigkeit:	als schwarze Ausführung bedingt durch Rußanteil mit 150 Std. QUV-B nach ISO 4892 (entspricht ca. 3 Jahren Beständigkeit im Freien im mitteleuropäischen Raum)
Chemikalienbeständigkeit:	gute Beständigkeit gegen Basen, Alkohole, Öle, Fette, Kraftstoffe/ Federstahl korrosionssicher
Zertifikate/ Zulassungen:	RoHS, C75S, DIN EN 10132-4, UL94 V2

Artikel/ Sortimentsauszug:



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Für Kante (mm)	VE
29000-WM	Edge Clip Schmal/Oben/90° mit Kabelbinder (200 x 4,8 mm)	Führung auf dem Clip. Kabelband im 90° Winkel zur Kante	0,7 – 3,0	100
29001-WM	Edge Clip Schmal/Seitlich/90° mit Kabelbinder (200 x 4,8)	Führung seitlich am Clip. Kabelband im 90° Winkel zur Kante	0,7 – 3,0	100
29002-WM	Edge Clip Schmal/Oben/Parallel mit Kabelbinder (200 x 4,8 mm)	Führung auf dem Clip Kabelband parallel zur Kante	0,7 – 3,0	100
29003-WM	Edge Clip Schmal/Seitlich/Parallel mit Kabelbinder (200 x 4,8 mm)	Führung seitlich am Clip Kabelband parallel zur Kante	0,7 – 3,0	100
29004-WO	Edge Clip Schmal/Multidirektional ohne Kabelbinder	Führung oben auf und seitlich am Clip Kabelband in 4 Richtungen montierbar	0,7 – 3,0	500
29005-WM	Edge Clip Breit/Oben/Parallel mit Kabelbinder (200 x 4,8 mm)	Führung auf dem Clip Kabelband parallel zur Kante	3,0 – 6,0	100
29006-WM	Edge Clip Breit/Oben/90° mit Kabelbinder (200 x 4,8 mm)	Führung oben auf dem Clip Kabelbinder im 90° Winkel zur Kante	3,0 – 6,0	100
29007-WM	Edge Clip Breit/Seitlich/90° mit Kabelbinder (200 x 4,8 mm)	Führung seitlich am Clip Kabelbinder im 90° Winkel zur Kante	3,0 – 6,0	100
29008-WM	Edge Clip Breit/Seitlich/Parallel mit Kabelbinder (200 x 4,8 mm)	Führung auf dem Clip Kabelbinder parallel zur Kante	3,0 – 6,0	100
29009-WO	Edge Clip Breit/Multidirektional ohne Kabelbinder	Führung oben auf und seitlich am Clip Kabelband in 4 Richtungen montierbar	3,0 – 6,0	500

Mehr Informationen unter: <https://www.emc-direct.de> / info@emc-direct.de / Telefon: +49 (0)2369 – 98469 -15