

Typ »Heduflex®«

Aus Gummi, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

 Geeignet für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.  
 Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.

Vakuum	0,8 bar
Betriebsdruck	max. 10 bar
Berstdruck	30 bar
Temperaturbereich	-30 °C bis +80 °C
Innenseite	SBR, schwarz, glatt
Außendecke	SBR, schwarz, stoffgemustert
Biegeradius	ca. 8 x Innendurchmesser bis 100 mm ca. 10 x Innendurchmesser über 100 mm



3640.032

**Saug- und Druckschlauch, Gummi, in Rollen à 40 m**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Wanddicke mm	Rollenlänge m	Gewicht/Meter in kg
3640.019	113927	19	30	5,5	40	0,8
3640.025	113928	25	35	5	40	0,9
3640.032	113929	32	42	5	40	1,0
3640.038	113930	38	50	6	40	1,2
3640.040	113931	40	52	6	40	1,2
3640.051	113932	51	63	6	40	1,6
3640.060	113933	60	73	6,5	40	2,1
3640.063	113934	63	76	6,5	40	2,4
3640.070	113935	70	84	7	40	2,5
3640.076	113936	76	90	7	40	2,9
3640.080	113937	80	95	7,5	40	3,6
3640.090	113938	90	105	7,5	40	3,4
3640.102	113939	102	118	8	40	4,8

**Saug- und Druckschlauch, Gummi, Rollen à 10 m und 20 m**

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø Innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Wanddicke mm	Rollenlänge m	Gewicht/Meter in kg
3640.076/20	113940	76	90	7	20	2,9
3640.102/10	113941	102	118	8	10	4,8
3640.102/20	113942	102	118	8	20	4,8

## ⇒ ACHTUNG:

Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.  
 Unsere Versandkostenpauschale kann hier leider nicht angerechnet werden.  
 Wir versenden per Spedition und berechnen auf Selbstkostenbasis!