



...das wirkt!

TECHNISCHES MERKBLATT

CARAMBA Universal Graphit-Öl

Anwendungsbereich:

CARAMBA Universal Graphit-Öl ist ein Produkt, das als Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz und Reiniger wirkt.

Beschreibung und Eigenschaften:

CARAMBA Universal Graphit-Öl lockert und schmiert fest sitzende, korrodierte Verbindungen. Es bildet einen druckbeständigen Schmierfilm und ist temperaturbeständig von -30 °C bis 450 °C. Die Schmierleistung nimmt aufgrund der enthaltenen Graphitpartikel mit steigender Temperatur zu. CARAMBA Universal Graphit-Öl weist eine ideale Schmierwirkung in feuchten Atmosphären auf. Es ist feuchtigkeitsabweisend, elektrisch leitend, silikonfrei und verharzt nicht.

Anwendung:

Vor Gebrauch Gebinde schütteln. CARAMBA Universal Graphit-Öl z.B. mit einem Pumpzerstäuber auf die zu schmierenden Teile aufsprühen und kurz ablüften lassen. Alternativ können die Teile auch getaucht bzw. mit Hilfe eines Pinsels beaufschlagt werden.

Technische Daten:

Aussehen: gelb-braun
Geruch: ölig, technisch
Dichte bei 20 °C : 0,825 g/cm³
VKA-Wert DIN 51350: 1200 N
Temperaturbereich: -30°C bis +450°C

Hinweis:

Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf dem Gebinde sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.

09/11