

Kanal-Schnellabdichtung Gully-Stop

Der Gully-Stop ist die ideale Schnellabdichtung für den Notfall. Der mit einer Mischung aus Wasser und einem speziellen Frostschutzmittel (höheres spezifisches Gewicht als Wasser) gefüllte Gully-Stop aus mineralölbeständigem, beschichteten Planengewebe wird mit Hilfe einer besonderen Wandhalterung in der Nähe von Kanaleinläufen befestigt und im Notfall einfach vom Wandhalter genommen und auf den Gully gelegt.

Das hohe Eigengewicht sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und verhindert das Aufschwimmen.

Der komplette Satz besteht aus dem Gully-Stop sowie einem 10-Liter-Gebinde Frostschutzmittel und der Wandhalterung.

Best. Nr.	Artikel	Abmessung cm	Gewicht kg
218555	Komplettsatz	70 x 70	15,9
218560	Gully-Stop einzeln	70 x 70	0,8
218565	Frostschutzkonzentrat		
	10-Liter-Kanister		14,0
218570	Wandhalterung		1,1



made in Germany

exklusiv **DOENGES**

Abdichtpaste Leck-Stop

Universal-Abdichtpaste zum sofortigen Abdichten aller Arten von Lecks. Anwendbar bei petrochemischen Produkten, vielen Chemikalien, Laugen, Säuren, Kohlenwasserstoffen, Lösungen und Reinigungsmitteln. Lieferung in Schraubdeckeldose.

Best. Nr.	Inhalt ml	Gewicht g
217455	500	600



made in Germany

exklusiv **DOENGES**

Dichtungsband Teflon

Aus Polytetrafluorethylen (PTFE), Breite 12 mm, Länge: 12 Meter.

Best. Nr.	Gewicht g
217395	18



Abdichtbinde DENSO®-Tec

Plastisches Petrolatumband für Abdichtung und Korrosionsschutz an metallischen Bauteilen, Rohren und Armaturen mit Dauerbetriebstemperaturen von -40 bis +35 °C. Dauerplastisches Band auf Basis eines Polypropylen-Vliesmaterials. Das Vlies ist mit einer abdichten- und korrosionsschützenden Petrolatummasse imprägniert und beschichtet. Die Petrolatummasse ist durch Polymerzusätze stabilisiert und erlaubt Betriebstemperaturen zwischen -40 °C und +35 °C bei mechanisch unbelasteten Systemen. Das Band ist feuchtigkeitsundurchlässig und gegen wässrige Elektrolytlösung stabil.

Best. Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Gewicht g
214150	100	10	1.500

