

Gehrungsbandsäge

OPTIsaw SQ-V13

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Transportable Gehrungsbandsäge mit hoher Schnittpräzision, besonders geräuscharm. Mit stufenlos einstellbarer Sägebandgeschwindigkeit

Artikelnummer ▼

3194013

Marke ▼

Optimum

UVP-Preis ▼

479,00 €

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Metallbearbeitungsmaschinen »
Metallbandsägen » Bügel-Metallbandsägen

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	750 mm	Bruttogewicht	25,6 kg	Versandart	Paketdienst	DualUse	✘
Breite	400 mm	Nettogewicht	23,3 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	470 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4030635043918	84615019	Stück

Beschreibung ▼

- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- Drucktaster am Hebelarm für den Sägebandlauf schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus
- Bodenplatte mit rutschsicheren Füßen
- Sägebügel von 0° bis +60° schwenkbar, um winkelige Sägeschnitte zu ermöglichen

Lieferumfang ▼

- Materialanschlag
- Bi-Metall-Sägeband

Medieninformationen ▼



- Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung



- Kugelgelagert; für hervorragenden Bandlauf und somit für optimalen Schnitt



- Drucktaster am Hebelarm für den Sägebandlauf.
- Schaltet den Lauf des Sägebandes ein und aus



- Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit von 30 bis 80 m/min

Technische Daten ▾

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	670 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	382 mm
Höhe (Produkt) ca.	420 mm	Gewicht (Netto) ca.	23,3 kg
Länge max. (Produkt) ca.	795 (geöffneter Schraubstock) mm	Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.	613 (mit Materialanschlag) mm
Höhe max. (Produkt) ca.	640 (untere Endlagestellung) mm		
Elektrische Daten			
Leistung Antriebsmotor	0,4 kW	Anschlussspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz		
Maschinendaten			
Sägebandgeschwindigkeit(en)	30 – 80 m/min	Sägebandlänge	1440 mm
Sägebandbreite	12,5 mm	Sägebanddicke	0,6 mm
Schnittwinkel	0 – 60 °		
Schnittbereiche			
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial)	125 mm	Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial)	125 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Vollmaterial)	125 x 125 mm	Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial)	85 mm
Schnittbereich +45° quadrat (Vollmaterial)	85 mm	Schnittbereich +45° rechteck liegend (Vollmaterial)	85 x 85 mm
Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial)	50 mm	Schnittbereich +60° quadrat (Vollmaterial)	50 mm
Schnittbereich +60° rechteck liegend (Vollmaterial)	50 x 50 mm		

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

