

165 i PZ/S SB VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben  
(Pozidriv/Schlitz), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



**Weblink**

[http://products.wera.de/de/vde\\_werkzeuge\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_sb.html](http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_plus_serie_100_vde_165_i_pz_s_sb.html)

Wera - 165 i PZ/S # 2 x 100 SB  
05100022001 - 4013288186591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

165 i PZ/S SB VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben  
(Pozidriv/Schlitz), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



**Weblink**

[http://products.wera.de/de/vde\\_werkzeuge\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_sb.html](http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_plus_serie_100_vde_165_i_pz_s_sb.html)

Wera - 165 i PZ/S # 2 x 100 SB  
05100022001 - 4013288186591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**165 i PZ/S SB VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben  
(Pozi driv/Schlitz), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE**



<b>EAN:</b>	4013288186591	<b>Abmessung:</b>	260x50x35 mm
<b>Teilenr:</b>	05100022001	<b>Gewicht:</b>	99 g
<b>Artikel-Nr:</b>	165 i PZ/S # 2 x 100 SB	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr:</b>	82054000

- Isolierte VDE Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Kombinationsprofil Pozi driv / Schlitz

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Kombinationsprofil Schlitz und Pozi driv\*, vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/vde\\_werkzeuge\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_sb.html](http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_plus_serie_100_vde_165_i_pz_s_sb.html)

Wera - 165 i PZ/S # 2 x 100 SB  
05100022001 - 4013288186591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**165 i PZ/S SB VDE-isolierte Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben  
(Pozidriv/Schlitz), # 2 x 100 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE**



**Satz-Inhalt:**



**165 i PZ/S VDE**  
05006191001 1 x # 2 x 100 mm



**PlusMinus Werkzeuge**




Die Prüfung des Werkzeugs auf Durchschlagsfestigkeit bei 10.000 Volt gibt dem Anwender die beruhigende Gewissheit, dass sein Schraubendreher auf seine wichtigste Eigenschaft, die Isolation, geprüft worden ist. Wera VDE-Schraubendreher werden Stück für Stück dieser Prüfung unterzogen. Sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt ist somit garantiert.



Unerlässlich für den Einsatz bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais etc.: Die Profilkombination aus Schlitz und Phillips bzw. Schlitz und Pozidriv.

**Stückgeprüft**



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

**Kaltschlagfestigkeit**



Auch bei extremen Einsatzbedingungen ist durch die geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  die Sicherheit gewährleistet.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/vde\\_werkzeuge\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_sb.html](http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_plus_serie_100_vde_165_i_pz_s_sb.html)

Wera - 165 i PZ/S # 2 x 100 SB  
05100022001 - 4013288186591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Mehrkomponentiger Kraftform-Griff



Wera produziert den Kraftform-Griff aus mehreren Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Für den Kern wird ein widerstandsfähiger Kunststoff eingesetzt, der die Klinge auch bei hohen Belastungen sicher hält. Für die farbigen Kontaktzonen wird ein weicherer Material verwendet. Das Material hat höheren Reibungswiderstand und erlaubt die Übertragung größerer Kräfte. Die roten Bereiche mit ihrer härteren Oberfläche verhindern das „Festkleben“ der Hand am Griff. Schnelles Umgreifen ist möglich.

#### An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!

#### Schnelles Umgreifen



Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des „Festklebens“ der Haut am Griff. Die weicheren, „rutschfesten“ Zonen ermöglichen die verlustarme Übertragung hoher Drehmomente.

#### Griffkennzeichnung



Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und -größe erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

#### Weblink

[http://products.wera.de/de/vde\\_werkzeuge\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_sb.html](http://products.wera.de/de/vde_werkzeuge_kraftform_plus_serie_100_vde_165_i_pz_s_sb.html)

Wera - 165 i PZ/S # 2 x 100 SB  
05100022001 - 4013288186591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)