

Produktdatenblatt

8782 0009 6

Vierdornzange SelectorCrimp HDT-48



- Spezialcrimpzange zum Verarbeiten von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten der DEUTSCH-Serien von TE Connectivity
- Passend für die Gehäuseserien AEC, DRB, DRC, DT, DTHD, DTM, DTP, DTV, HD10, HD30, HDP20, STRIKE, Jiffy Splice
- Qualitätsprüfung mittels Go-Nogo-Lehren (optional)
- Zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- Einfache Einstellung der Crimptiefe über Stellscheibe mit 8 Einstellpositionen
- Selectorposition zur Einstellung der Crimptiefe leicht auf der Zange ablesbar
- Universal-Positionierhilfe für flexibles Einstellen aller Kontaktlängen
- Ergonomisches Design, Öffnungsweite sowie Handkraft sind optimiert

Allgemein

Artikelnummer	8782 0009 6
EAN	4049002145704
Gewicht	650 g
Abmessung	230 mm

Technische Daten

Ausführung	verchromt
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	gedrehte Kontakte
Kapazität	0,35 – 3,0 mm ² / AWG 22 – 12
max. Ø Kontakt	5,5 mm

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.