



Jahre Garantie\*

## ANSMANN WFL1600S

Robuster und kompakter 20 W ANSMANN Luminary LED-Wandstrahler mit PIR Bewegungsmelder, bis zu 1.800 Lumen

### Features

- ANSMANN Luminary Sense Strahler für die Wandmontage mit 20 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.800 Lumen
- Integrierter Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von bis zu 12m und einem Erfassungswinkel von horizontal 180° und vertikal 90°
- Einstellbare Lichtintensität - somit ist jederzeit einstellbar, zu welchen Lichtverhältnissen der Strahler einschalten soll
- Verstellbare Leuchtdauer von ca. 10 Sekunden bis zu 10 Minuten!
- Sehr flache Bauform - Gehäuse aus robustem Aluminium und ABS - extrem stoßfest
- Die Schutzart IP54 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz
- Sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar



Lichtstrom



Tageslicht-Farbe



Abstrahlwinkel



Sensor-Reichweite



Einstellbare Leuchtdauer



Einstellbare Lichtverhältnisse



Montagehöhe



Spritzwassergeschützt



**Artikelnummer:** 1600-0284  
**Lieferumfang:** WFL1600S, Bedienungsanleitung  
**Zolltarifnummer:** 94054039900  
**Verpackungseinheit:** 6 (320 × 233 × 235 mm)



### Spezifikationen

<b>Eingangsspannung</b>	230V AC
<b>Leuchtmittel</b>	LED
<b>Leistung Leuchtmittel</b>	20 W
<b>Leuchtweite</b>	54 m
<b>Lichtstrom</b>	1.800 Lumen
<b>Helligkeit</b>	2.880 Lux
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Leuchtdauer</b>	24 Std.
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad</b>	IK05
<b>horizontaler Abstrahlwinkel</b>	110 °
<b>Farbtemperatur</b>	5000 k
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Montagehöhe</b>	max. 3 m
<b>Kontrollabstand</b>	max. 12 m
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Verpackung</b>	Karton
<b>Betriebstemperatur</b>	-20 - 50 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-25 - 65 °C