PRODUKTDATENBLATT

STEITZ SECURA
SICHERHEITSSCHUHE

NORA SF

DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH NACH EN ISO 20345:2011 S3 SRC
GRÖSSEN: 35 - 42 (217 - 270) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)

SCHUTZKLASSE S3
nach EN ISO 20345

ALUMINIUM-ZEHENSCHUTZ
Zehenschutzkappe aus Aluminium

ESD
Schutz vor elektrostatischer Entladung

ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM
4 verschiedene Weiten je Schuhlänge

TEXTILER DURCHTRITTSCHUTZ
hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz

EINLAGENVERSORGUNG
baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191

AUSSTATTUNG

+ Ultraleichte, glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung
+ Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
+ Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
+ TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung
+ Staublasche
+ Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
+ Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHLE

TPU Woman Sport ESD, silbergrau

+ Laufsohle mit 3 mm Profil
+ Taillierter Gelenkbereich
+ Leichte und flexible Damen-Sport-Sohle
+ Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
+ Hitzebeständig bis ca. 120 °C

DÄMPFUNG

Multiflex® Technologie

Sicherheitsschuhe, die weniger Einfluss auf die natürliche Bewegung des Fußes nehmen, sind hebelarmreduziert. Hebelarmkräfte verursachen Knieschmerzen und Rückenprobleme und können Umknickunfälle begünstigen. Diese Kräfte reduzieren wir durch Änderungen am Schuh, wie z. B. eine veränderte Geometrie der Laufsohle bis hin zur Verringerung der Sohlendicke. Ein Ergebnis der Multiflex® Technologie ist die multiflexible Sohle.

Louis STEITZ SECURA GmbH + Co. KG · Vorstadt 40 · D-67292 Kirchheimbolanden · info@steitzsecura.com · www.steitzsecura.com

Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.